



إرشادات استخدام المنتج

EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT الدهان الخارجي والطبقة التحتية

فجميع أنواع الدهان من فارو أند بول صديقة للبيئة ولا تتعارض مع آخر التشريعات البيئية المتعلقة بمحتويات المركبات العضوية المتطاير

العبوات المتوافرة: في صفائح بسعة 750 مل و2,5 لتر، بعشرة ألوان (1، 10، 15، 18، 22، 26، 32، 37، 49، وأبيض). متوافرة مباشرة من فارو أند بول وفي معارضنا ولدى مجموعة من الوكلاء المختارين دوليا.

الاستخدام: دهان مرن وقابل للحمل، للاستخدام على الخشب الخارجي غير المطلي لمنح خاصية التصاق ممتازة تمنع التساقط والتقشر. للاستعمال على الخشب اللين والخشب الصلب، بما في ذلك الأبواب وإطارات النوافذ والعازل وألواح القوارب. مناسب أيضا للاستعمال على أسطح الحجارة أو الطوب.

التحضير: ينبغي أن تكون جميع الأسطح في حالة جيدة ونظيفة وجافة، وخالية من الأوساخ والمواد الدهنية أو أي تلوث. **قد تتساقط الطبقة اللامعة أو تتقشر إذا ما تم طلاؤها على طبقات دهان ضعيفة.**

املا أي شقوق أو ثقب أو فتحات موجودة في التوصيلات بحشوة الأخشاب الخارجية. في البيئات التي تساعد على نمو الفطريات الخشبية المتعفنة، عالج الأخشاب بالمواد الحافظة المناسبة قبل البدء بعملية الدهان الأولي. يتطلب تسوية الأسطح المزيد من عمليات الصيانة. أجر عملية المحايدة عند استخدام المتعريات الكاوية.

الأسطح ذات الحالة السيئة - قد لا تتقبل طبقات الدهان بنجاح؛ يمكنك طلب مشورة مهنية إن كان لديك شك في جودة حالة السطح.

الأخشاب الجديدة - اصقلها للحصول على سطح ناعم. عند الحاجة، استخدم الدهان الأولي المانع للبقع من فارو أند بول لطلاء طبقة منه على الأخشاب الراتنجية والمعقودة، ثم ادهن طبقة كاملة من الدهان الأولي الخارجي والطبقة التحتية من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول أو الملمع الكامل من فارو أند بول.

الأماكن ذات الخشب المعقود - ادهن أولا بالدهان الأولي المانع للبقع من فارو أند بول، ثم ادهن طبقة كاملة من الدهان الأولي الخارجي والطبقة التحتية من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول أو الملمع الكامل من فارو أند بول.

الأخشاب الراتنجية اللينة والأخشاب الزيتية الصلبة - ادهن طبقة كاملة من الدهان الأولي المانع للبقع من فارو أند بول، ثم ادهن طبقة كاملة من الدهان الأولي الخارجي والطبقة التحتية من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول أو الملمع الكامل من فارو أند بول.

الأسطح المطلية مسبقا - للحصول على أفضل النتائج، اصقل طبقة الدهان القديمة لكشف الركيزة وتأكد من خلوص الخشب من النخر أو التسوس. لا بد من إزالة الخشب المتحلل واستبداله وإصلاحه. ينبغي تنظيف العلامات السوداء بالمواد المناسبة أو بمحلول تبييض مخفف، وتترك لتجف تماما. ادهن طبقة من الدهان الأولي الخارجي والطبقة التحتية من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول أو الملمع الكامل من فارو أند بول.

الأسطح المطلية بالزئبق - عالجها بدهان النقش أو بمحلول مثبت الألوان، مع الوضع في الاعتبار اتباع تعليمات الجهة المصنعة ونصائح الصحة والسلامة. نظفها باستخدام مادة منظفة بعد أن تجف. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول أو الملمع الكامل من فارو أند بول.

الأسطح المعدنية الحديدية الأخرى - ينبغي إزالة الدهون جيدا عن الأسطح المعدنية المطلية مسبقا أو المطلية حديثا. أزل الدهان من مناطق الطلاء الضعيفة، وأزل الصدأ الموجود على المعادن المكشوفة. ادهن طبقتين من دهان المعادن من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول أو الملمع الكامل من فارو أند بول.

عملية الطلاء: لا تدهن في درجات حرارة أقل 10 درجات مئوية أو أكثر من 30 درجة مئوية.

يرجى التأكد من دقة الألوان قبل الاستعمال، حيث إننا لا نتحمل أي مسؤولية تجاه تكاليف الديكورات الناتجة عن اللون غير الصحيح الذي يتم طلاؤه. عند استخدام أكثر من صفيحة واحدة من نفس اللون، تأكد من تطابق رقم المنتج أو مزجه قبل الاستخدام. حرك جيدا قبل الاستخدام.

ادهن طبقة واحدة، واصقلها بخفة باستخدام ورق كاشط لإضفاء لمسة نهائية ناعمة على الطبقة العليا.

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاسترشاد بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي تقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR



إرشادات استخدام المنتج

EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT

الدهان الخارجي والطبقة التحتية

عملية التنظيف:

نظف الفرش والاسطوانات بالماء الدافئ والصابون.

التنظيف:

لا يوجد

التركيب:

تعتمد تركيبة المنتج على الراتينج الإكريليكي 100%، كما يحتوي على مبيد حيوي واسع الطيف لحماية الأسطح من هجوم الطحالب والفطريات.

التخزين:

يتكون هذا المنتج أساسا من الماء، لذا لا بد من حمايته من التجمد والإفراط في درجات الحرارة. استخدم المنتج خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه أي تلف في المحتوى أو التعبئة بعد هذا التاريخ.

التخلص من باقي المنتج:

رغم أن المنتج يتكون أساسا من الماء، إلا أنه لا ينبغي التخلص منه في المجاري المائية. لا بد أن يتم التخلص من المواد وفقا لقانون حماية البيئة 1990 والتشريعات ذات الصلة المذكورة فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب البيئة الموجود في المجلس البلدي بمنطقتك.

الصحة والسلامة:

تأكد من توافر تهوية جيدة أثناء الطلاء والتجفيف. تجنب لمس المنتج للجلد والعينين. في حال ملامسة المنتج للعينين، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية. في حال ملامسة المنتج للجلد، اغسل المنطقة بكمية وفيرة من الماء والصابون أو بمطهر خاص بالجلد. أبعده عن تناول الأطفال. يمكن تزويد المستخدمين المهنيين بأوراق بيانات السلامة عند الطلب.

البيئة:

المحتوى الفعلي للمركبات العضوية المتطايرة جرام/ليتر 6 جرام لكل ليتر

محتوى المركبات العضوية المتطايرة وزن/وزن: %0,42

التصنيف: منخفض

2010 حد أقصى مسموح به بالجرامات لكل ليتر 30 جرام لكل ليتر

الفئة

h

مستوى اللمعان	مدة إعادة طلاء طبقة	وقت التجفيف	التغطية
لا يوجد	4 ساعات على الأقل اعتمادا على الظروف. تأكد من أن السطح صلب تماما قبل إغلاق النوافذ والأبواب المطلية حديثا.	1-2 ساعة لجفاف السطح.	حتى 32 متر مربع لكل 2.5 ليتر

يقوم هذا بقياس المعدل الذي يتبخر فيه الماء من على السطح عبر رقاقة الطلاء بعد قياسه خلال 24 ساعة.	نفاذية بخار الماء: تم قياس 289,9 غرام/م ² /24 ساعة على طبقتين اثنتين.
--	--

الإصدار 2 يناير 2010

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاسترشاد بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR

فاكس +44(0)1202873793

www.farrow-ball.com

هاتف +44(0)1202876141