



## إرشادات استخدام المنتج

### ESTATE EMULSION

### مستحلب العقارات

جميع أنواع الدهان من فارو أند بول صديقة للبيئة ولا تتعارض مع آخر التشریعات البيئية المتعلقة بمحتويات المركبات العضوية المتطايرة

**العبوات المتوافرة:** في أوعية عينات سعة 100 مل، وصفائح سعة 750 مل و 2,5 لتر و 5 لترات، بجميع ألوان فارو أند بول. متوافرة مباشرة من فارو أند بول وفي معارضنا ولدى مجموعة من الوكلاء المختارين دولياً.

**الاستخدام:** مستحلب غير أملس عالي الجودة مصمم للاستخدام في جميع أنحاء المنزل، على الأسقف والجدران. للأماكن المستخدمة بكثرة مثل المطابخ والحمامات، استخدم المستحلب الحديث من فارو أند بول

**التحضير:** تأكد من أن جميع الأسطح في حالة جيدة ونظيفة وجافة، وخالية من الأوساخ والمواد الدهنية أو أي تلوث. قد يتساقط المستحلب أو يتقشر إذا ما تم طلاؤه على طبقات دهان ضعيفة.

لجميع الأسطح - استخدم دهان الحائط والسقف والطبقة التحتية من فارو أند بول لتعزيز الالتصاق وإضفاء عمق كامل للون. للمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى دهان الحائط والسقف وورقة إرشادات منتج الطبقة التحتية من فارو أند بول.

**عملية الطلاء:** لا تدهن في درجات حرارة أقل 10 درجات مئوية أو أكثر من 30 درجة مئوية.

يرجى التأكد من دقة الألوان قبل الاستعمال، حيث إننا لا نتحمل أي مسؤولية تجاه تكاليف الديكورات الناتجة عن اللون غير الصحيح الذي يتم طلاؤه. عند استخدام أكثر من صفيحة واحدة من نفس اللون، تأكد من تطابق رقم المنتج أو امزجه قبل الاستخدام.

حرك جيداً قبل الاستخدام.

بعد إكمال إعدادات السطح المذكورة أعلاه، قم بطلاء طبقتين باستخدام الفرشاة أو الاسطوانة. في حال استخدام الاسطوانة، ادهن دائماً بالفرشاة في اتجاه واحد.

نصائح مفيدة - تتمتع هذه التركيبة التقليدية بنسبة مسامية أكبر من العديد من المستحلبات الحديثة. رغم ما للمستحلب من فائدة لنسيج المبني ولما له من لمسة نهائية أنعم مع لون أكثر عمقا، إلا أنه ينبغي عدم الإفراط في الطلاء أو في لمسه. إن اتباع الإرشادات أعلاه يضمن الحد الأدنى من وجود أي آثار نمطية للفرشاة قد تكون مرئية في بعض حالات الإضاءة الخاصة. نظراً لما لهذا من المنتج من لمسة نهائية غير ملمساء، لا بد من أخذ الحيطة عند استخدام الألوان ذات الظلال العميقة. إن عدم الاهتمام على نحو كافٍ بالحواف المبللة للدهان أثناء عملية الطلاء قد يؤدي إلى حدوث مشكلة ديكور شائعة تعرف بـ "الوميض المتقطع" (تأثير ذو هالة حيث تتلاقى حافتان من الدهان).

الرش الخالي من الهواء - يمكن تحقيق نتائج جيدة من خلال إعداد رؤوس بزوايا قدرها 18 جزء من الألف من 65 درجة، باستخدام قوة ضغط بين 2300 و 2700 رطل لكل بوصة مربعة - انظر ورقة الرش المنفصلة لمزيد من التفاصيل.

**عملية التنظيف:** نظف الفرش والاسطوانات بالماء الدافئ والصابون.

**التنظيف:** امسح بلطف باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش ناعمة ورطبة. يرجى ملاحظة أنه نظراً إلى الللمسة النهائية غير الملمساء، فإن بعض الألوان سوف تبلى أو تترك أثراً عند غسلها. بما أن ارتفاع نسبة الاستخدام يتطلب نسبة تنظيف أكبر، يفضل استخدام المستحلب الحديث من فارو أند بول.

يعتمد في تركيبته على مستحلب الكوبوليمر.

**التركيب:** يتكون هذا المنتج أساساً من الماء، لذا لا بد من حمايته من التجمد والإفراط في درجات الحرارة. استخدم المنتج خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه أي تلف في المحتوى أو التعبئة بعد هذا التاريخ.

**التخزين:** امسح بلطف باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش ناعمة ورطبة. يرجى ملاحظة أنه نظراً إلى الللمسة النهائية غير الملمساء، فإن بعض الألوان سوف تبلى أو تترك أثراً عند غسلها. بما أن ارتفاع نسبة الاستخدام يتطلب نسبة تنظيف أكبر، يفضل استخدام المستحلب الحديث من فارو أند بول.

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظراً إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS\_AR



## إرشادات استخدام المنتج

### ESTATE EMULSION مستحلب العقارات

التخلص من باقي المنتج:

رغم أن المنتج يتكون أساسا من الماء، إلا أنه لا ينبغي التخلص منه في المجاري المائية. لا بد أن يتم التخلص من المواد وفقا لقانون حماية البيئة 1990 والتشريعات ذات الصلة المذكورة فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب البيئة الموجود في المجلس البلدي بمنطقةك.

الصحة والسلامة:

تأكد من توافر تهوية جيدة أثناء الطلاء والتجفيف. تجنب لمس المنتج للجلد والعينين. في حال ملامسة المنتج للعينين، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية. في حال ملامسة المنتج للجلد، اغسل المنطقة بكمية وفيرة من الماء والصابون أو بمطهر خاص بالجلد. أبعد عن تناول الأطفال.

يمكن تزويد المستخدمين المهنيين بأوراق بيانات السلامة عند الطلب.

البيئة:

المحتوى الفعلي للمركبات العضوية المتطايرة جرام/ليتر 0,4 جرام لكل ليتر

محتوى المركبات العضوية المتطايرة وزن/وزن: %0,03

التصنيف: الحد الأدنى

2010 حد أقصى مسموح به بالجرامات لكل ليتر 30 جرام لكل ليتر

الفئة

a

مستوى المعان	مدة إعادة طلاء طبقة	وقت التجفيف	التغطية
%2	إعادة طلاء طبقة على الأقل 2 ساعة، مع التأكد من جفاف السطح تماما.	1-2 ساعة لجفاف السطح. صلابة في ليلة واحدة.	حتى 70 متر مربع لكل 5 لترات.

يقوم هذا بقياس المعدل الذي يتبخر فيه الماء من على السطح عبر رقاقة الطلاء بعد قياسه خلال 24 ساعة.	نفاذية بخار الماء: 727,1 جرام/متر مربع/24 ساعة تم قياسه على طبقتين.
--	---

الإصدار 6 يناير 2010

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاسترشاد بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS\_AR