



نصائح استخدام المنتج

FULL GLOSS الملمّع الكامل

جميع أنواع الدهان من فارو أند بول صديقة للبيئة ولا تتعارض مع آخر التشريعات البيئية المتعلقة بمحتويات المركبات العضوية المتطايرة فيل دهان.

العبوات المتوافرة: في صفائح سعة 750 مل و2,5 لتر، بجميع ألوان فارو أند بول. متوافرة مباشرة من فارو أند بول وفي معارضنا ولدى مجموعة من الوكلاء المختارين دولياً.

الاستعمال: يتميز هذا الدهان التقليدي ذو درجة اللعان العالية بدرجة كبيرة من التنوع والقوة، وهو يناسب الأسطح الداخلية والخارجية على حد سواء، الخشبية منها والمعدنية.

التحضير: ينبغي أن تكون جميع الأسطح في حالة جيدة ونظيفة وجافة، وخالية من الأوساخ والمواد الدهنية أو أي تلوث. قد تتساقط الطبقة اللامعة أو تتقشر إذا ما تم طلاؤها على طبقات دهان ضعيفة.

املاً أي شقوق أو ثقوب أو فتحات موجودة في التوصيلات بالحشوات المرنة المناسبة. يتطلب ملء الأسطح المزيد من عمليات الصيانة. أجر عملية المحايدة عند استخدام المتعريات الكاوية.

الأسطح ذات الحالة السيئة - قد لا تتقبل طبقات الدهان بنجاح؛ يمكنك طلب مشورة مهنية إن كان لديك شك في جودة حالة السطح.

الأسطح الخشبية الداخلية المكشوفة - عند الحاجة استخدم الدهان الأولي المانع للبقع من فارو أند بول لطلاء طبقة منه على الأخشاب الراتنجية والمعقودة. ادهن أولاً طبقة مخففة من الدهان الأولي للخشب الداخلي والطلاء التحتي (20% ماء) من فارو أند بول، ثم اتبعها بطبقة كاملة. أكمل العملية بطلاء طبقتين من الملمّع الكامل من فارو أند بول.

الأسطح الخشبية الداخلية المطلية مسبقاً - اصقل مناطق الدهان المتقشرة وذات البثور للحصول على 'مظهر' جيد. ادهن طبقة كاملة من الدهان الأولي للخشب الداخلي والدهان التحتي من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الملمّع الكامل من فارو أند بول.

الأسطح الخشبية الخارجية المكشوفة - عند الحاجة استخدم الدهان الأولي المانع للبقع من فارو أند بول لطلاء طبقة منه على الأخشاب الراتنجية والمعقودة. ادهن طبقة كاملة من الدهان الأولي الخارجي والطبقة التحتية من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الملمّع الكامل من فارو أند بول.

الأسطح الخشبية الخارجية المطلية مسبقاً - اصقل مناطق الدهان المتقشرة وذات البثور للحصول على 'مظهر' جيد. ادهن طبقة كاملة من الدهان الأولي الخارجي والطبقة التحتية من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الملمّع الكامل من فارو أند بول. عند طلاء لون غامق فوق لون باهت، لا بد من إزالة الطبقة السابقة قدر الإمكان للحصول على تشطيب طويل الأمد.

الأسطح المعدنية الحديدية - ينبغي إزالة الدهون جيداً عن الأسطح المعدنية المطلية مسبقاً أو المطلية حديثاً. أزل الطلاء من مناطق الطلاء الضعيفة، وأزل الصدأ الموجود على المعادن المكشوفة. ادهن طبقتين من الدهان الأولي للمعادن من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الملمّع الكامل من فارو أند بول.

الأسطح المطلية بالزنك - عالجه بالدهان الأولي للمحاليل الكيميائية أو بمحلول مثبت الألوان، مع الوضع في الاعتبار اتباع تعليمات الجهة المصنعة ونصائح الصحة والسلامة. نظفها باستخدام مادة منظفة بعد أن تجف. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول أو الملمّع الكامل من فارو أند بول.

لا تدهن في درجات حرارة أقل 10 درجات مئوية أو أكثر من 30 درجة مئوية. أمور ينبغي وضعها في الاعتبار:

تجنب استخدام الدهان تحت أشعة الشمس مباشرة.

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظراً إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي تقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR



نصائح استخدام المنتج

FULL GLOSS الملمّع الكامل

عملية الطلاء:

يرجى التأكد من دقة الألوان قبل الاستعمال؛ لا تتحمل أي مسؤولية تجاه التكاليف الإضافية للديكورات الناتجة عن الألوان الخاطئة عند الدهان. عند استخدام أكثر من صفيحة واحدة من نفس اللون، تأكد من تطابق رقم المنتج أو امزجه قبل الاستخدام. حرك جيدا قبل الاستخدام.

عند اكتمال الإعدادات المذكورة أعلاه للسطح، ادهنه بطبقة واحدة واتركه ليجف؛ ثم اصقله باستخدام ورق التنعيم لإزالة الزوائد والتواءات و الأسطح الخشنة، وادهن السطح بالطبقة النهائية.

اغمر الفرشاة جيدا في الدهان وادهن طبقتين. يمكن استخدام اسطوانة الدهن للمناطق المسطحة الكبيرة.

الرش الخالي من الهواء - يمكن تحقيق نتائج جيدة من خلال إعداد رؤوس بزوايا قدرها 15 جزء من الألف من 65 درجة أو 18 جزء من الألف من 65 درجة، باستخدام قوة ضغط بين 2300 و2700 رطل لكل بوصة مربعة - انظر ورقة الرش المنفصلة لمزيد من التفاصيل.

عملية التنظيف:

نظف الفرش والاسطوانات بالماء الدافئ والصابون.

التنظيف:

قابل للتنظيف والمسح.

التركيب:

دهان ذو أساس مائي، يستخدم راتينج الألكيد التقليدي.

التخزين:

يتكون هذا المنتج أساسا من الماء، لذا ينبغي حمايته من التجمد والإفراط في درجات الحرارة. استخدمه خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ الشراء. لا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي تلف في المحتوى أو التعبئة بعد هذا التاريخ.

التخلص من باقي المنتج:

رغم أن المنتج يتكون أساسا من الماء، إلا أنه لا ينبغي التخلص منه في المجاري المائية. لا بد أن يتم التخلص من المواد وفقا لقانون حماية البيئة 1990 والتشريعات ذات الصلة المذكورة فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب البيئة الموجود في المجلس البلدي بمنطقتك.

الصحة والسلامة:

تأكد من توافر تهوية جيدة أثناء الطلاء والتجفيف. تجنب لمس المنتج للجلد والعينين. في حال ملامسة المنتج للعينين، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية. في حال ملامسة المنتج للجلد، اغسل المنطقة بكمية وفيرة من الماء والصابون أو بمطهر خاص بالجلد. أبعد عن تناول الأطفال. يمكن تزويد المستخدمين المهنيين بأوراق بيانات السلامة عند الطلب.

البيئة:

المحتوى الفعلي للمركبات العضوية المتطايرة جرام/ليتر 23 جرام/ليتر

محتوى المركبات العضوية المتطايرة وزن/وزن: 1,80%

التصنيف:

منخفض

2010 حد أقصى مسموح به جرام/ليتر 130 جرام/ليتر

الفئة

d

التغطية	وقت التجفيف	مدة إعادة طلاء طبقة	مستوى المعان
حتى 30 متر مربع لكل 2,5 ليتر	2-3 ساعات لجفاف السطح. قد تستغرق الألوان الغامقة وقتا أطول لتجف. صلبة في ليلة واحدة.	4 ساعات اعتمادا على الظروف. تأكد من أن السطح صلب تماما قبل إغلاق النوافذ والأبواب المطلية حديثا.	95%

الإصدار 2 يناير 2010

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاسترشاد بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا تتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي تقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR

فاكس +44(0)1202873793

www.farrow-ball.com

هاتف +44(0)1202876141