



إرشادات استخدام المنتج

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT

الدهان الداخلي والطبقة التحتية

جميع أنواع الدهان من فارو أند بول صديقة للبيئة ولا تتعارض مع آخر التشريعات البيئية المتعلقة بمحتويات المركبات العضوية المتطاير

العبوات المتوافرة: في صفائح بسعة 750 مل و2,5 لتر، بعشرة ألوان (1، 10، 15، 18، 22، 26، 32، 37، 49، وأبيض). متوافرة مباشرة من فارو أند بول وفي معارضنا ولدى مجموعة من الوكلاء المختارين دوليا.

الاستخدام: دهان وطبقة تحتية متينة، مصممة لطلاء الأسطح الداخلية فقط. للاستخدام على الأخشاب غير المطلية والأسطح المطلية بالزنك، سواء بالفرشاة أو عن طريق الرش. يوفر التصاقا جيدا، وهو سهل الصقل مما يؤدي إلى الحصول على لمسة نهائية ناعمة، كما أنه يحسن من لون الطبقة العليا.

إلى جانب أن هذا الدهان والطبقة التحتية يعتبر المنتج الموصى به عند استخدام "ديد فلات" من فارو أند بول على الجص الجاف تماما.

التحضير: ينبغي أن تكون جميع الأسطح في حالة جيدة ونظيفة وجافة، وخالية من الأوساخ والمواد الدهنية أو أي تلوث. قد تتساقط الطبقة اللامعة أو تتقشر إذا ما تم طلاؤها على طبقات دهان ضعيفة.

قم بملء أي شقوق أو ثقوب أو فتحات موجودة في التوصيلات بمعجون حشو الأخشاب الخارجية.

يتطلب ملء الأسطح المزيد من عمليات الصيانة. أجر عملية المحايدة عند استخدام المتعريات الكاوية.

الأسطح الخشبية الجديدة. عند الحاجة، استخدم الدهان المانع للبقع من فارو أند بول لإصلاح دهان الأخشاب الراتنجية والمعقودة. أكمل بطلاء طبقة أولى مخففة من دهان الخشب الداخلي والطلاء تحتية (20% ماء) من فارو أند بول، ثم ادهن طبقة كاملة. أكمل بطلاء طبقتين من دهان العقارات اللامع® من فارو أند بول، أو "ديد فلات" من فارو أند بول، أو الملمع الكامل من فارو أند بول.

الأسطح الخشبية المطلية مسبقا - اصقل مناطق الطلاء القديم المقشرة وذات البثور؛ افرك جيدا للحصول على 'مظهر' جيد وادهن طبقة كاملة من دهان الخشب والدهان تحتية الداخلي من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من دهان العقارات اللامع® من فارو أند بول، أو "ديد فلات" من فارو أند بول، أو الملمع الكامل من فارو أند بول.

الأسطح المطلية بالزنك - عالجها بدهان النقش أو بمحلول مثبت الألوان، مع الوضع في الاعتبار اتباع تعليمات الجهة المصنعة ونصائح الصحة والسلامة. نظفها باستخدام مادة منظفة بعد أن تجف. أكمل بطلاء طبقتين من دهان العقارات اللامع® من فارو أند بول، أو "ديد فلات" من فارو أند بول، أو الملمع الكامل من فارو أند بول.

الأسطح المعدنية الحديدية الأخرى - ادهن طبقتين من دهان المعادن من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من دهان العقارات اللامع® من فارو أند بول، أو "ديد فلات" من فارو أند بول، أو الملمع الكامل من فارو أند بول.

عملية الطلاء: لا تدهن في درجات حرارة أقل 10 درجات مئوية أو أكثر من 30 درجة مئوية.

يرجى التأكد من دقة الألوان قبل الاستعمال، حيث إننا لا نتحمل أي مسؤولية تجاه تكاليف الديكورات الناتجة عن اللون غير الصحيح الذي يتم طلاؤه. عند استخدام أكثر من صفيحة واحدة من نفس اللون، تأكد من تطابق رقم المنتج أو امزجه قبل الاستخدام.

حرك جيدا قبل الاستخدام.

ادهن طبقة واحدة، واصقلها بخفة باستخدام ورق صقل لإضفاء لمسة نهائية ناعمة على الطبقة العليا.

(الرش الخالي من الهواء - يمكن تحقيق نتائج جيدة من خلال إعداد رؤوس بزوايا قدرها 18 جزء من الألف من 65 درجة، باستخدام قوة ضغط بين 2300 و2700 رطل لكل بوصة مربعة).

عملية التنظيف: نظف الفرش والاسطوانات بالماء الدافئ والصابون.

التنظيف: لا يوجد

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي تقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR



إرشادات استخدام المنتج

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT

الدهان الداخلي والطبقة التحتية

التركيب:

دهان ذو أساس مائي، يستخدم راتينج الألكيد التقليدي.

التخزين:

يتكون هذا المنتج أساسا من الماء، لذا لا بد من حمايته من التجمد والإفراط في درجات الحرارة. استخدم المنتج خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء. لا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي تلف في المحتوى أو التعبئة بعد هذا التاريخ.

التخلص من باقي المنتج:

رغم أن المنتج يتكون أساسا من الماء، إلا أنه لا ينبغي التخلص منه في المجاري المائية. لا بد أن يتم التخلص من المواد وفقا لقانون حماية البيئة 1990 والتشريعات ذات الصلة المذكورة فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب البيئة الموجود في المجلس البلدي بمنطقة كركوك.

الصحة والسلامة:

تأكد من توافر تهوية جيدة أثناء الطلاء والتجفيف. تجنب لمس المنتج للجلد والعينين. في حال ملامسة المنتج للعينين، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية. في حال ملامسة المنتج للجلد، اغسل المنطقة بكمية وفيرة من الماء والصابون أو بمطهر خاص بالجلد. أبعد عن تناول الأطفال. يمكن تزويد المستخدمين المهنيين بأوراق بيانات السلامة عند الطلب.

البيئة:

المحتوى الفعلي للمركبات العضوية المتطايرة جرام/ليتر 20 جرام لكل لتر

محتوى المركبات العضوية المتطايرة وزن/وزن: 1,41%

التصنيف:

منخفض

2010 حد أقصى مسموح به بالجرامات لكل لتر 30 جرام لكل لتر

الفئة

g

المخففات	مستوى اللعان	مدة إعادة طلاء طبقة	وقت التجفيف	التغطية
ماء عند الحاجة	لا يوجد	على الأقل 4 ساعات اعتمادا على الظروف. تأكد من أن السطح صلب تماما قبل إغلاق النوافذ والأبواب المطلية حديثا.	تجفيف بالتريبيت 4 ساعات اعتمادا على الظروف.	حتى 60 متر مربع لكل 5 لترات. بناء على السطح الذي يجري طلاؤه

الإصدار 3 يناير 2010

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR