

إرشادات استخدام المنتج



STAIN BLOCK PRIMER [®] عق ببل عن امل ايل و انا اهدلا [®]

جميع أنواع الدهان من فارو أند بول صديقة للبيئة ولا تتعارض مع آخر التشريعات البيئية المتعلقة بمحتويات المركبات العضوية المتطاير

العبوات المتوافرة: [®] عوم جم يلدو انضراعم يفو لوب دن أ وراف نم قرشابم ةرفاوتم . رتيل 2,5 و لم 750 ةعس حئ افص يف ايلود نيرات خمل اءالكول انم

الاستخدام/

للأخشاب الداخلية والخارجية. للاستخدام على المناطق المعقودة، والأخشاب الراتنجية اللينة مثل الصنوبر الكولومبي والأخشاب الزيتية الصلبة. يساعد على منع ظهور البقع على السطح. الدهان الأولي الموصى به لدهان الأرضيات من فارو أند بول.

التحضير:

ينبغي أن تكون جميع الأسطح في حالة جيدة ونظيفة وجافة، وخالية من الأوساخ والمواد الدهنية أو أي تلوث. تأكد من إزالة أي بقايا راتنجية.

ينبغي أن تظل درجة الحرارة في الغرفة التي يتم طلاؤها فوق 10 درجات مئوية أثناء استخدام الدهان الأولي المانع للبقع إلى أن يجف.

ينبغي أن تظل رطوبة الغرفة التي يتم طلاؤها منخفضة أثناء استخدام وإلى أن يجف تماما. إذا كانت الأخشاب رطبة، اتركها تجف لمدة 48 ساعة على الأقل قبل الطلاء. لا بد أن يكون محتوى الرطوبة أقل من 10%.

عملية الطلاء:

لا تدهن في درجات حرارة أقل 10 درجات مئوية أو أكثر من 30 درجة مئوية.

حرك جيدا قبل الاستخدام. ادهن باستخدام الفرشاة أو الاسطوانة.

المناطق المعقودة - غطها بالدهان الأولي. قد تحتاج إلى طبقتين.

الأخشاب الراتنجية اللينة والأخشاب الزيتية الصلبة - ادهن طبقة واحدة كاملة.

الأرضيات الخشبية - عند استخدام دهان الأرضيات من فارو أند بول، ادهن طبقة واحدة كاملة على كامل الأرضية. لمزيد من الإرشادات، يرجى الرجوع إلى ورقة إرشادات منتج دهان الأرضيات من فارو أند بول.

عملية التنظيف: نظف الفرش والاسطوانات بالماء الدافئ والصابون.

التنظيف: لا يوجد

التركيب: يعتمد في تركيبته على راتنج الأكريليك 100%.

التخزين: يتكون هذا المنتج أساسا من الماء، لذا لا بد من حمايته من التجمد والإفراط في درجات الحرارة. استخدم المنتج خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه أي تلف في المحتوى أو التعبئة بعد هذا التاريخ.

التخلص من بواقي المنتج: رغم أن المنتج يتكون أساسا من الماء، إلا أنه لا ينبغي التخلص منه في المجاري المائية. لا بد أن يتم التخلص من المواد وفقا لقانون حماية البيئة 1990 والتشريعات ذات الصلة المذكورة فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب البيئة الموجود في المجلس البلدي بمنطقتك.

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاسترشاد بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR

فاكس 44(0)1202873793

www.farrow-ball.com

هاتف +44(0)1202876141

إرشادات استخدام المنتج



STAIN BLOCK PRIMER [®]
عق بلبل عن امل ايل و انا ن اهدل ا [®]

الصحة والسلامة:

تأكد من توافر تهوية جيدة أثناء الطلاء والتجفيف. تجنب لمس المنتج للجلد والعينين. في حال ملامسة المنتج للعينين، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية. في حال ملامسة المنتج للجلد، اغسل المنطقة بكمية وفيرة من الماء والصابون أو بمطهر خاص بالجلد. أبعد عن متناول الأطفال. يمكن تزويد المستخدمين المهنيين بأوراق بيانات السلامة عند الطلب.

البيئة:	7 جرام لكل ليتر	المحتوى الفعلي للمركبات العضوية المتطايرة جرام لكل ليتر	البيئة:
	0.20%	محتوى المركبات العضوية المتطايرة وزن/وزن:	
	منخفض	التصنيف:	
	30 جرام لكل ليتر	2010 حد أقصى مسموح به بالجرامات لكل ليتر	
	g	الفئة	

البيئة:	مدة إعادة طلاء طبقة	وقت التجفيف	التغطية
لا يوجد	على الأقل 4 ساعات اعتمادا على الظروف.	1-2 ساعة لجفاف السطح.	حتى 32 متر مربع لكل 2.5 ليتر.

2010يناير الإصدار 2

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاسترشاد بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR

فاكس 44(0)1202873793

www.farrow-ball.com

هاتف +44(0)1202876141