

## نصائح استخدام المنتج

### STABILISING PRIMER المنبث ن امدل



جميع أنواع الدهان من فارو أند بول صديقة للبيئة ولا تتعارض مع آخر التشريعات البيئية المتعلقة بمحتويات المركبات العضوية المتطاير

العبوات المتوافرة: في صفائح سعة 5 لترات باللون الأبيض فقط. يجف بصفاء. متوافرة مباشرة من فارو أند بول وفي معارضنا ولدى مجموعة من الوكلاء المختارين دوليا.

الاستخدام/ فيما عدا ذلك سليمة هيكليا. توفر قاعدة مشدودة جيدا وقابلة للتحمل. للاستخدام على البناء الداخلي والخارجي، والأسطح الجصية، والأرضيات الاسمنتية الداخلية المسامية أو الطباشيرية أو المتحللة قليلا ولكنها

التحضير: تأكد من أن جميع الأسطح في حالة جيدة ونظيفة وجافة، وخالية من الأوساخ والمواد الدهنية أو أي تلوث.

لا تستخدم المنتج إذا كان هناك احتمال هطول أمطار أو إذا كانت درجة الحرارة أقل من 10 درجات مئوية. يفضل استخدامه في الصباح الباكر لضمان جفافه تماما قبل تكاثف المساء.

الأسطح الملوثة بالفطريات أو الطحالب - ينبغي تطهير هذه الأسطح بالعلاج المناسب، أو باستخدام محلول التبييض المخفف، ثم تترك لتجف تماما.

الأسطح المملطة حديثا بالاسمنت - ينبغي السماح لجميع الأسطح المطلية حديثا أن تجف تماما، ويفضل تركها عرضة للأحوال الجوية لمدة ستة أشهر قبل طلائها نهائيا بأي نظام طلاء. توصي فارو أند بول بالحصول على المشورة المهنية قبل البدء بعملية الطلاء.

الأسطح المطلية بالكلس - يسمح الطلاء الكلسي بانتقال بخار الماء، يوصي فارو أند بول بالحصول على المشورة الهيكلية من مهني مختص قبل اختيار نظام الطلاء.

الأسطح غير السليمة - اكشطها ونظفها بالفرشاة. ينبغي إصلاح أي مناطق متضررة هيكليا على نحو جاد، مثل التصدعات أو الاسمنت المتفكك، قبل طلائها بالطبقة النهائية. قد لا تتقبل الأسطح ذات الحالة السيئة طبقات أخرى من الدهان بنجاح؛ يمكنك طلب المشورة المهنية إن كنت تشك في جودة حالة السطح.

عملية الطلاء: لا تدهن في درجات حرارة أقل 10 درجات مئوية أو أكثر من 30 درجة مئوية.

حرك جيدا قبل الاستخدام.

عند اكتمال التحضيرات المناسبة للسطح، ادهنه باستخدام فرشاة ذات نوعية جيدة، مع التركيز أثناء الطلاء لضمان نفاذية جيدة. في الحالات ذات المسامية العالية، يمكن طلاء طبقة ثانية للحصول على أفضل النتائج.

عملية التنظيف: نظف الفرش والاسطوانات بالماء الدافئ والصابون.

التنظيف: لا يوجد

التركيب: تعتمد تركيبة المنتج على راتينج الإكريليك الستايرين، كما يحتوي على مبيد حيوي واسع الطيف لحماية الأسطح من هجوم الطحالب والفطريات.

التخزين: يتكون هذا المنتج أساسا من الماء، لذا لا بد من حمايته من التجمد والإفراط في درجات الحرارة. استخدم المنتج خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء. لا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي تلف في المحتوى أو التعبئة بعد هذا التاريخ.

التخلص من بقايا المنتج: رغم أن المنتج يتكون أساسا من الماء، إلا أنه لا ينبغي التخلص منه في المجاري المائية. لا بد أن يتم التخلص من المواد وفقا لقانون حماية البيئة 1990 والتشريعات ذات الصلة المذكورة فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب البيئة الموجود في المجلس البلدي بمنطقةك.

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS\_AR

نصائح استخدام المنتج



STABILISING PRIMER  
المتبئ نامل

الصحة والسلامة: تأكد من توافر تهوية جيدة أثناء الطلاء والتجفيف. تجنب لمس المنتج للجلد والعينين. في حال ملامسة المنتج للعينين، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية. في حال ملامسة المنتج للجلد، اغسل المنطقة بكمية وفيرة من الماء والصابون أو بمطهر خاص بالجلد. أبعد عن متناول الأطفال.

يمكن تزويد المستخدمين المهنيين بأوراق بيانات السلامة عند الطلب.

المحتوى الفعلي للمركبات العضوية المتطايرة جرام لكل ليتر البيئة:	2 جرام لكل ليتر
محتوى المركبات العضوية المتطايرة وزن/وزن:	0,15%
التصنيف:	الحد الأدنى
2010 حد أقصى مسموح به بالجرامات لكل ليتر	30 جرام لكل ليتر
الفئة	g

التغطية	وقت التجفيف	مدة إعادة طلاء طبقة	مستوى المعان
حتى 100 متر مربع لكل 5 لترات.	التجفيف بالتريبت 1 ساعة، التجفيف الصلب 2 ساعة في الظروف الجيدة.	2 ساعة	لا يوجد

يناير 2010 الإصدار 6

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاسترشاد بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS\_AR