



إرشادات استخدام المنتج

DRAGGED/STRIE WALLPAPERS أوراق الحائط المسحوبة أو المثلومة

يتم إنتاج جميع أوراق الحائط من فارو أند بول باستخدام دهاناتنا الصديقة للبيئة المطلية على الأوراق المعتمدة من مجلس الإشراف على الغابات.

تصنع أوراق جدران فارو أند بول باستخدام الطرق التقليدية.

ملاحظات إلى العاملين على
تعليق الأوراق:

تطلى ألوان أرضيات الأوراق باستخدام طريقة الفرشاة مما يعطي الورق خلفيته المحكمة الفريدة، ومن ثم تضاف الرسومات باستخدام دهاناتنا الصديقة للبيئة من خلال القوالب التقليدية وتقنيات الطباعة بالحفر.

ورغم أننا نتوخى أشد الحرص في قسم التحكم بالجودة، إلا أننا نرغب منك دائما فحص جميع اللقافات والتأكد من عدم تعرضها للتلف، ومن عدم وجود أي خطأ في أوراق الحائط وفي اتجاه الألوان. لاحظ من فضلك أن أوراقنا تُلَفُّ في أي من الاتجاهين، لذا يرجى التأكد قبل تعليقها من حصولك على الأشكال الصحيحة وتعليقها في الاتجاه الصحيح. في حال وجود أي شك، يرجى التكرم بالرجوع إلى موقعنا الإلكتروني www.farrow-ball.com، أو الاتصال بنا مباشرة. نعتذر عن تحمل المسؤولية تجاه أي أخطاء بعد تعليق الأوراق.

بعد تعليق ثلاثة أو أربعة أطوال (لفة واحدة كحد أقصى)، نوصي بفحص النتائج للتأكد من عدم وجود أي أخطاء؛ لا يمكننا تعويضك بأكثر من لفة واحدة عن تكاليف إعادة عمل الديكورات. يرجى الاتصال بالمحل الذي اشتريته منه المنتج أولا.

أزل أي آثار للأوساخ أو أوراق الحائط القديمة أو الطلاء المتساقط. ينبغي ملء أماكن التشقق والمناطق غير المستوية بمجوج الحشو المناسب. كما ينبغي سد أماكن الطلاء غير السليم بالدهان الأولي المناسب. ولا بد من تسوية الأسطح المطلية بالملء، إلى جانب معالجة أي رطوبة في الجدران قبل تعليق الأوراق. يجب أن تكون جميع الأسطح نظيفة وجافة.

التحضير:

إن جميع أوراقنا من فئة 140 جرام لكل متر مربع، وهي مصنفة على أنها أوراق متوسطة إلى ثقيلة؛ إلا أنه يمكن استخدام التبتين في حال كانت الجدران غير مستوية على نحو ملحوظ.

ينبغي اتخاذ المزيد من الحيط عند تعليق الأوراق ذات الألوان الغامقة، لأنه في حال عدم ضبط الحواف مع بعضها على نحو صحيح، قد تكون هذه الحواف ملحوظة ولافتة للنظر فوق خلفية ذات لون أفتح. إذا كنت غير متأكد من ضبط الحواف بدقة، فقد يفيد طلاء شريط من دهان مستحلب ذي لون مشابه في أماكن التقاء الورق على الجدار.

الألوان الغامقة:

يرجى التأكد من تكرار الأشكال قبل قص الأطوال وفق طول الجدار والسماح بزيادة 2-3 بوصات من أعلى ومن أسفل للتشذيب.

العجينة اللاصقة - نوصي باستخدام عجينة لصق أوراق الحائط من فارو أند بول والتي صيغت خصيصا لتكون العجينة المثالية لأوراق الحائط من فارو أند بول. إلا أنه في حال استخدام عجينة لاصقة أخرى، يرجى التأكد من أنها مناسبة لتعليق الأوراق فئة 140 جرام لكل متر مربع.

التطبيقات

إذا لم تكن متأكدًا، استخدم دائما توصيات المصنِّع المتعلقة بالأوراق ذات الوزن الأثقل. ضع طبقة متساوية على الورقة، مع التأكد من لصق الحواف جيدا.

اترك الورقة تنتشع لمدة 5 دقائق حتى تصبح لينة. إذا تبللت الورقة أكثر من اللازم، فإنها سوف تتكمش مجددا عندما تجف.

أثناء تعليق الورقة، لا تمددّها كما لو كانت ستتكمش مجددا عندما تجف. قد يحدث التمدد الزائد عندما تكون العجينة اللاصقة سائلة أكثر من اللازم أو عند استخدام كمية قليلة جدا منه.

إن انكماش الأوراق بعد تمديدّها قد يزيد من الفرق الموجود بين حواف الأوراق.

تحمل جميع أوراقنا أرقامًا، وينبغي تعليقها حسب هذه الأرقام على التوالي.

بما أن أوراقنا تتمتع بلمسات تقليدية غير ملساء، فإن العجينة اللاصقة المتبقية عليها قد تظهر على أنها بقع لامعة. يرجى التأكد من إزالة أي عجينة لاصقة زائدة تماما قبل أن تجف.

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاسترشاد بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR

فاكس +44(0)1202873793

www.farrow-ball.com

هاتف +44(0)1202876141



إرشادات استخدام المنتج

DRAGGED/STRIE WALLPAPERS أوراق الحائط المسحوبة أو المثلومة

في حين يمكن تعليق أوراقنا في الحمامات، إلا أن الظروف المحلية قد تتغير من غرفة إلى أخرى، مثل حجم الغرفة، ودرجة الرطوبة العامة... إلخ، مما يعطي مستويات متباينة من التركيز.

أمر ينبغي وضعها في الاعتبار:

بناء عليه، لا نستطيع أن نضمن ثبات أوراقنا في جميع الحالات. على العميل الذي يفكر في تعليق الأوراق في مثل هذه الغرف أن يضع في اعتباره جيدا البيئة العامة للغرفة ومن ثم يتابع لصق الأوراق على مسؤوليته الخاصة.

لا تناسب أوراقنا الأماكن ذات الرطوبة العالية. إذا كنت ترغب في تعليقها في الحمامات والمطابخ، يرجى التأكد من توافر تهوية كافية. رغم أن أوراقنا قابلة للمسح عليها، إلا أنها ليست ضد الماء.

تم طلاء أوراقنا بطبقة ملساء تسمح بتنظيف الأوراق بظلف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة.

التنظيف:

لضمان الحصول على مظهر مستو عند تعليق ورق حائط يتم إنتاجه تقليديا باستخدام طريقة الحفر، من الأهمية بمكان عكس الاتجاهين العلوي والسفلي على كل طول بديل يتم تعليقه. وإلا فإنك قد تواجه "شريطا" واضحا على الحواف حيث تلتقي الحافة الفاتحة بالحافة الغامقة.

للأوراق المسحوبة أو المثلومة:

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| أعلى | أسفل | أعلى | أسفل | أعلى | أسفل |
| أسفل | أعلى | أسفل | أعلى | أسفل | أعلى |

الإصدار 6 يونيو 2010

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR