

## INFORMACE O VÝROBKU

### POLOLESKLÝ NÁTĚR PRO EXTERIÉRY EXTERIOR EGGSHELL



Všechny barvy Farrow & Ball jsou ekologicky šetrné a splňují nejnovější právní předpisy na ochranu životního prostředí, co se týká obsahu prchavých organických sloučenin v barvách.

**Velikosti balení:** Balení o velikosti 750ml, 2,5 litrů ve všech barevných odstínech Farrow & Ball. K dispozici přímo od společnosti Farrow & Ball, z našich obchodů a u vybraných mezinárodních prodejců.

**Použití:** Pružný odolný pololesklý nátěr s nízkým zápachem, vysoce odolný proti šupinkování, odlupování a odprýskávání s minimální ztrátou lesklosti. Má vynikající schopnost zamezovat prosakování vody, ale zároveň dovoluje dřevu dýchat. Nátěr je určen pro externí použití na měkké a tvrdé dřevo, včetně dveří, okenních rámu, obložení a na dřevěných latích vodních člunů. Je také vhodný na kamenné, cihlové a kovové povrchy.

**Příprava povrchu** Všechny povrchy musí být před natíráním v dobrém stavu, čisté, suché a zbavené špíny, mastnoty a jiných nečistot. Při nátěru na původně nekvalitně natřený povrch může dojít k šupinkování nátěru anebo k jeho odlupování.

#### **Ostré hrany a nerovný povrch obracejte.**

**Dřevěné povrchy** – vyplňte všechny praskliny, díry a otevřené spáry tmelím vhodným pro exteriéry. Sukovitá nebo pryskyřičná dřeva nejprve ošetřete nátěrem Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer (základní nátěr na překrývání skvrn). Potom naneste první vrstvu nátěru Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat (základní a podkladová barva pro exteriéry).

**Dřevěné povrchy se starým nátěrem** – z povrchu je nejprve třeba obrousit starou barvu, která se odlupuje, poté povrch znovu dobře přebrousit a oprášit, aby byl hladký a čistý. Potom naneste vrstvu nátěru Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat (základní a podkladová interiérová barva na dřevo).

**Nové kovové povrchy** – nové a dříve nenatřené povrchy je třeba důkladně zbavit mastnoty a rezu. Naneste jednu vrstvu nátěru Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat (základní barva na kov).

**Dříve natřené kovové povrchy** – pokud je stávající nátěr očividně poškozený, je nutné povrch očistit na holý kov. Teprve potom naneste jednu vrstvu Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat (základní barva na kov). Pokud je dříve natřený povrch v dobrém stavu, před natíráním jej důkladně obracejte.

**Vadné povrchy** – možná nebudou moci úspěšně přijmout další vrstvy nátěru; v případě nejistoty vyhledejte radu odborníka. Pokud nanášíte tmavou barvu na původní světlou barvu, berte prosím na vědomí, že pokud byla stará vrstva barvy poškozená, její poškození se může zvýšenou teplotou zhoršit.

**Nátěr:** Nenatírejte při teplotách nižších než 10 °C nebo při teplotách vyšších než 30 °C.

**Před použitím se ujistěte, že máte požadovaný odstín, jelikož my neneseme zodpovědnost za náklady vzniklé použitím nesprávného odstínu. Pokud budete muset použít více než jednu plechovku stejné barvy, ujistěte se, že čísla jejich výrobní série jsou stejná. Pokud ne, před natíráním barvu z různých plechovek smíchejte** Před použitím barvu řádně promíchejte.

**Mytí štětců:** Štětce a válečky umyjte v teplé mýdlové vodě.

**Upozornění:** Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS\_CZ

# INFORMACE O VÝROBKU

## POLOLESKLÝ NÁTĚR PRO EXTERIÉRY EXTERIOR EGGSHELL



- Omyvatelnost:** Dokonale omyvatelný a otíratelný nátěr.
- Složení:** Tento nátěr na bázi 100% akrylové pryskyřice obsahuje široké spektrum biocidů, které chrání povrchy před napadením řasami a plísní.
- Skladování:** Tento výrobek je založený na bázi vody a musí být chráněn před mrazem a vysokými teplotami. Spotřebujte do 6 měsíců od zakoupení. Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za znehodnocení obsahu balení po uplynutí tohoto data.
- Likvidace odpadu:** Přestože je tento nátěr založený na bázi vody, nevylévejte jej do kanalizace. Odpadní materiály musí být zlikvidovány v souladu se Zákonem na ochranu životního prostředí z roku 1990 a s ním souvisejících nařízeních. Pro další informace kontaktujte váš místní Odbor životního prostředí.
- Bezpečnost práce a ochrana zdraví:** Po dobu nanášení nátěru a zasychání zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se zásahu očí a pokožky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku výrobku s pokožkou pokožku okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, a případně také vhodným prostředkem na čištění pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Bezpečnostní pokyny (Safety Data Sheets) jsou k dispozici profesionálním uživatelům na požádání.**

<b>Životní prostředí:</b>	<b>Skutečný obsah VOC (prchavých organických sloučenin) g/l</b>	2,0 g/l
	<b>Obsah VOC (prchavých organických sloučenin) w/w:</b>	0,2 %
	<b>Klasifikace:</b>	minimální
	<b>2010 max. povolená hranice gramů na litr</b>	130 g/l
	<b>KATEGORIE</b>	d

Spotřeba:	Doba schnutí:	Lesklost:	Rozpouštědla:
2,5 litrů barvy pokryje až 32 metrů čtverečních, podle typu natíraného povrchu.	Suchá na dotek za 1 hodinu, před natřením druhé vrstvy nechte schnout minimálně 4 hodiny podle teploty místnosti. Ujistěte se, že je barva dokonale zaschlá a tuhá před tím, než nově natřené okna nebo dveře zavřete. Před zavřením nově natřených oken nebo dveří zkontrolujte, zda je povrch zcela tvrdý.	20 %	V případě nutnosti nařeďte vodou.

<b>Propustnost vodní páry: 80,3 g/m<sup>2</sup>/24 hod při měření na dvou vrstvách</b>	Množství vodních výparů z povrchového podkladu přes nátěrový film naměřené za 24 hodin.
--	---

Vydání 3 – Leden 2012

**Upozornění:** Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAŠ\_CZ