

# INFORMACE O VÝROBKU

## LESKLÝ NÁTĚR FULL GLOSS



Všechny barvy Farrow & Ball jsou ekologicky šetrné a splňují nejnovější právní předpisy na ochranu životního prostředí, co se týká obsahu prchavých organických sloučenin v barvách.

**Velikosti balení:** Balení o velikosti 750ml, 2,5 litrů ve všech barevných odstínech Farrow & Ball. K dispozici přímo od společnosti Farrow & Ball, z našich obchodů a u vybraných mezinárodních prodejců.

**Použití::** Tradiční nátěrová barva s vysokým leskem vhodná k použití na dřevo a kov jak v interiéru tak i v exteriéru.

**Příprava povrchu** Všechny povrchy musí být před natíráním v dobrém stavu, čisté, suché a zbavené špíny, mastnoty a jiných nečistot. **Při nátěru na původně nekvalitně natřený povrch může dojít k šupinkování nátěru anebo k jeho odlupování.**

Všechny povrchové nerovnosti, díry a otevřené spáry vyplňte vhodným pružným tmelem. Vyspravení povrchu bude vyžadovat důkladnější přípravu. Pokud jste pro čištění povrchu použili žíravý odstraňovač starých nátěrů, před natíráním povrch zneutralizujte.

**Nekvalitní povrchy** – možná nebudou moci úspěšně přijmout další vrstvy nátěru; v případě nejistoty se poraďte s odborníkem.

**Vnitřní povrchy:** **Vnitřní nové dřevěné povrchy** – pokud to bude nutné, na pryskyřičná a sukovitá dřeva použijte nátěr Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer (základní nátěr na překrývání suků a pryskyřičných kanáleků). Naneste jednu nanaředenou vrstvu nátěru Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (základní a podkladová interiérová barva na dřevo) a poté jednu nenaředenou vrstvu. Pokračujte dvěma vrstvami nátěru Farrow & Ball Full Gloss (lesklý nátěr).

**Vnitřní dřevěné povrchy se starým nátěrem** – z povrchu obruste starou barvu, která se odlupuje, aby byl povrch hladký a čistý. Naneste jednu nenaředenou vrstvu nátěru Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (základní a podkladová interiérová barva na dřevo). Potom naneste dvě vrstvy nátěru Farrow & Ball Full Gloss (lesklý nátěr).

**Venkovní povrchy:** **Venkovní nové dřevěné povrchy** – pokud to bude nutné, na pryskyřičná a sukovitá dřeva použijte nátěr Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer (základní nátěr na překrývání suků a pryskyřičných kanáleků). Naneste jednu nenaředenou vrstvu nátěru Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat (základní a podkladová venkovní barva na dřevo). Pokračujte dvěma vrstvami nátěru Farrow & Ball Full Gloss (lesklý nátěr).

**Povrchy se starým nátěrem** – z povrchu obruste starou barvu, která se odlupuje, aby byl povrch hladký a čistý. Naneste jednu nenaředenou vrstvu nátěru Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat (základní a podkladová venkovní barva na dřevo). Pokračujte dvěma vrstvami nátěru Farrow & Ball Full Gloss (lesklý nátěr). Pokud nanášíte tmavý odstín na světlý, měli byste kvůli dlouhodobému výsledku odstranit co nejvíce původního nátěru.

**Vnitřní a venkovní kovové povrchy:** **Železné kovové povrchy** – nové kovové povrchy a kovové povrchy se starým nátěrem by se měly důkladně odmastit. Odstraňte všechnu špatnou barvu a rez až na holý kov. Naneste dvě vrstvy nátěru Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat (základní a podkladová nátěrová barva na kov). Pokračujte dvěma vrstvami nátěru Farrow & Ball Full Gloss (lesklý nátěr).

**Upozornění:** Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS\_CZ

## INFORMACE O VÝROBKU

### LESKLÝ NÁTĚR FULL GLOSS



**Pozinkované povrchy** – ošetřete je základním nátěrem Etch Primer nebo leptacím roztokem, přičemž dodržujte pokyny výrobce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Po zaschnutí povrchy očistěte čisticím prostředkem. Pokračujte dvěma vrstvami nátěru Farrow & Ball Exterior Eggshell (venkovní pololesklý nátěr) or Farrow & Ball Full Gloss (lesklý nátěr).

**Upozornění:** Nenatírejte při teplotách nižších než 10 °C nebo při teplotách vyšších než 30 °C. Nikdy nenatírejte na přímém slunci.

**Nátěr:** Před použitím se ujistěte, že máte požadovaný odstín, jelikož my neneseme zodpovědnost za náklady vzniklé použitím nesprávného odstínu. Pokud budete muset použít více než jednu plechovku stejné barvy, ujistěte se, že čísla jejich výrobní série jsou stejná. Pokud ne, před natíráním barvu z různých plechovek smíchejte. Před použitím barvu řádně promíchejte.

Po dokončení výše uvedené přípravy povrchu naneste jednu vrstvu a nechte ji uschnout; poté obruste zvýšená zrna nebo drsný povrch jemným smirkovým papírem a naneste druhou vrstvu.

Dobře namočte štětec a naneste dvě vrstvy nátěru. Na větší rovné plochy je možné použít váleček.

**Nastříkávání barev stříkací pistolí** – dobrých výsledků může být dosaženo nastavením úhlu sklonu na 15 až 65° nebo 18 až 65° a tlaku na 2300 – 2700 psi – další podrobnosti najdete na informačním letáku o nástřiku barev pistolí.

**Mytí štětců:** Štětce a válečky umyjte v teplé mýdlové vodě.

**Omyvatelnost:** Dokonale omyvatelný a otíratelný nátěr.

**Složení:** Nátěr na vodní bázi s využitím tradiční alkydové pryskyřice.

**Skladování:** Tento výrobek je založený na bázi vody a musí být chráněn před mrazem a vysokými teplotami. Spotřebujte do 6 měsíců od zakoupení. Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za znehodnocení obsahu balení po uplynutí tohoto data.

**Likvidace odpadu:** Přestože je tento nátěr založený na bázi vody, nevylévejte jej do kanalizace. Odpadní materiály musí být zlikvidovány v souladu se Zákonem na ochranu životního prostředí z roku 1990 a s ním souvisejících nařízeních. Pro další informace kontaktujte váš místní Odbor životního prostředí.

**Bezpečnost práce a ochrana zdraví:** Po dobu nanášení nátěru a zasychání zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se zásahu očí a pokožky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku výrobku s pokožkou pokožku okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, a případně také vhodným prostředkem na čištění pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí. **Bezpečnostní pokyny (Safety Data Sheets) jsou k dispozici profesionálním uživatelům na požádání.**

**Upozornění:** Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS\_CZ

# INFORMACE O VÝROBKU

## LESKLÝ NÁTĚR FULL GLOSS



<b>Životní prostředí:</b>	<b>Skutečný obsah VOC (prchavých organických sloučenin) g/l</b>	23,2 g/l
	<b>Obsah VOC (prchavých organických sloučenin) w/w:</b>	1,80 %
	<b>Klasifikace:</b>	Nízká
	<b>2010 max. povolená hranice gramů na litr</b>	130 g/l
	<b>KATEGORIE</b>	d

Spotřeba	Doba schnutí	Doba dalšího nátěru	Lesklost
Až 30 m <sup>2</sup> na 2,5 litru.	Suchá na dotek za 2-3 hodiny. Řádně suchá přes noc. Tmavé barvy schnou déle.	4 hodiny podle podmínek  Před zavřením nově natřených oken nebo dveří zkontrolujte, zda je povrch zcela tvrdý.	95 %.

Vydání 3 – Leden 2012

**Upozornění:** Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS\_CZ