

# INFORMACE O VÝROBKU

## ZÁKLADNÍ A PODKLADOVÝ NÁTĚR NA DŘEVO V INTERIÉRECH

### INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Všechny barvy Farrow & Ball jsou ekologicky šetrné a splňují nejnovější právní předpisy na ochranu životního prostředí, co se týká obsahu prchavých organických sloučenin v barvách.

**Velikosti balení:** V plechovkách o obsahu 750ml, 2,5 a 5 litrů ve čtyřech odstínech barev (15, 26, 49 a bílá). K dispozici přímo od společnosti Farrow & Ball, z našich obchodů a u vybraných mezinárodních prodejců.

**Použití:** Odolný základní a podkladový nátěr určený k nanášení štětcem nebo stříkáním na nenařtené dřevěné a kovové povrchy. Zajišťuje dobrou přilnavost, snadno se brousí pro dosažení hladkého povrchu a zvýrazňuje barvu horního nátěru.

Tento základní a podkladový nátěr se doporučuje použít i při nanášení nátěrů Farrow & Ball Dead Flat (nátěr na dokonale rovné povrchy) na zcela vyschlou omítku.

**Příprava povrchu** Všechny povrchy musí být před natíráním v dobrém stavu, čisté, suché a zbavené špíny, mastnoty a jiných nečistot. **Při nátěru na původně nekvalitně natřený povrch může dojít k šupinkování nátěru anebo k jeho odlupování.**

Všechny povrchové nerovnosti, díry a otevřené spáry vyplňte tmelem vhodným pro interiérové dřevo.

Vyspravení povrchu bude vyžadovat důkladnější přípravu. Pokud jste pro čištění povrchu použili žíravý odstraňovač starých nátěrů, před natíráním povrch zneutralizujte.

**Nové dřevěné povrchy** – pokud to bude nutné, na pryskyřičná a sukovitá dřeva použijte nátěr Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer (základní nátěr na překrývání suků a pryskyřičných kanálků). Potom naneste jednu zředěnou vrstvu (20 % vody) nátěru Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (základní a podkladová interiérová barva na dřevo) a poté jednu nenaředenou vrstvu. Pokračujte dvěma vrstvami nátěru Farrow & Ball Estate® Eggshell (pololesklý nátěr Estate® Eggshell), Farrow & Ball Dead Flat (nátěr na dokonale rovné povrchy) nebo Farrow & Ball Full Gloss (lesklý nátěr).

**Dřevěné povrchy se starým nátěrem** – z povrchu obruste starou barvu, která se odlupuje, aby byl povrch hladký a čistý a naneste jednu nenaředenou vrstvu nátěru Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (základní a podkladová interiérová barva na dřevo). Pokračujte dvěma vrstvami nátěru Farrow & Ball Estate® Eggshell (pololesklý nátěr Estate® Eggshell), Farrow & Ball Dead Flat (nátěr na dokonale rovné povrchy) nebo Farrow & Ball Full Gloss (lesklý nátěr).

**Pozinkované povrchy** – ošetřete je základním nátěrem Etch Primer nebo leptacím roztokem, přičemž dodržujte pokyny výrobce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Po zaschnutí povrchy očistěte čisticím prostředkem. Pokračujte dvěma vrstvami nátěru Farrow & Ball Estate® Eggshell (pololesklý nátěr Estate® Eggshell), Farrow & Ball Dead Flat (nátěr na dokonale rovné povrchy) nebo Farrow & Ball Full Gloss (lesklý nátěr).

**Ostatní kovové povrchy** – naneste dvě vrstvy nátěru Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat (základní a podkladová nátěrová barva na kov). Pokračujte dvěma vrstvami nátěru Farrow & Ball Estate® Eggshell (pololesklý nátěr Estate® Eggshell), Farrow & Ball Dead Flat (nátěr na dokonale rovné povrchy) nebo Farrow & Ball Full Gloss (lesklý nátěr).

**Upozornění:** Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS\_CZ

# INFORMACE O VÝROBKU

## ZÁKLADNÍ A PODKLADOVÝ NÁTĚR NA DŘEVO V INTERIÉRECH

### INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



**Nátěr:** Nenatírejte při teplotách nižších než 10 °C nebo při teplotách vyšších než 30 °C.

Před použitím se ujistěte, že máte požadovaný odstín, jelikož my neneseme zodpovědnost za náklady vzniklé použitím nesprávného odstínu. Pokud budete muset použít více než jednu plechovku stejné barvy, ujistěte se, že čísla jejich výrobní série jsou stejná. Pokud ne, před natíráním barvu z různých plechovek smíchejte.

Před použitím barvu řádně promíchejte.

Naneste jednu vrstvu a zlehka obruste jemným smirkovým papírem, aby byl povrch před nanášením vrchní vrstvy hladký.

(Nastříkávání stříkací pistolí – dobrých výsledků dosáhnete při nastavení úhlu špičky 18 až 65° a při tlaku 2400–2700 psi.)

**Mytí štětců:** Štětce a válečky umyjte v teplé mýdlové vodě.

**Omyvatelnost:** Není relevantní

**Složení:** Nátěr na vodní bázi s využitím tradiční alkydové pryskyřice.

**Skladování:** Tento výrobek je založený na bázi vody a musí být chráněn před mrazem a vysokými teplotami. Spotřebujte do 6 měsíců od zakoupení. Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za znehodnocení obsahu balení po uplynutí tohoto data.

**Likvidace odpadu:** Přestože je tento nátěr založený na bázi vody, nevylévejte jej do kanalizace. Odpadní materiály musí být zlikvidovány v souladu se Zákonem na ochranu životního prostředí z roku 1990 a s ním souvisejících nařízení. Pro další informace kontaktujte váš místní Odbor životního prostředí.

**Bezpečnost práce a ochrana zdraví:** Po dobu nanášení nátěru a zasychání zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se zásahu očí a pokožky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku výrobku s pokožkou pokožku okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, a případně také vhodným prostředkem na čištění pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí. **Bezpečnostní pokyny (Safety Data Sheets) jsou k dispozici profesionálním uživatelům na požádání.**

**Životní prostředí:** Skutečný obsah VOC (prchavých organických sloučenin) g/l 19,5 g/l

Obsah VOC (prchavých organických sloučenin) w/w: 1,41 %

Klasifikace: Nízká

2010 max. povolená hranice gramů na litr 30 g/l

**KATEGORIE** g

Spotřeba	Doba schnutí	Doba dalšího nátěru	Lesklost	Rozpouštědla
Pět litrů barvy pokryje až 60 metrů čtverečních podle typu natíraného povrchu.	Na dotek suchá za 1 hodinu podle okolních podmínek.	Minimálně 4 hodiny podle podmínek.  Před zavřením nově natřených oken nebo dveří zkontrolujte, zda je povrch zcela tvrdý.	Není relevantní	V případě nutnosti nařeďte vodou.

Vydání 4 – Leden 2012

**Upozornění:** Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS\_CZ