

INFORMACE O VÝROBKU

MODERNÍ EMULZNÍ BARVA MODERN EMULSION



Všechny barvy Farrow & Ball jsou ekologicky šetrné a splňují nejnovější právní předpisy na ochranu životního prostředí, co se týká obsahu prchavých organických sloučenin v barvách.

Velikosti balení: Balení o velikosti 2,5 a 5 litrů ve všech barevných odstínech Farrow & Ball. K dispozici přímo od společnosti Farrow & Ball, z našich obchodů a u vybraných mezinárodních prodejců.

Použití: Pro stěny, které vyžadují častější čištění, představuje nátěr Farrow & Ball Modern Emulsion (moderní emulze) vynikající alternativu k nátěru Farrow & Ball Estate® Emulsion.

Výsledný povrch je nepatrně lesklejší a představuje ideální řešení pro kuchyně, koupelny, chodby, dětské pokoje a jiné místnosti s vysokým provozem. Nátěr je určen pro vnitřní omítky, stěny s vnitřním obložením a stropy.

Příprava povrchu: Všechny povrchy musí být před natíráním v dobrém stavu, čisté, suché a zbavené špíny, mastnoty a jiných nečistot. **Při nátěru na původně nekvalitně natřený povrch může dojít k šupinkování nátěru anebo k jeho odlupování.**

Pro všechny povrchy – použijte nátěr Wall & Ceiling Primer & Undercoat (základní a podkladová barva na stěny a stropy) pro zlepšení přilnavosti a získání syté barvy. Bližší informace najdete v informacích o výrobku Wall & Ceiling Primer & Undercoat.

Nátěr: **Ne natírejte při teplotách nižších než 10 °C nebo při teplotách vyšších než 30 °C.**

Před použitím se ujistěte, že máte požadovaný odstín, jelikož my neneseme zodpovědnost za náklady vzniklé použitím nesprávného odstínu. Pokud budete muset použít více než jednu plechovku stejné barvy, ujistěte se, že čísla jejich výrobní série jsou stejná. Pokud ne, před natíráním barvu z různých plechovek smíchejte

Před použitím barvu řádně promíchejte

Po dokončení výše uvedených příprav povrchu naneste dvě vrstvy nátěru štětcem nebo válečkem. Pokud používáte váleček, vždy nanášejte nátěr stejnoměrně v jednom směru.

Užitečné tipy pro nanášení – dávejte pozor při nanášení tmavých barevných odstínů. Jestliže při nanášení nátěru ztratíte vlhkost barvy na okraji natřené plochy a potom tento okraj znovu přetřete, může to způsobit takzvané „prosvítání“, což je běžně známý problém při malování interiérů (viditelná stopa, kde se setkávají dvě vrstvy barvy).

Než povrch začnete běžně používat, nechte jej 24 hodinách řádně zaschnout a ztuhnout. Bude trvat další dva týdny, než barva naprosto úplně zatvrdne.

Nastříkávání barev stříkáací pistolí – velice dobrých výsledků může být dosaženo s nastavením úhlu sklonu na 18 až 65° a tlaku na 2000 – 2400 psi – další podrobnosti najdete na informačním letáku o nástřiku barev pistolí.

Upozornění: Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS_CZ

INFORMACE O VÝROBKU

MODERNÍ EMULZNÍ BARVA MODERN EMULSION



- Mytí štětců:** Štětce a válečky umyjte v teplé mýdlové vodě.
- Omyvatelnost:** Nátěr je omyvatelný, otíratelný a odolný proti korozi.
- Složení:** Nátěr na bázi 100% akrylové pryskyřice.
- Skladování:** Tento výrobek je založený na bázi vody a musí být chráněn před mrazem a vysokými teplotami. Spotřebujte do 6 měsíců od zakoupení. Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za znehodnocení obsahu balení po uplynutí tohoto data.
- Likvidace odpadu:** Přestože je tento nátěr založený na bázi vody, nevylévejte jej do kanalizace. Odpadní materiály musí být zlikvidovány v souladu se Zákonem na ochranu životního prostředí z roku 1990 a s ním souvisejících nařízeních. Pro další informace kontaktujte váš místní Odbor životního prostředí.
- Bezpečnost práce a ochrana zdraví:** Po dobu nanášení nátěru a zasychání zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se zásahu očí a pokožky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku výrobku s pokožkou pokožku okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, a případně také vhodným prostředkem na čištění pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny (Safety Data Sheets) jsou k dispozici profesionálním uživatelům na požádání.

Životní prostředí:	Skutečný obsah VOC (prchavých organických sloučenin) g/l	7,0 g/l
	Obsah VOC (prchavých organických sloučenin) w/w:	0,53 %
	Klasifikace:	Nízká
	2010 max. povolená hranice gramů na litr	30 g/l
	KATEGORIE	a

Spotřeba:	Doba schnutí:	Lesklost:	Rozpouštědla:
Pět litrů barvy pokryje až 60 metrů čtverečních, podle typu natíraného povrchu.	Na dotek suchá za 1 hodinu podle okolních podmínek. Před natřením druhé vrstvy nechte schnout minimálně 4 hodiny a ujistěte se, že je první vrstva dokonale zaschlá.	7 %	V případě nutnosti naředte vodou.

Vydání 8 – Leden 2012

Upozornění: Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS_CZ