

## INFORMACE O VÝROBKU

# ZÁKLADNÍ A PODKLADOVÝ NÁTĚR NA DŘEVĚNÉ PODLAHY



Všechny barvy Farrow & Ball jsou ekologicky šetrné a splňují nejnovější právní předpisy na ochranu životního prostředí, co se týká obsahu prchavých organických sloučenin v barvách.

**Velikost balení:** Balení o velikosti 750 ml a 2,5 l ve čtyřech barvách (15, 26, 49 a bílé). K dispozici přímo od společnosti Farrow & Ball, z našich obchodů a u vybraných mezinárodních prodejců.

**Použití:** Odolný základní a podkladový nátěr určený pouze na vnitřní dřevěné podlahy. Zajišťuje dobrou přilnavost, snadno se brousí do hladkého stavu a zlepšuje barvu svrchního nátěru.

**Příprava:** Teplota v místnosti, kde se nanáší nátěr, musí zůstat po dobu natírání a vysychání základního a podkladového nátěru vyšší než 10 °C.

Při natírání a vysychání musí být v místnosti i nízká hladina vlhkosti. Pokud je dřevo vlhké, nechte je před natřením alespoň 48 hodin vyschnout. Obsah vody ve dřevě by měl být nižší než 10 %.

**Vnitřní nové dřevěné podlahy** – všechny povrchové nerovnosti a otevřené spáry vyplňte nepružným tmelem vhodným pro dřevo. Vhodným čističem na podlahy důkladně očistěte podlahu. Obruste do hladkého stavu, vysajte a vytřete jej vlhkým hadříkem. Nechte dřevo uschnout (méně než 10 % obsahu vody).

Všechny pryskyřičné kanálky a suky natřete pomocí Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer (základní nátěr pro překrývání suků a pryskyřičných kanálků).

**Vnitřní dřevěné podlahy se starým nátěrem** – z povrchu odstraňte starou barvu, která se odlupuje. Abyste dosáhli co nejlepšího povrchu a nejdélejší životnosti, odstraňte co nejvíce starého nátěru. Vhodným čističem na podlahy důkladně očistěte podlahu. Obruste do hladkého stavu, vysajte a vytřete jej vlhkým hadříkem. Nechte dřevo uschnout (méně než 10 % obsahu vody).

**Vnitřní lakované podlahy** – odstraňte všechnen starý lak a postupujte podle pokynů pro nové dřevo.

**Vnitřní voskované nebo leštěné podlahy** – nemusejí přijmout nátěr na podlahu Floor Paint; o vhodném postupu se poraďte s oddělením služeb zákazníkům Farrow & Ball.

**Vnitřní dřevěné podlahy s podlahovým vytápěním** – před nátěrem nechte topení 48 hodin vypnuté, aby se povrch ochladil. Připravte podlahu podle výše uvedených pokynů. Po natření povrchu nechte topení dalších 48 hodin vypnuté.

**Upozornění:** Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučený. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS\_CZ

tel +44(0)1202 876141

www.farrow-ball.com

fax +44(0)1202 873793

## INFORMACE O VÝROBKU

### ZÁKLADNÍ A PODKLADOVÝ NÁTĚR NA DŘEVĚNÉ PODLAHY



**Nátěr:** Nenatírejte při teplotách nižších než 10 °C nebo při teplotách vyšších než 30 °C.

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Naneste jednu vrstvu nezředěného nátěru štětcem nebo válečkem.

**Sukovité povrchy** – natřete. Mohou být zapotřebí 2 vrstvy.

**Pryskyřičné měkké dřevo a olejové tvrdé dřevo** – naneste jednu vrstvu nezředěného nátěru.

**Mytí štětců:** Štětce a válečky umyjte v teplé mýdlové vodě.

**Omyvatelnost:** Není relevantní

**Složení:** Nátěr na bázi 100% akrylové pryskyřice.

**Skladování:** Tento výrobek je založený na bázi vody a musí být chráněn před mrazem a vysokými teplotami. Spotřebujte do 6 měsíců od zakoupení. Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za znehodnocení obsahu balení po uplynutí tohoto data.

**Likvidace odpadu:** Přestože je tento nátěr založený na bázi vody, nevylévejte jej do kanalizace. Odpadní materiály musí být zlikvidovány v souladu se zákonem na ochranu životního prostředí z roku 1990 a s ním souvisejícími nařízeními. Pro další informace se obraťte na váš místní odbor životního prostředí.

**Bezpečnost práce a ochrana zdraví:** Po dobu nanášení a zasychání nátěru zajistěte dostatečné větrání. Zabraňte zasažení zraku a pokožky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku výrobku s pokožkou okamžitě omyjte zasažené místo mýdlem a velkým množstvím vody, případně také vhodným prostředkem na čištění pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Bezpečnostní listy (Safety Data Sheets) jsou k dispozici profesionálním uživatelům na požádání.**

**Životní prostředí:** Skutečný obsah VOC (prchavých organických sloučenin) g/l 2,7 g/l

**Obsah VOC (prchavých organických sloučenin) w/w:** 0.20%

**Klasifikace:** Nízká

**2010 max. povolená hranice gramů na litr** 30 g/l

**KATEGORIE** g

**Upozornění:** Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučený. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS\_CZ

tel +44(0)1202 876141

www.farrow-ball.com

fax +44(0)1202 873793

## INFORMACE O VÝROBKU

### ZÁKLADNÍ A PODKLADOVÝ NÁTĚR NA DŘEVĚNÉ PODLAHY



Spotřeba	Doba schnutí	Doba dalšího nátěru	Lesklost	Ředidla
Až 32 m <sup>2</sup> na 2,5 l.	Suchá na dotek za 1-2 hodiny.	Minimálně za 4 hodiny v závislosti na podmínkách.	Není relevantní	

Vydání 1 Leden 2012

**Upozornění:** Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS\_CZ

tel +44(0)1202 876141

www.farrow-ball.com

fax +44(0)1202 873793