

INFORMACE O VÝROBKU

ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA PŘEKRÝVÁNÍ SUKŮ A PRYSKYŘIČNÝCH KANÁLKŮ WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER



Všechny barvy Farrow & Ball jsou ekologicky šetrné a splňují nejnovější právní předpisy na ochranu životního prostředí, co se týká obsahu prchavých organických sloučenin v barvách.

Velikost balení: V plechovkách o objemu 750 ml a 2,5 litrů. K dispozici přímo od společnosti Farrow & Ball, z našich obchodů a u vybraných mezinárodních prodejců.

Použití: Pro vnitřní a venkovní dřevěné povrchy. Nátěr je určen na sukovité povrchy, pryskyřičné měkké dřevo jako je borovice a olejové tvrdé dřevo. Pomáhá překrývat povrchové skvrny.

Příprava: Všechny povrchy musí být neporušené, čisté, vyschlé a zbavené nečistot, mastnoty a jiných znečištění. Odstraňte všechny zbytky pryskyřice.

Teplota v místnosti, kde se nanáší nátěr, musí zůstat po dobu natírání a vysychání nátěru Wood Knot & Resin Blocking Primer (základní nátěr na překrývání suků a pryskyřičných kanáleků) vyšší než 10 °C.

Při natírání a vysychání musí být v místnosti i nízká hladina vlhkosti. Pokud je dřevo vlhké, nechte jej před natřením alespoň 48 hodin vyschnout. Obsah vody ve dřevě by měl být nižší než 10 %.

Nátěr: **Nenatírejte při teplotách nižších než 10 °C nebo při teplotách vyšších než 30 °C.**

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem nebo válečkem.

Sukovité povrchy – natřete. Mohou být zapotřebí 2 vrstvy.

Pryskyřičné měkké dřevo a olejové tvrdé dřevo – naneste jednu vrstvu nezředěného nátěru.

Mytí štětců: Štětce a válečky umyjte v teplé mýdlové vodě.

Omyvatelnost: Není relevantní

Složení: Nátěr na bázi 100% akrylové pryskyřice.

Skladování: Tento výrobek je založený na bázi vody a musí být chráněn před mrazem a vysokými teplotami. Spotřebujte do 6 měsíců od zakoupení. Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za znehodnocení obsahu balení po uplynutí tohoto data.

Likvidace odpadu: Přestože je tento nátěr založený na bázi vody, nevylévejte jej do kanalizace. Odpadní materiály musí být zlikvidovány v souladu se zákonem na ochranu životního prostředí z roku 1990 a s ním souvisejících nařízení. Pro další informace se obraťte na váš místní odbor životního prostředí.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví: Po dobu nanášení nátěru a zasychání zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se zásahu očí a pokožky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku výrobku s pokožkou pokožku okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, a případně také vhodným prostředkem na čištění pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny (Safety Data Sheets) jsou k dispozici profesionálním uživatelům na požádání.

Prohlášení: Informace uvedené v této specifičním listu a technickém doporučení – ať jsou podány ústně, písemně nebo pomocí pokusu – slouží pouze jako rady udělené v dobré víře bez záruk, protože dovednosti při aplikaci a podmínky na daném místě jsou nezávislé na naší vůli. Další informace získáte na našem oddělení služeb zákazníkům. Naše společnost nemůže přijmout odpovědnost za vlastnosti výrobků, které vyplývají z takového použití a které přesahují hodnotu dodávaných výrobků. Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva.

INFORMACE O VÝROBKU

ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA PŘEKRÝVÁNÍ SUKŮ A PRYSKYŘIČNÝCH KANÁLKŮ WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER



Životní prostředí:	Skutečný obsah VOC (prchavých organických sloučenin) g/l	2,7 g/l
	Obsah VOC (prchavých organických sloučenin) w/w:	0,20 %
	Klasifikace:	Nízká
	2010 max. povolená hranice gramů na litr	30 g/l
	KATEGORIE	g

Spotřeba	Doba schnutí	Doba dalšího nátěru	Lesklost:
Až 32 m ² na 2,5 l.	Suchá na dotek za 1–2 hodiny.	Minimálně za 4 hodiny, v závislosti na podmínkách.	Není relevantní

Vydání 3 Leden 2012

Prohlášení: Informace uvedené v této specifikačním listu a technickém doporučení – ať jsou podány ústně, písemně nebo pomocí pokusu – slouží pouze jako rady udělené v dobré víře bez záruk, protože dovednosti při aplikaci a podmínky na daném místě jsou nezávislé na naší vůli. Další informace získáte na našem oddělení služeb zákazníkům. Naše společnost nemůže přijmout odpovědnost za vlastnosti výrobků, které vyplývají z takového použití a které přesahují hodnotu dodávaných výrobků. Tím jsou dotčena vaše zákonná práva.