

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

CASEIN DISTEMPER



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: En recipientes de 2,5 y 5 litros en todos los colores Farrow & Ball. Disponible directamente de Farrow & Ball, en nuestros Salones de Exposición y Venta y en distribuidores seleccionados en toda Europa.

Uso: Adecuado para el techo y las paredes de yeso de la casa. Pintura con una excelente capacidad de cobertura y respira bien. Si bien ésta es una pintura tradicional y fácil de aplicar, requiere cierto conocimiento especializado para lograr resultados óptimos.

Preparación de la superficie: No precisa pintura base. Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros elementos contaminantes. **Puede producirse descascarillado si se pinta sobre capas de pintura en mal estado.**

Superficies nuevas - pueden aplicarse directamente sobre yeso natural sin calcinar. En superficies recientemente enlucidas dejar que la cal se endurezca y carbonate durante 4 ó 5 semanas antes de pintar.

Superficies previamente pintadas - se puede aplicar directamente a las superficies previamente pintadas con Casein Distemper, empleando disolventes según se indique. No es adecuado para superficies pintadas con otros acabados, siendo necesario eliminarlos antes de pintar.

Las paredes de yeso que tengan problemas de sal manchan y las pinturas y producen ampollas. El uso de Casein Distemper permite que la pared respire, así como monitorizar el problema. Evite aplicarlo en zonas con condensación visible.

Las superficies dañadas estructuralmente, como por ejemplo de yeso agrietado o suelto, deben repararse o rellenarse con yeso/masilla a base de cal. Farrow & Ball no recomienda usar masillas modernas sobre sustratos a base de cal, puesto que atrapan la humedad y son demasiado duras, produciendo grietas y porosidad irregular al pintar.

Pintura: **No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.**

Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas.

Remuévala a fondo antes de usarla.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

CASEIN DISTEMPER



El temple fabricado a la manera tradicional y con pigmentos tradicionales tiene inevitablemente ciertas variaciones de color. Además, el color cambia según la superficie sobre la que se aplica. La porosidad y el contenido de humedad de la superficie afectan al color y pueden producir cambios en la tonalidad.

Según se suministra, el Casein Distemper requiere la adición de por lo menos un 10% de agua.

Mezcle siempre los temples antes de añadir el agua. Para sustratos de porosidad variable puede ser necesaria una disolución adicional con el fin de conseguir una buena fluidez y minimizar las variaciones de color y tono. Al diluir más del 10% de agua, puede ser necesario aplicar más de dos manos.

Aplíquese con una brocha (o pulverizador en el caso de enlucidos frágiles o superficies irregulares como por ejemplo enladrillado). Este producto es inestable si se aplica demasiado espeso. Debido a la naturaleza tradicional de este temple, debe evitarse tocarlo.

Aspersión al vacío: se pueden lograr buenos resultados al colocar una boquilla angular de 15 a 65° o 18 a 65° con una presión de entre a 2700 psi. Consulte la hoja de datos sobre aspersión para obtener más detalles.

- Limpieza:** Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa.
- Lavabilidad:** Puede eliminarse con un paño, pero se descompondrá si se lava.
- Fórmula:** Dispersión de pigmentos por agua en un aglutinante con caseína agregada.
- Almacenamiento:** Este producto no es inflamable. Debe protegerse de heladas y almacenarse en un lugar fresco y seco entre 5 - 20°C. Se asentará si se lo deja en reposo, remueva para recuperar su consistencia. Utilícese en un plazo de 6 meses desde su compra. Transcurrida esta fecha, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.
- Eliminación:** Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.
- Seguridad e higiene:** Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

CASEIN DISTEMPER



Medioambiente:	Contenido real de COV g/l	15.6 g/l
	Contenido de COV w/w:	5.63%
	Clasificación:	Bajo
	límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010	30 g/l
	CATEGORÍA	a

Superficie de cobertura:	Tiempo de secado:	Nivel de brillo:	Disolventes:
Hasta 65 metros cuadrados cada 5 litros en cada mano, aunque puede variar en gran medida según el espesor de la capa de pintura y la porosidad de la superficie.	1-2 horas para secarse la superficie, toda la noche para endurecerse, alcanzar el curado total y la fuerza óptima del aglutinante tardará aproximadamente 10 días.	2%	Agua. Siempre remueva los temple antes de agregar agua. Al temple con caseína que se proporciona se le debe agregar hasta un 10% de agua. Este porcentaje puede aumentarse para mejorar la fluidez y la uniformidad, pero al superar el 10% la fuerza del aglutinante comenzará a reducirse. Si se aplica sobre superficies de yeso natural, se recomienda utilizar al menos 10% de dilución.

Permeabilidad del vapor de agua: 1267 gramos/ m ² /24 en dos manos.	Medición de la velocidad a la que se evapora el agua del sustrato a través de la película de pintura, medido durante un periodo de 24 horas.
---	--

Número 6 Enero de 2012

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.