

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

DEAD FLAT



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: En recipientes de 750ml, 2,5 y 5 litros en todos los colores Farrow & Ball. Disponible directamente de Farrow & Ball, en nuestros Salones de Exposición y Venta y en distribuidores seleccionados internacionalmente.

Uso: Pintura al agua con acabado totalmente. Adecuado para su uso sobre superficies interiores de madera, yeso y metal donde sea necesario un acabado excepcionalmente mate y elegante. No es adecuado para su uso en cocinas, y baños, ni en muebles o zonas de mucho desgaste.

Preparación: Asegúrese de que todas las superficies sean sólidas y estén limpias, secas y libres de polvo, grasa u otro tipo de contaminación. **Puede producirse descascarillado o pelado si se pinta encima de capas de pintura en mal estado.**

Para más información sobre propiedades antiguas o de época, remítase a nuestra Ficha Técnica sobre Decoaración de Propiedades de Época.

Rellene las grietas, agujeros y uniones abiertas con una masilla flexible adecuada. La masilla de superficie requiere más mantenimiento. Neutralícese cuando se utilicen líquidos quitapinturas cáusticos.

Superficies interiores de madera desnuda – donde sea necesario, utilice Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball para imprimir maderas con nudos o resinosas. Aplíquese una primera mano diluida de Interior Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball (20% agua), seguido de una mano completa. A continuación aplique dos manos de Dead Flat Farrow & Ball.

Superficies interiores de madera previamente pintadas – lije las zonas pintadas que se hayan pelado o que tengan ampollas para conseguir un buen agarre. Aplique una mano completa de Interior Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Dead Flat Farrow & Ball.

Superficies interiores de metales ferrosos – las superficies de metal nuevas y previamente pintadas deben desengrasarse a fondo. Elimine toda la pintura suelta hasta llegar al metal desnudo. Aplique dos manos de Metal Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Dead Flat Farrow & Ball.

Superficies interiores galvanizadas – trátelas con Etch Primer o Mordant Solution, teniendo cuidado de seguir las instrucciones del fabricante y los consejos de seguridad e higiene, limpiándolas con detergente una vez secas. A continuación aplique dos manos de Dead Flat Farrow & Ball.

Superficies imperfectas – no siempre es posible aplicar más manos de pintura con éxito. En caso de duda, solicite consejo de un profesional.

Se puede aplicar sobre yeso, pero recomendamos Estate[®] Emulsion de Farrow & Ball por ser un acabado más apropiado.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

DEAD FLAT



- Pintura:** No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C. Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas.
Cargue bien la brocha y aplique dos manos. Se puede aplicar mediante rodillo para esmalte en las zonas lisas más grandes.
Para un acabado perfecto, líjese ligeramente entre cada mano.
Aspersión al vacío: se pueden lograr buenos resultados al colocar una boquilla angular de 15° a 65° o 18° a 65° con una presión de alrededor de 2700 psi. Consulte la hoja de datos sobre aspersión para obtener más detalles.
- Limpieza:** Limpie las brochas y rodillos con agua jabonosa templada.
- Lavabilidad:** Puede limpiarse: sin embargo, este acabado se marca con facilidad.
- Fórmula:** Pintura al agua fabricada con resina alquídica tradicional.
- Almacenamiento:** Éste es un producto a base de agua y debe protegerse contra las heladas y temperaturas extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.
- Eliminación:** Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de protección del medioambiente de 1990, así como con la normativa correspondiente derivada de la misma. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.
- Seguridad e higiene:** Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza de marca registrada. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Las Fichas sobre Seguridad están disponibles para los usuarios profesionales a petición.
- Medioambiente:**
- | | |
|---|----------|
| Contenido real de COV g/l: | 16,8 g/l |
| Contenido de COV w/w: | 1,17% |
| Clasificación: | Bajo |
| límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010 | 130 g/l |
| CATEGORÍA: | d |

Superficie de cobertura:	Tiempo de secado:	Segunda mano	Nivel de brillo
Hasta 60 m ² cada 5 litros según la superficie que se pintará.	Seco al tacto en 1-2 horas. Los colores oscuros pueden tardar más en secarse completamente durante la noche.	4 horas, según las condiciones.	2%

Número 3 – Enero de 2012

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.