

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: En latas de 750ml, 2.5 litros y 5 litros en cuatro colores (15, 26, 49 y blanco). Disponible directamente desde Farrow & Ball, nuestros salones de exposición y ventas y distribuidores seleccionados en todo el mundo.

Uso: Imprimación duradera y flexible para utilizar sobre madera de exteriores sin pintar, para obtener alta resistencia a la formación de escamas y al descascarillado. Para uso en exteriores sobre maderas blandas y duras, incluidas puertas, marcos de ventanas, revestimientos y tablas de barcazas. Apta también para la mayoría de las maderas duras de interiores y las superficies de piedra o ladrillo.

Preparación de la superficie: Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros elementos contaminantes. **Puede producirse descascarillado si se pinta sobre capas de pintura en mal estado.**

Rellene grietas, agujeros o juntas abiertas con un relleno adecuado. En maderas nudosas o resinosas, utilice imprimación bloqueadora de manchas Farrow & Ball. En ambientes propensos a generar hongos que pudran la madera, trate la superficie con un conservante de madera apropiado antes de imprimir.

Superficies en mal estado – la aplicación con éxito de capas adicionales no está garantizada; en caso de duda, solicite asesoramiento profesional.

Madera nueva – lijese para alisar la superficie. Cuando sea necesario, aplique Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball para preparar las maderas con nudos o resinosas, seguido de una mano completa de Exterior Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Exterior Eggshell o Full Gloss de Farrow & Ball.

Zonas con nudos – prepárelas con Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball, seguido de una mano completa de Exterior Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball. Siga con dos manos de Exterior Eggshell o Full Gloss de Farrow & Ball.

Maderas blandas resinosas y maderas duras aceitosas – aplique una mano completa de Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball, seguido de una mano completa de Exterior Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball. Siga con dos manos de Exterior Eggshell o Full Gloss de Farrow & Ball.

Superficies previamente pintadas – para un mejor resultado, elimine la pintura vieja hasta llegar al sustrato, y asegúrese de que la madera no esté podrida. La madera degradada debe eliminarse, sustituyéndola con madera en buen estado. Las marcas negras deben limpiarse con un tratamiento adecuado o una solución diluida de lejía, dejándose secar completamente. Aplíquese una mano de Exterior Primer & Undercoat de Farrow & Ball. Acabe con dos manos de Exterior Eggshell o Full Gloss de Farrow & Ball.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Superficies galvanizadas – trátelas con Etch Primer o Mordant Solution, teniendo cuidado de seguir las instrucciones del fabricante y los consejos de seguridad e higiene, limpiándolas con detergente una vez secas. A continuación aplique dos manos de Exterior Eggshell o Full Gloss de Farrow & Ball.

Otras superficies de metales ferrosos – las superficies de metal nuevas y previamente pintadas deben desengrasarse a fondo. Elimine toda la pintura suelta y el óxido hasta llegar al metal desnudo. Aplique dos manos de Metal Primer de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Exterior Eggshell o Full Gloss de Farrow & Ball.

Pintura: No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.

Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas. Remuévala a fondo antes de usarla.

Aplique una mano y lijelo ligeramente con papel abrasivo fino para dar un acabado suave a la capa final.

Limpieza: Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa.

Lavabilidad: N/C

Fórmula: Basada en resina acrílica al 100%, con un amplio espectro de biocida para proteger las superficies contra los ataques de algas y hongos.

Almacenamiento: Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.

Eliminación: Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

Seguridad e higiene: Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Medioambiente:	Contenido real de COV g/l:	5,5 g/l
	Contenido de COV w/w:	0,42%
	Clasificación:	Bajo
	límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010	30 g/l
	CATEGORÍA	h

Superficie de cobertura:	Tiempo de secado:	Segunda mano	Nivel de brillo
Hasta 32 m ² cada 2,5 litros según la superficie.	Seco al tacto en 1-2 horas.	4 horas como mínimo según las condiciones. Asegúrese de que la superficie esté totalmente seca antes de cerrar ventanas y puertas recién pintadas.	N/C
Permeabilidad al vapor de agua: 203,3 gramos/ m ² /24 horas medido en 2 manos.		Medición de la velocidad a la que se evapora el agua del sustrato a película de pintura, medido durante un periodo de 24 horas.	

Número 4 – Enero de 2012

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.