

## CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

### EMULSION ESTATE®



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

**Disponibilidad:** En recipientes de muestra de 100 ml y latas de 2,5 y 5 litros en todos los colores Farrow & Ball. Disponible directamente desde Farrow & Ball, nuestros salones de exposición y ventas y distribuidores seleccionados en todo el mundo.

**Uso:** Emulsión mate de alta calidad diseñada para su uso en techos y paredes de viviendas.

**Preparación de la superficie:** Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros elementos contaminantes. **Puede producirse descascarillado si se pinta sobre capas de pintura en mal estado.**

**Para todas las superficies** – aplíquese Wall & Ceiling Primer & Undercoat para mejorar la adhesión y la profundidad plena del color. Para más información, remítase a nuestra Ficha Orientativa para el Wall & Ceiling Primer & Undercoat.

**Pintura:** **No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.**

**Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas.**

Remuévala a fondo antes de usarla.

Una vez acabada la preparación indicada más arriba, aplique dos manos con una brocha o rodillo. Si utiliza un rodillo, acabe siempre en un sentido con una brocha.

**Consejos útiles de aplicación** – esta fórmula tradicional tiene una porosidad mayor que muchas otras emulsiones modernas. Debe evitarse la aplicación excesiva de manos o retoques, aunque sea beneficiosa para el tejido y para conseguir un acabado más suave con mayor profundidad de color. Si sigue los consejos de aplicación que se indican más arriba se asegurará de mantener al mínimo las marcas de la brocha que a veces son visibles en ciertas condiciones de luz. Debido a que este producto aporta un acabado muy mate, debe tenerse cuidado al usar colores de tonos profundos. Si se pierde el borde húmedo de la pintura durante su aplicación puede ocurrir el habitual problema de decoración conocido por "centelleo" (efecto de halo donde coinciden dos bordes de pintura).

**Aspersión al vacío:** se pueden lograr buenos resultados al colocar una boquilla angular de 18 a 65° con una presión de alrededor de 2000 a 2700 psi. Consulte la hoja de datos sobre aspersión para obtener más detalles.

**Lavabilidad:** Limpie cuidadosamente con un paño o esponja suave y húmedo. Observe que debido al acabado muy mate, algunos colores se marcan o desgastan al lavarse. Cuando el uso intenso requiera resistencia al lavado y a las manchas, piense en la posibilidad de usar Modern Emulsion de Farrow & Ball.

**Exención de responsabilidad:** La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

PAS\_ES

## CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

### EMULSION ESTATE®



- Fórmula:** Basada en emulsión copolímera.
- Almacenamiento:** Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.
- Eliminación:** Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.
- Seguridad e higiene:** Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca. Manténgase fuera del alcance de los niños.

#### Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.

<b>Medioambiente:</b>	<b>Contenido real de COV g/l</b>	0,4 g/l
	<b>Contenido de COV w/w:</b>	0,029%
	<b>Clasificación:</b>	Mínimo
	<b>límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010</b>	30 g/l
	<b>CATEGORÍA</b>	a

Superficie de cobertura:	Tiempo de secado:	Nivel de brillo:	Disolventes:
Hasta 70 metros cuadrados cada 5 litros, según la superficie.	Seco al tacto en 1 hora, según las condiciones. Aplique otra capa como mínimo después de 4 horas. Asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de hacerlo.	2%	Agua si fuera necesario.

<b>Permeabilidad al vapor de agua:</b> 727,1 gramos/ m <sup>2</sup> / 24 horas medido en 2 manos.	Medición de la velocidad a la que se evapora el agua del sustrato a través a de la película de pintura, medido durante 24 horas.
---	--

Número 8 – Enero de 2012

**Exención de responsabilidad:** La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

PAS\_ES