

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

EXTERIOR EGGSHELL



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: En recipientes de 750ml y 2,5 litros en todos los colores Farrow & Ball. Disponible directo de Farrow & Ball, en los salones de exposición y venta de Farrow & Ball y a través de distribuidores internacionales seleccionados.

Uso: Flexible y durable, este acabado semimate al agua de bajo olor tiene unas buenas propiedades de eliminación de agua al tiempo que deja respirar a la madera. Para exteriores sobre madera dura y madera blanda, incluyendo puertas, marcos de ventanas, revestimientos, tableros de barcasas. También es adecuado para superficies de piedra, ladrillo o metal.

Preparación de la superficie: Todas las superficies deben estar en buen estado, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros contaminantes. **Puede producirse descascarillado o pelado si se pinta sobre capas de pintura en mal estado.**

Rellene las grietas, agujeros y uniones abiertas con una masilla exterior adecuada.

En entornos donde pueda haber hongos que estropeen la madera, trátese con un preservativo para madera apropiado antes de aplicar la imprimación. La masilla de superficie requiere más mantenimiento. Neutralícese cuando se utilicen líquidos quitapinturas cáusticos.

Superficies exteriores de madera desnuda – donde sea necesario, utilice Stain Block Primer de Farrow & Ball para imprimir maderas con nudos o resinosas. Aplíquese una primera mano diluida de Exterior Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique con dos manos de Exterior Eggshell de Farrow & Ball.

Superficies exteriores de madera previamente pintadas – lije las zonas pintadas que se hayan pelado o que tengan ampollas para conseguir un buen agarre. Aplique una mano completa de Exterior Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Exterior Eggshell de Farrow & Ball. Al pintar un color oscuro sobre un color claro deberá eliminarse lo más posible de la capa anterior para conseguir un acabado duradero.

Superficies de metales ferrosos – las superficies de metal nuevas y previamente pintadas deben desengrasarse a fondo. Elimine toda la pintura suelta hasta llegar al metal desnudo. Aplique dos manos de Metal Primer de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Exterior Eggshell de Farrow & Ball.

Superficies galvanizadas – trátelas con Etch Primer o Mordant Solution, teniendo cuidado de seguir las instrucciones del fabricante y los consejos de seguridad e higiene, limpiándolas con detergente una vez secas. A continuación aplique dos manos de Exterior Eggshell o Full Gloss de Farrow & Ball.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

EXTERIOR EGGSHELL



- Consideraciones:** No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.
- Evite pintar a la luz directa del sol.
- El llenado de superficie requiere más mantenimiento.
- Neutralícese cuando se utilicen líquidos quitapinturas cáusticos.
- Pintura:** **Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas.**
- Remuévala a fondo antes de usarla.
- Remueva completamente antes de usar. Una vez completada la preparación de la superficie, aplique dos capas. Si va a utilizarse más de un recipiente del mismo color, compruebe que el número de lote sea el mismo o mézclelos antes de utilizarlos. La pintura debe aplicarse con buenas condiciones meteorológicas y evitando temperaturas extremas.
- Una vez completada la preparación de la superficie indicada más arriba, aplique 2 manos.
- Limpieza:** Limpie las brochas y rodillos con agua jabonosa templada.
- Lavabilidad:** Absolutamente lavable y limpiable.
- Fórmula:** Basado en resina alquídica al 100% con un amplio espectro biocida para proteger las superficies contra los ataques de algas y hongos.
- Almacenamiento:** Éste es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.
- Eliminación:** Si bien es un producto a base de agua, no debe ser eliminado en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de protección del medio ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.
- Seguridad e higiene:** Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca registrada. Se deben tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies de madera y metal anteriores a la década de 1960, ya que pueden contener plomo. Manténgase fuera del alcance de los niños. **Las Fichas sobre Seguridad están disponibles para los usuarios profesionales a petición.**

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

EXTERIOR EGGSHELL



Medioambiente:	Contenido real de g/l:	2,0 g/l
	Contenido de COV w/w:	0,2%
	Clasificación:	Mínimo
	límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010	130 g/l
	CATEGORÍA:	d

Superficie de cobertura:	Tiempo de secado:	Nivel de brillo:	Disolventes:
Hasta 32 metros cuadrados cada 2,5 litros, según la superficie sobre la que se pinte.	Seco al tacto en 1 hora y 4 horas como mínimo para una segunda capa, según las condiciones, pero asegúrese de que la superficie esté totalmente seca antes de cerrar ventanas y puertas recién pintadas. Los colores oscuros pueden tardar más en secarse. Asegúrese de que la superficie esté totalmente dura antes de cerrar las ventanas y puertas recién pintadas.	20%	Agua si fuera necesario.

Permeabilidad al vapor: 80,3 gramos/ m ² /24 horas medido en 2 manos.	Medición de la velocidad a la que se evapora el agua del sustrato a través a de la película de pintura, medido durante un periodo de 24 horas.
---	--

Número 3– Enero de 2012

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.