

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: En recipientes de 750ml, 2,5 y 5 litros en cuatro colores de Farrow & Ball (15, 26, 49 y blanco). Disponible directamente desde Farrow & Ball, nuestros salones de exposición y ventas y distribuidores seleccionados en todo el mundo.

Uso: Imprimador y pintura base duradero diseñado para aplicación por brocha o pulverizador sobre madera y superficies de metal sin pintar. Aporta una buena adhesión, se lija fácilmente dejando un acabado suave y mejora el color de la capa final.

También se recomienda imprimador y pintura base al aplicar Dead Flat y Full Gloss de Farrow & Ball sobre yeso totalmente seco.

Preparación de la superficie: Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros elementos contaminantes. **Puede producirse descascarillado si se pinta sobre capas de pintura en mal estado.**

Rellene las grietas, agujeros y uniones abiertas con una masilla para madera interior.

El relleno de la superficie requiere más mantenimiento. Neutralícese si se han usado decapantes cáusticos.

Nuevas superficies de madera – donde sea necesario, utilice Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball para imprimir maderas con nudos o resinosas. A continuación aplique una primera mano diluida de Interior Wood Primer & Undercoat (20% de agua) de Farrow & Ball y una mano sin diluir. Acabe con dos manos de Estate[®] Eggshell, Dead Flat o Full Gloss de Farrow & Ball.

Superficies de madera previamente pintadas – lije las zonas pintadas que se hayan pelado o que tengan ampollas, frotándolas bien para conseguir un buen agarre. Acabe con dos manos de Estate[®] Eggshell, Dead Flat o Full Gloss de Farrow & Ball.

Superficies galvanizadas – trátelas con Etch Primer o Mordant Solution, teniendo cuidado de seguir las instrucciones del fabricante y los consejos de seguridad e higiene, limpiándolas con detergente una vez secas. Acabe con dos manos de Estate[®] Eggshell, Dead Flat o Full Gloss de Farrow & Ball.

Otras superficies de metales ferrosos – Aplique dos manos de Metal Primer & Undercoat de Farrow & Ball. Acabe con dos manos de Estate[®] Eggshell, Dead Flat o Full Gloss de Farrow & Ball.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Pintura: No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.

Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas.

Remuévala a fondo antes de usarla.

Aplique una mano y lije ligeramente con un papel abrasivo fino para conseguir un acabado suave en la capa final.

Aspersión al vacío: se pueden lograr buenos resultados al colocar una boquilla angular de 18 a 65° con una presión de alrededor de 2400 a 2700 psi.

Limpieza: Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa.

Lavabilidad: N/C

Fórmula: Fabricado con resina alquídica al agua.

Almacenamiento: Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.

Eliminación: Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

Seguridad e higiene: Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.

Medioambiente:	Contenido real de COV g/l	19,5 g/l
	Contenido de COV w/w:	1,41%
	Clasificación:	Bajo
	límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010	30 g/l
	CATEGORÍA:	g

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Cobertura:	Tiempo de secado:	Segunda mano	Nivel de brillo:	Disolventes:
Hasta 60 m ² cada 5 litros, según la superficie.	Seco al tacto en 1 hora.	Mínimo 4 horas según las condiciones. Asegúrese de que la superficie esté totalmente seca antes de cerrar ventanas y puertas recién pintadas.	N/C	Agua si fuera necesario.

Número 4 – Enero de 2012

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.