

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

MODERN EMULSION



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: En recipientes de 2,5 y 5 litros en todos los colores Farrow & Ball. Disponible directamente desde Farrow & Ball, nuestros salones de exposición y ventas y distribuidores seleccionados en todo el mundo.

Uso: Para paredes que requieran una mayor limpieza, Modern Emulsion de Farrow & Ball es la óptima alternativa de alto rendimiento a Estate[®] Emulsion de Farrow & Ball.

Con un brillo ligeramente superior, este acabado es ideal para cocinas, baños, pasillos, habitaciones infantiles y otras zonas de gran uso. Para usar sobre yeso interior, paredes y techos revestidos.

Preparación de la superficie: Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros elementos contaminantes. **Puede producirse descascarillado si se pinta sobre capas de pintura en mal estado.**

Para todas las superficies – aplique Wall & Ceiling Primer & Undercoat para mejorar la adhesión y la profundidad plena del color. Para más información remítase a nuestra Ficha de Asesoramiento del Producto del Wall & Ceiling Primer & Undercoat.

Pintura: **No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.**

Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas.

Remuévala a fondo antes de usarla.

Una vez acabada la preparación de la superficie indicada más arriba, aplique dos manos con una brocha o rodillo. Si usa una brocha, acabe siempre en un sentido con una brocha.

Consejos útiles de aplicación - debe tenerse cuidado al usar colores de tonos profundos. Si se pierde el borde húmedo de la pintura durante su aplicación puede ocurrir el habitual problema de decoración conocido por "centelleo" (efecto de halo donde coinciden dos bordes de pintura).

Aspersión al vacío: se pueden lograr buenos resultados al colocar una boquilla angular de 18 a 65° con una presión entre 2000 a 2400 psi. Consulte la hoja de datos sobre aspersión para obtener más detalles.

Limpieza: Lavable, limpiable y resistente a manchas.

Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa.

Deje endurecer bajo condiciones favorables por 24 antes del uso normal. La máxima dureza se alcanzará a las 2 semanas.

Fórmula: Basado en resina acrílica al 100%.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

MODERN EMULSION



Almacenamiento: Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.

Eliminación: Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

Seguridad e higiene: Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.

Medioambiente:	Contenido real de COV g/l	7,0 g/l
	Contenido de COV w/w:	0,53%
	Clasificación:	bajo
	límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010	30 g/l
	CATEGORÍA	a

Superficie de cobertura:	Tiempo de secado:	Nivel de brillo:	Disolventes:
Hasta 60 metros cuadrados cada 5 litros, según la superficie.	Seco al tacto en 1 hora, según las condiciones. Aplique otra capa como mínimo después de 4 horas. Asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de hacerlo.	7%	Agua si fuera necesario.

Número 8 – Enero de 2012

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.