

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: Solamente recipientes de 5 litros. Transparente al secarse. Disponible directamente desde Farrow & Ball, nuestros salones de exposición y ventas y distribuidores seleccionados en todo el mundo.

Uso: Para utilizar sobre superficies interiores y exteriores de yeso y de mamposterías que sean porosas, calcáreas o están levemente dañadas, pero con estructura pareja. Proporciona una base duradera y bien unida.

Preparación de la superficie: Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros elementos contaminantes.

No aplicar si hay riesgo de lluvia o si la temperatura es inferior a 10° C. Es preferible aplicarlo al comienzo del día para darle tiempo a secarse del todo antes de la condensación nocturna.

Superficies contaminadas con hongos o algas – deben limpiarse con un tratamiento adecuado o con una solución de lejía diluida, dejando que se seque completamente.

Superficies de nueva aplicación de cemento – todas las superficies de reciente aplicación deben dejarse **secar completamente**, siendo aconsejable esperar hasta 6 meses antes de aplicar un nuevo sistema de sellado de pintura. Farrow & Ball recomienda solicitar asesoramiento profesional antes de pintar.

Superficies enlucidas con cal – están pensadas para permitir la transmisión del vapor, busque asesoramiento sobre estructuras antes de elegir un sistema de cobertura.

Superficies en mal estado – raspe las superficies desperejas y limpie con una brocha. Cualquier daño estructural grave como grietas o cemento suelto debe repararse antes de aplicar el sellador. Las superficies desperejas tal vez no acepten más capas de pintura. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional.

Pintura: **No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.** Remueva completamente antes de usar.

Una vez completada adecuadamente la preparación de la superficie, aplique con una brocha de buena calidad, trabajando bien en la superficie para asegurar una buena penetración. En caso de que la superficie sea muy porosa, se puede aplicar una segunda capa para obtener mejores resultados.

Limpieza: Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa.

Lavabilidad: N/C

Fórmula: Basado en resina acrílica de estireno con un amplio espectro biocida para proteger las superficies contra los ataques de algas y hongos.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER



Almacenamiento: Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.

Eliminación: Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

Seguridad e higiene: Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.

Medioambiente:	Contenido real de COV g/l	1,5 g/l
	Contenido de COV w/w:	0,15%
	Clasificación:	mínimo
	Límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010	30 g/l
	CATEGORÍA	c

Superficie de cobertura: (según la superficie a pintar)	Tiempo de secado:	Segunda mano	Nivel de brillo:
100 m ² por cada 5 litros	Seco al tacto: 1 hora, endurecimiento: 2 horas en buenas condiciones.	2 horas	N/C

Número 7 – Enero de 2012

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.