

## CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

### WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



Todas las pinturas Farrow & Ball son respetuosas con el medio ambiente y cumplen la normativa ambiental más reciente sobre el contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles).

**Disponibilidad:** En latas de 750ml y 2.5 litros en cuatro colores (15, 26, 49 y Blanco). Disponible directamente de Farrow & Ball, nuestras Salas de Exposición y Venta y Distribuidores seleccionados internacionalmente.

**Uso:** Imprimador y pintura base duradero diseñado para pintar suelos de madera en interiores solamente. Aporta una buena adhesión, se lija fácilmente para conseguir un acabado suave y mejora el color de la última mano.

**Preparación:** La temperatura ambiente de la habitación a pintar debe ser superior a 10 °C durante la aplicación y secado del imprimador y la pintura.

La humedad de la habitación debe ser baja durante la aplicación y secado. Si la madera está húmeda, déjese secar durante por lo menos 48 horas antes de pintar. El porcentaje de humedad debe ser inferior al 10%.

**Suelos desnudos de madera en interiores** – rellénense las uniones y grietas abiertas con una masilla especial no flexible para madera. Asegúrese de que el suelo esté completamente limpio utilizando un producto limpiador apropiado para suelos. Ljelo hasta conseguir un acabado suave, y a continuación aspire y limpie con un paño húmedo. Deje que se seque la madera (hasta que tenga menos de un 10% de contenido de humedad).

Cubra con imprimador todos los nudos resinosos con Wood Floor Primer & Undercoat (Imprimador de Nudos de Madera y Bloqueador de Resina) de Farrow & Ball.

**Suelos de madera pintados interiores** – Es necesario quitar las zonas de pintura vieja peladas o con ampollas. Para un acabado óptimo y mayor durabilidad debe eliminarse lo más posible de las capas anteriores. Asegúrese de que el suelo esté completamente limpio utilizando un producto limpiador para suelos apropiado. Ljese hasta conseguir un acabado suave, y a continuación aspire y limpie con un paño húmedo. Deje que se seque la madera (hasta que tenga menos de un 10% de contenido de humedad).

**Suelos interiores barnizados** – asegúrese de quitar todo el barniz, y siga las instrucciones para madera desnuda.

**Suelos interiores encerados o brillantados** – no todos admiten Pintura para Suelos; póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Farrow & Ball para más información.

**Madera interior con calefacción** – para su aplicación debe apagarse la calefacción 48 horas antes con el fin de dejar que se enfríe la superficie. Prepare el suelo según se indica más arriba. Una vez pintada la superficie, espere otras 48 horas antes de volver a encender la calefacción.

**Descargo de responsabilidad:** La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se ofrecen de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro control. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos que resulte de dicho uso, más allá del valor de la mercancía entregada por nuestra parte. Esto no afectará sus derechos legales.

**PAS\_ES**

# CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

## WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



- Pintura:** No pintar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.  
 Remover bien antes de usar. Aplíquese una mano sin diluir con brocha o rodillo.  
**Zonas con nudos** – puede ser necesario aplicar 2 manos de imprimador.  
**Madera de coníferas resinosas y maderas nobles aceitosas** – Aplíquese una mano sin diluir.
- Limpieza:** Límpiense las brochas y rodillos con agua jabonosa templada.
- Limpieza:** N/C
- Formulación:** Basada en resina acrílica al 100%.
- Almacenamiento:** Este producto es a base de agua y debe protegerse de las heladas y temperaturas extremas. Úsese antes de que transcurran 6 meses de su compra. No aceptamos responsabilidad por el deterioro del contenido o el envasado después de transcurrido este tiempo.
- Eliminación:** Aunque este producto es a base de agua, no debe verterse en los cursos de agua. Los materiales de desecho deben eliminarse en cumplimiento de la Ley de Protección Ambiental de 1990 y la normativa relevante derivada de esta ley. Para más información póngase en contacto con la oficina del medio ambiente de su autoridad local.
- Sanidad y Seguridad:** Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de que entre en contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua abundante y solicite atención médica. Si entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón abundante o con un limpiador de marca registrada. Manténgase fuera del alcance de los niños. **Hay Fichas de Datos sobre Seguridad disponibles para los usuarios profesionales, a petición.**
- Medio ambiente:** Contenido real de COV g/l 2,7g/l  
 Contenido real de COV w/w: 0,20%  
 Clasificación: Low  
 Límite máximo permitido de gramos por litro en 2010 30 g/l  
 g  
**CATEGORÍA**

Cobertura	Tiempo de secado	Segunda mano	Nivel de brillo
Hasta 32 m <sup>2</sup> por cada 2.5 litros.	1-2 horas para secado de superficie.	Mínimo 4 horas según las condiciones.	N/C

Número 1 Enero 2012

**Descargo de responsabilidad:** La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se ofrecen de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro control. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos que resulte de dicho uso, más allá del valor de la mercancía entregada por nuestra parte. Esto no afectará sus derechos legales.

PAS\_ES