

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: En recipientes de 750ml y 2,5 litros. Disponible directamente desde Farrow & Ball, nuestros salones de exposición y ventas y distribuidores seleccionados en todo el mundo.

Uso: Para madera interior y exterior. Para maderas blandas nudosas y resinosas como el pino colombiano y las maderas duras aceitosas. Contribuye a prevenir la aparición de manchas en la superficie.

Preparación de la superficie: Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros elementos contaminantes. Asegúrese de eliminar todo residuo de resina.

La temperatura de la habitación a pintar debe ser superior a 10 °C mientras se aplica y se seca el Wood Knot & Resin Blocking Primer.

La humedad de la habitación debe ser baja durante la aplicación y el secado. Si la madera está húmeda, déjela secar por lo menos durante 48 horas antes de pintar. El contenido de humedad debe ser inferior al 10%.

Pintura: **No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.**

Remueva completamente antes de usar. Aplique con brocha o rodillo.

Áreas con nudos – puede ser necesario aplicar 2 manos de imprimador.

Maderas blandas resinosas y maderas duras aceitosas – aplíquese una mano sin diluir.

Limpieza: Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa.

Lavabilidad: N/C

Fórmula: Basado en resina acrílica al 100%.

Almacenamiento: Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.

Eliminación: Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

Seguridad e higiene: Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. Evítense el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER



Medioambiente:	Contenido de COV g/l:	3 g/l
	Contenido de COV w/w:	0,20%
	Clasificación:	Baja
	límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010	30 g/l
	CATEGORÍA	g

Superficie de cobertura:	Tiempo de secado:	Nivel de brillo:
Hasta 32 metros cuadrados cada 2,5 litros según la superficie que se pintará.	Seco al tacto en 1 hora y 4 horas como mínimo para la segunda capa, según las condiciones. Asegúrese de que la superficie esté completamente endurecida.	N/C

Número 3 – Enero de 2012

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.