

TUOTETIEDOTE

FULL GLOSS



Kaikki Farrow & Ball -maalit ovat ympäristöystävällisiä ja noudattavat viimeisintä ympäristölainsäädäntöä maalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta.

Saatavuus: 750ml:n ja 2,5 litran astioissa kaikkina Farrow & Ballin väreinä. Saatavana suoraan Farrow & Ballilta, myyntiliikkeistämme ja valikoiduilta kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä.

Käyttö: Tämä äärimmäisen monipuolinen, kestävä ja perinteinen kiiltomaali sopii puu- ja metallipinnoille sekä sisällä että ulkona.

Valmistelu: Kaikkien pintojen täytyy olla ehjiä, puhtaita ja kuivia eikä niissä saa olla likaa, rasvaa eikä muita epäpuhtauksia. **Kesimistä tai kuoriutumista saattaa ilmetä, jos maalataan heikkojen maalikerroksien päälle.**

Täytä kaikki halkeamat, kolot ja avosaumat sopivalla joustavalla tasoitteella. Pintatäytteet tarvitsevat enemmän kunnossapitoa. Neutraloi pinta emäksisten maalinpoistoaineiden käytön jälkeen.

Huonokuntoiset pinnat - näille ei ehkä voi levittää enempää maalikerroksia; jos olet epävarma, pyydä ammattilaiselta neuvoa.

Sisäpinnat: **Paljaat sisätilojen puupinnat** – käytä tarvittaessa Farrow & Ball Stain Block Primeria oksankohtien tai pihkaisten puupintojen käsittelyyn. Levitä ensin ohennettu kerros Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat -maalia (20 % vettä) ja yksi ohentamaton kerros. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Aiemmin maalatut sisätilojen puupinnat - hio pois hilseilevä tai kupliva vanha maali ja karhenna pinta tarttuvuuden parantamiseksi. Levitä yksi ohentamaton kerros Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat -maalia. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Ulkopinnat: **Paljaat ulkotilojen puupinnat** – käytä tarvittaessa Farrow & Ball Stain Block Primeria oksankohtien tai pihkaisten puupintojen käsittelyyn. Levitä täysi kerros Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat -maalia. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Aiemmin maalatut ulkotilojen puupinnat - hio pois hilseilevä tai kupliva vanha maali ja karhenna pinta tarttuvuuden parantamiseksi. Levitä täysi kerros Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat -maalia. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Full Gloss -maalia. Maalattaessa tummaa väriä vaalean päälle aiemmasta pinnoitteesta tulee poistaa mahdollisimman paljon, jotta maalipintaa kestäisi mahdollisimman pitkään.

Sisä- ja ulkotilojen metallipinnat **Rautapitoiset metallipinnat** – uusista ja aiemmin maalatuista metallipinnoista pitää poistaa kaikki rasva perusteellisesti. Poista irtoava maali ja ruoste paljaaseen metalliin asti. Levitä kaksi kerrosta Farrow & Ball Metal Primer -maalia. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Galvanoidut pinnat – käsittele Etch Primer- tai Mordant Solution -aineilla noudattaen huolellisesti valmistajan ohjeita ja työsuojeluneuvoja. Puhdista kuivunut pinta sitten pesuaineella. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Exterior Eggshell- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Harkittavia seikkoja: **Älä maalaa alle 10 °C:n tai yli 30 °C:n lämpötiloissa.**
Vältä maalaamista suorassa auringonpaisteessa.

Vastuuvapautus: näissä määrittelyissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot – niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin – on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska levitystaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisäätöihin oikeuksiin.

PAS_FI

TUOTETIEDOTE

FULL GLOSS



Maalaus: Tarkista väritäsmäys ennen käyttöä, sillä me emme vastaa maalauskuluista, jotka aiheutuvat väärän värin käyttämisestä. Kun käytetään useampi astia samaa väriä, pitää varmistaa, että eränumerot ovat samat tai astioiden sisältö pitää sekoittaa keskenään ennen käyttöä. Sekoita perusteellisesti ennen käyttöä.

Kun edeltävä pintavalmistelu on suoritettu, levitä kerros maalia ja anna sen kuivua. Poista hienolla hiomapaperilla karkeat syyt sekä epätasaisuudet ja levitä pintakerros.

Täytä sivellin hyvin ja levitä kaksi kerrosta. Laajoille tasaisille alueille maalia voi levittää telalla.

Ilmaton ruiskumaalaus - Hyviä tuloksia saadaan 0,38 mm:n (15 thou) suutinkoolla ja 65° kärkikulmalla tai 0,45 mm:n (18 thou) suutinkoolla ja 65° kärkikulmalla sekä 2300–2700 psi:n painella – katso tarkempia ohjeita erillisestä ruiskumaalausoppaasta.

Puhdistus: Puhdista siveltimet ja telat lämpimällä saippuavedellä.

Siivous: Pestävissä ja puhtaaksi pyyhittävässä.

Koostumus: Vesipohjainen maali, joka on valmistettu perinteisestä alkydihartsista.

Säilytys: Tämä tuote on vesipohjainen ja se täytyy suojata jäätymiseltä ja ääriämpötiloilta. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Emme ota vastuuta sisällön tai pakkauksen kunnon heikkenemisestä päivämäärän jälkeen.

Hävitys: Vaikka tuote on vesipohjainen, sitä ei saa päästää vesistöihin. Jäteaineet täytyy hävittää jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Lisätietoja antaa paikallisen kunnan ympäristövirasto.

Työsuojelu: Varmista hyvä ilmanvaihto levityksen ja kuivumisen aikana. Aineen joutumista iholle ja silmiin on vältettävä. Silmiin joutunut aine on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Iholle joutunut aine on pestävä välittömästi runsaalla saippualla ja vedellä tai erityisellä ihon puhdistusaineella. Pidettävä lasten ulottumattomissa. **Käyttöturvatiiedoiteita on saatavana pyynnöstä ammattikäyttäjille.**

Ympäristö: Varsinainen VOC-sisältö g/l 23,2 g/l

VOC-sisältö (paino%) 1,80 %

Luokitus: Vähäinen

2010 suurin sallittu raja grammoina litrassa 130 g/l

LUOKKA d

Peitto	Kuivumisaika	Päällemaalaus aika	Kiiltotaso
Jopa 30 m ² 2,5 litralla.	2-3 tuntia pölykuiva. Tummiin sävyjen kuivuminen voi kestää kauemmin. Kova seuraavana päivänä.	4 tuntia olosuhteista riippuen. Varmista, että pinta on täysin kova, ennen kuin suljet vasta maalattuja ikkunoita ja ovia.	95 %

Nro 3 - Tammikuu 2012

Vastuuvapautus: näissä määrittelyissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot - niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin - on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska levitystaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisäätöihin oikeuksiin.

PAS_FI