

TUOTETIEDOTE

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Kaikki Farrow & Ball -maalit ovat ympäristöystävällisiä ja noudattavat viimeisintä ympäristölainsäädäntöä maalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta.

Saatavuus: 750ml, 2,5 ja 5 litran astioissa neljänä värinä (15, 26, 49 ja valkoinen). Saatavana suoraan Farrow & Ballilta, myyntiliikkeistämme ja valikoiduilta kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä.

Käyttö: Kestävä alusta- ja pohjamaali, joka on suunniteltu siveltimeillä tai ruiskulla levitettäväksi maalaamattomille puu- ja metallipinnoille. Antaa hyvän tartuntakyvyn ja helposti hiottavana silcän viimeistelyn sekä kohentaa pintakerroksen väriä.

Tätä alusta- ja pohjamaalia suositellaan myös täysin kuivalle rappaukselle ennen Farrow & Ball Dead Flat -maalin levittämistä.

Pinnan valmistelu: Kaikkien pintojen täytyy olla ehjiä, puhtaita ja kuivia eikä niissä saa olla likaa, rasvaa eikä muita epäpuhtauksia. **Kesimistä tai kuoritutumista saattaa ilmetä, jos maalataan heikkojen maalikerroksien päälle.**

Täytä kaikki halkeamat, kolot ja avosaumot sisäkäyttöön tarkoitettulla puutasoiteella.

Uudet puupinnat – Käytä tarvittaessa Farrow & Ball Stain Knot & Resin Blocking Primeria oksankohtien tai pihkaisten puupintojen käsittelyyn. Levitä tämän jälkeen ohennettu kerros Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat -maalia (20 % vettä) ja sitten yksi ohentamaton kerros. Levitä lopuksi kaksi kerrosta Farrow & Ball Estate® Eggshell-, Farrow & Ball Dead Flat- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Aiemmin maalatut puupinnat – hio pois hilseilevä tai kupliva vanha maali ja karhenna pinta tarttuvuuden parantamiseksi. Levitä ohentamaton kerros Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat -maalia. Levitä lopuksi kaksi kerrosta Farrow & Ball Estate® Eggshell-, Farrow & Ball Dead Flat- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Galvanoidut pinnat – Käsittele Etch Primer- tai Mordant Solution -aineilla noudattaen huolellisesti valmistajan ohjeita ja työsuojeluneuvoja. Puhdista kuivunut pinta sitten pesuaineella. Levitä lopuksi kaksi kerrosta Farrow & Ball Estate® Eggshell-, Farrow & Ball Dead Flat- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Muut rautapitoiset metallipinnat – Levitä kaksi kerrosta Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat -maalia. Levitä lopuksi kaksi kerrosta Farrow & Ball Estate® Eggshell-, Farrow & Ball Dead Flat- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Vastuuvapautus: näissä määrityksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot – niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin – on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska maalaustaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

PAS_FI

TUOTETIEDOTE

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Maalaus: Älä maalaa alle 10 °C:n tai yli 30 °C:n lämpötiloissa.

Tarkista väritäsmäys ennen käyttöä, sillä me emme vastaa maalauskuiluista, jotka aiheutuvat väärän värin käyttämisestä. Kun käytetään useampi astia samaa väriä, pitää varmistaa, että eränumerot ovat samat tai astioiden sisältö pitää sekoittaa keskenään ennen käyttöä.

Sekoita perusteellisesti ennen käyttöä.

Levitä yksi kerros ja hio kevyesti hienolla hiomapaperilla, jotta pintakerros voidaan maalata sileälle pohjalle.

Ilmaton ruiskumaalaus - hyviä tuloksia saadaan 0,45 mm:n (18 thou) suutinkoolla, 65°:n kärkikulmalla ja 180–190 kg/cm²:n (2400–2700 psi) paineella.

Puhdistus: Puhdista siveltimet ja telat lämpimällä saippuavedellä.

Pesunkestävyys: -

Koostumus: Valmistettu vesipohjaisesta alkydihartsista.

Säilytys Tämä tuote on vesipohjainen, ja se täytyy suojata pakkaselta ja ääriämpötiloilta. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Emme ota vastuuta sisällön tai pakkauksen kunnan heikkenemisestä tämän päivämäärän jälkeen.

Hävitys: Vaikka tuote on vesipohjainen, sitä ei saa päästää viemäriin eikä vesistöihin. Jäteaineet täytyy hävittää jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Lisätietoja antaa paikallinen ympäristövirasto.

Turvallisuus: Varmista hyvä ilmanvaihto maalin levityksen ja kuivumisen aikana. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Varottava maalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä saippuaa ja vettä tai erityisellä ihon puhdistusaineella. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. **Käyttöturvatiiedotteita on pyynnöstä saatavana ammattikäyttäjille.**

Ympäristö: Varsinainen VOC-sisältö g/l 19,5 g/l

VOC-sisältö w/w (painoprosentti): 1,41 %

Luokitus: Vähäinen

2010 maks. sallittu raja grammoina litrassa 30 g/l

LUOKKA g

Peitto:	Kuivumisaika:	Päällemaalaus aika:	Kiiltotaso:	Ohenteet:
Jopa 60 neliometriä 5 litralla maalattavasta pinnasta riippuen.	Kosketuskuiva 1 tunnissa olosuhteista riippuen.	Vähintään 4 tuntia olo-suhteista riippuen Varmista, että pinta on täysin kova, ennen kuin suljet vasta maalattuja ikkunoita ja ovia.	-	Tarvittaessa vesi.

Nro 4 Tammikuu 2012

Vastuuvapautus: näissä määrityksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot - niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin - on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska maalaustaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisäätöihin oikeuksiin.

PAS_FI