

## TUOTETIEDOTE

### MODERN EMULSION



Kaikki Farrow & Ball -maalit ovat ympäristöystävällisiä ja noudattavat viimeisintä ympäristölainsäädäntöä maalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta.

**Saatavuus:** 2,5 ja 5 litran astioissa kaikkina Farrow & Ballin väreinä.

Saatavana suoraan Farrow & Ballilta, myyntiliikkeistämme ja valikoiduilta kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä.

**Käyttö:** Runsasta puhdistusta tarvitseviin seiniin Farrow & Ball Modern Emulsion on ehdoton suorituskykyinen vaihtoehto Farrow & Ball Estate<sup>®</sup> Emulsion -maalille.

Sen hieman runsaampi kiilto on ihanteellinen keittiöihin, kylpyhuoneisiin, eteiskäytäviin, lastenhuoneisiin ja muihin runsaasti käytettäviin tiloihin. Käytettäväksi rapattuihin sisäseiniin, tapetoituihin seiniin ja -kattoihin.

**Pinnan valmistelu:** Varmista, että pinnat ovat ehjiä, puhtaita ja kuivia eikä niissä ole likaa, rasvaa eikä muita epäpuhtauksia. **Kesimistä tai kuoritumista saattaa ilmetä, jos maalataan heikkojen maalikerroksien päälle.**

**Kaikki pinnat** - levitä Wall & Ceiling Primer & Undercoat -maalia tarttumisen ja värin täyden syvyyden edistämiseksi. Lisätietoja löydät Wall & Ceiling Primer & Undercoat -maalin tuotetiedotteesta.

**Maalaus:** Älä maalaa alle 10 °C:n tai yli 30 °C:n lämpötiloissa.

**Tarkista väritäsmäys ennen käyttöä, sillä me emme vastaa maalauskuiluista, jotka aiheutuvat väärän värin käyttämisestä. Kun käytetään useampi astia samaa väriä, pitää varmistaa, että eränumerot ovat samat tai astioiden sisältö pitää sekoittaa keskenään ennen käyttöä.**

Sekoita perusteellisesti ennen käyttöä.

Kun edellä kuvailtu pinnan valmistelu on suoritettu, levitä kaksi kerrosta siveltimellä tai telalla. Jos käytät telaa, viimeistele siveltimellä yhteen suuntaan.

**Hyödyllisiä levitysvinkkejä** - syvänsävyisiä värejä käytettäessä pitää olla huolellinen. Jos maalin märkä reuna häviää levityksen aikana, siitä voi seurata yleinen maalausongelma, jossa kahden maalialueen rajapinta näkyy.

**Ilmaton ruiskutus** - hyviä tuloksia saadaan 0,45 mm:n (18 thou) suutinkoolla, 65°:n kärkikulmalla ja 140–190 kg/cm<sup>2</sup>:n (2000–2400 psi) paineella. Katso tarkempia tietoja erillisistä ruiskumaalausohjeista.

**Jätä kovettumaan suotuisiin oloihin 24 tunniksi ennen maalatun alueen normaalin käytön aloittamista. Maksimikovuus saavutetaan vasta 2 viikon kuluttua.**

**Puhdistus:** Puhdista siveltimet ja telat lämpimällä saippuavedellä.

**Vastuuvapautus:** näissä määräyksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot - niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin - on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska maalaustaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

PAS\_FI

TUOTETIEDOTE  
MODERN EMULSION



- Siivous:** Täysin pesunkestävä, pyyhittävässä ja tahraton.
- Koostumus:** Perustuu 100 %:seen akrylihartsiin.
- Säilytys:** Tämä tuote on vesipohjainen, ja se täytyy suojata pakkaselta ja ääriämpötiloilta. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Emme ota vastuuta sisällön tai pakkauksen kunnan heikkenemisestä tämän päivämäärän jälkeen.
- Hävitys:** Vaikka tuote on vesipohjainen, sitä ei saa päästää viemäriin eikä vesistöihin. Jäteaineet täytyy hävittää jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Lisätietoja antaa paikallinen ympäristövirasto.
- Turvallisuus:** Varmista hyvä ilmanvaihto maalin levityksen ja kuivumisen aikana. Varottava maalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä saippuaa ja vettä tai erityisellä ihon puhdistusaineella. Ennen 1960-lukua maalattujen puu- ja metallipintojen valmistelussa tulee noudattaa erityisiä varotoimia, sillä ne voivat sisältää haitallista lyijyä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

**Käyttöturvatiiedotteita on pyynnöstä saatavana ammattikäyttäjille.**

- Ympäristö:** Varsinainen VOC-sisältö g/l 7,0 g/l
- VOC-sisältö w/w (painoprosentti): 0,53 %
- Luokitus: Vähäinen
- 2010 maks. sallittu raja grammoina litrassa 30 g/l
- LUOKKA a

| Peitto:   | Kuivumisaika                                      | Päällemaalaus aika  | Kiiltotaso: |
|---|---|---|-------------|
| Jopa 60 neliometriä 5 litralla maalattavasta pinnasta riippuen. | 1–2 tuntia pölykuiva.<br>Kova seuraavana päivänä. | Maalaa päälle vähintään 4 tunnin kuluttua varmistaen, että pinta on täysin kuiva. | 7 %         |

Nro 8 – Tammikuu 2012

**Vastuuvapautus:** näissä määräyksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot - niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin - on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska maalaustaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisäätöihin oikeuksiin.

PAS\_FI