

# TUOTETIEDOTE

## WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



Kaikki Farrow & Ball -maalit ovat ympäristöystävällisiä ja noudattavat viimeisintä ympäristölainsäädäntöä maalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta.

**Saatavuus:** 750ml:n ja 2,5 litran astioissa neljänä värinä (15, 26, 49 ja valkoinen). Saatavana suoraan Farrow & Ballilta, myyntiliikkeistämme ja valikoiduilta kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä.

**Käyttö:** Kestävä alusta- ja pohjamaali, joka on suunniteltu pelkästään puulattioiden maalaukseen. Antaa hyvän tartuntakyvyn ja helposti hiottavana sileän viimeistelyn sekä kohentaa pintakerroksen väriä.

**Pinnan valmistelu:** Maalattavan huoneen lämpötilan täytyy pysyä 10 °C:n yläpuolella alusta- ja pohjamaalia levitettäessä ja sen kuivuessa.

Huoneen kosteuden täytyy pysyä alhaisena levityksen ja kuivumisen aikana. Jos puu on kostea, sen pitää antaa kuivua vähintään 48 tuntia ennen maalausta. Kosteuspitoisuuden pitää olla alle 10 %.

**Maalaamattomat puulattiat** - täytä avoimet saumat ja halkeamat erityisellä joustamattomalla puukitillä. Varmista lattian perusteellinen puhtaus käyttämällä sopivaa lattian puhdistusainetta. Hio pinta sileäksi, imuroi lattia ja pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla. Anna puun kuivua (kosteuspitoisuus alle 10 %). Käsittele kaikki pihkaiset oksankohdat Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer -pohjusteella.

**Maalattavat puulattiat** - hilseilevä ja kupliva vanha maali tarvitsee poistaa. Parhaan viimeistelyn ja pisimmän keston saavuttamiseksi aiempaa pinnoitetta tulee poistaa mahdollisimman paljon. Varmista lattian perusteellinen puhtaus käyttämällä sopivaa lattian puhdistusainetta. Hio pinta sileäksi, imuroi lattia ja pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla. Anna puun kuivua (kosteuspitoisuus alle 10 %).

**Lakattavat lattiat** - varmista, että kaikki lakka on poistettu, ja noudata maalaamatonta puuta koskevia ohjeita.

**Vahatut tai kiillotetut lattiat** - näitä ei ehkä voi maalata Floor Paint -lattiamaalilla; pyydä lisäneuvoja Farrow & Ballin asiakaspalvelusta.

**Lämmitettävät puulattiat** - lattialämmitys on sammutettava 48 tuntia ennen maalausta, jotta lattiapinta pääsee jäähtymään. Valmistele lattia edellä kuvailulla tavalla. Kun pinta on maalattu, odota toiset 48 tuntia ennen lattialämmityksen kytkemistä päälle.

**Maalaus:** Älä maalaa alle 10 °C:n tai yli 30 °C:n lämpötiloissa.

Sekoita perusteellisesti ennen käyttöä. Levitä yksi ohentamaton kerros siveltimellä tai telalla.

**Oksankohdat** - pohjusta paikoittain. Saatetaan tarvita 2 kerrosta.

Pihkainen havupuu ja öljyinen jalopuu - levitä yksi täysi kerros.

**Puhdistus:** Puhdista siveltimet ja telat lämpimällä saippuavedellä.

**Pesukestävyys:** -

**Vastuuvapautus:** näissä määräyksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot - niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin - on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska maalaustaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

PAS\_FI

# TUOTETIEDOTE

## WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



- Koostumus:** Perustuu 100 %:seen akryylihartsiin.
- Säilytys:** Tämä tuote on vesipohjainen ja se täytyy suojata jäätymiseltä ja ääriämpötiloilta. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Emme ota vastuuta sisällön tai pakkauksen kunnon heikkenemisestä tämän päivämäärän jälkeen.
- Hävitys:** Vaikka tuote on vesipohjainen, sitä ei saa päästää viemäriin eikä vesistöihin. Jäteaineet täytyy hävittää jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Lisätietoja antaa paikallinen ympäristövirasto.
- Turvallisuus:** Varmista hyvä ilmanvaihto levityksen ja kuivumisen aikana. Varottava maalin joutumista iholle ja silmiin. Silmiin joutunut maali on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Iholle joutunut maali on pestävä välittömästi pois runsaalla saippualla ja vedellä tai erityisellä ihon puhdistusaineella. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. **Käyttöturvatiiedoiteita on pyynnöstä saatavana ammattikäyttäjille.**
- Ympäristö:**
- |   |          |
|---|----------|
| <b>Varsinainen VOC-sisältö g/l</b>                  | 2,7 g/l  |
| <b>VOC-sisältö w/w (painoprosentti):</b>            | 0,20 %   |
| <b>Luokitus:</b>                                    | Vähäinen |
| <b>2010 suurin sallittu raja grammoina litrassa</b> | 30 g/l   |
| <b>LUOKKA</b>                                       | g        |

Peitto	Kuivumisaika	Päällemaalaus aika	Kiilto-taso	Ohenteet
Jopa 32 m <sup>2</sup> 2,5 litralla.	Pölykuiva 1–2 tunnissa.	Vähintään 4 tuntia olosuhteista riippuen.	-	

Nro 1 Tammikuu 2012

**Vastuuvapautus:** näissä määrityksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot – niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin – on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska maalaustaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

PAS\_FI