

TUOTETIEDOTE

DRAGGED- TAI STRIÉ-TAPETIT



Kaikki Farrow & Ballin tapetit on painettu ympäristöystävällisellä maalilla FSC-sertifioidulle paperille.

Huomautus tapettien riputajille:

Farrow & Ballin tilaustapetit on valmistettu perinteisillä menetelmillä.

Pohjavärit levitetään siveltimellä, mikä antaa paperille sen ainutlaatuisen kohokuvioisen taustan, johon kuvioinnit painetaan sitten ympäristöystävällisellä maalilla ja perinteisellä painolaattamenetelmällä.

Vaikka laadunvalvonta on erittäin huolellista, pyydämme aina tarkistamaan, että rullat ovat virheettömät ja että tapetin kuviointi ja värit ovat oikeat. Huomaa, että paperimme voidaan rullata kumpaan tahansa suuntaan. Tarkista ennen ripustamista, että kuviointi on oikein päin. Jos olet epävarma, käy sivustolla www.farrow-ball.com tai ota meihin yhteys suoraan. Kun tapetti on ripustettu, emme voi valitettavasti hyväksyä vastuuta virheistä.

Suosittelimme, että ripustettuasi kolme tai neljä vuotaa (enintään 1 rulla), tarkastat tuloksen varmistaaksesi, ettei virheitä ole, sillä emme pysty hyvittämään yhtä rullaa ylittäviä tapetointikustannuksia. Ottakaa ensisijassa yhteys ostopaikkaan.

Valmistelu:

Poista kaikki lian, vanhojen tapettien tai kesivän maalin jäljet. Halkeamat ja epätasaisuudet pitää täyttää sopivalla tasoitteella. Huonokuntoinen maali pitää sitoa sopivalla alustamaalilla. Kiiltäväksi maalatut pinnat pitää hioa ja kaikki kosteat seinät käsitellä ennen ripustamista. Kaikkien pintojen täytyy olla puhtaat ja kuivat.

Tapettimme ovat painoltaan 140 g/m², ja ne luokitellaan keskipaksuksi tai paksuksi paperiksi. Jos seinät ovat kuitenkin huomattavan epätasaiset, voidaan käyttää pohjapaperia.

Tummat värit:

Tummavärisiä tapetteja ripustettaessa pitää olla erityisen huolellinen, sillä jos aumoja ei saada kohdalleen, reunat saattavat näkyä selvästi vaalealla taustalla. Jos olet epävarma siitä, että saat aikaan täydellisen reunan, kannattaa maalata tapetin värinen maaliraita seinälle siihen kohtaan, mihin tapettivuotien sauma tulee.

Tarkista kuvioinnin toistuminen, ennen kuin katkaiset vuotia seinän korkeuden mukaan, ja jätä ylä- ja alareunaan 5–8 senttimetriä viimeistelyssä leikattavaksi.

Levitys:

Liisteri - suosittelemme Farrow & Ball Wallpaper Paste, jonka koostumus on erityisen sopiva Farrow & Ballin tapeteille. Jos kuitenkin käytät jotain muuta liisteriä, varmista, että sopii tapetille, jonka paino on yli 140 g/m².

Jos olet epävarma, käytä aina liisterin valmistajan raskaampaa tapettia koskevaa Suositusta. Levitä tapetille tasainen kerros varmistaen, että reunat on liisteröity hyvin.

Anna tapetin liota noin 5 minuuttia, kunnes se on taipuisaa. Jos tapetti vettyy liikaa, se kutistuu kuivuessaan.

Älä venytä tapettia sen ripustamisen aikana, sillä se kutistuu kuivuessaan. Liikavenytystä voi sattua, jos liisteri on liian vetistä tai käytetään liian vähän liisteriä.

Tapetin kutistuminen voi jättää saumoihin rakoja.

Kaikki tapettimme ovat numeroituja ja ne pitää ripustaa peräkkäin.

Vastuuvapautus: näissä määrittelyissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot - niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin - on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska levitystaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

TUOTETIEDOTE

DRAGGED- TAI STRIÉ-TAPETIT



**Levitys
(jatkuu...):**

Koska kaikki tapettimme ovat perinteisesti himmeitä, tapettiin jäänyt liisteri voi näkyä kiiltävinä paikkoina. Varmista, että kaikki liika liisteri poistetaan kokonaan, ennen kuin se ehtii kuivua.

**Harkittavia
seikkoja:**

Vaikka tapettimme voidaan ripustaa kylpyhuoneeseen, huonekohtaiset olosuhteet vaihtelevat esim. koon, tuuletuksen ja yleisen kosteuden mukaan, jolloin tiivistymistä esiintyy vaihtelevin määrin.

Emme siten voi taata tapettiemme sopivuutta kaikkiin tilanteisiin. Asiakas, joka harkitsee sellaisen huoneen tapetoimista, tulee ottaa huomioon huoneen olosuhteet kokonaisuudessaan ja edetä sitten omalla vastuullaan.

Tapettimme eivät sovi erittäin kosteisiin tiloihin. Jos niitä ripustetaan keittiöön tai kylpyhuoneeseen, varmista riittävä ilmanvaihto. Vaikka tapettimme voidaan pyyhkiä, ne eivät ole vedenkestäviä.

Siivous:

Kaikissa tapeteissamme on kaultopinnoitus, jota voi pyyhkiä varovasti kostealla, pehmeällä liinalla.

**Dragged-
tai**

Strié-tapetit:

Jotta varmistetaan yhtenäinen ilme perinteisellä menetelmällä tuotettua tapettia ripustettaessa, on tärkeää vuorotella vuotien ylä- ja alareunan järjestystä. Muuten saatat huomata "raidoittumista" saumoissa, missä vaalea reuna kohtaa tummemman reunan.

Yläreuna	Alareuna	Yläreuna	Alareuna	Yläreuna	Alareuna	Yläreuna	Alareuna
Alareuna	Yläreuna	Alareuna	Yläreuna	Alareuna	Yläreuna	Alareuna	Yläreuna



Koristeseinänpäällys
EN 15102 11



Palotekninen käyttäytyminen: Luokka D s3, d2

Formaldehydin vapautuminen: Hyväksytty

Raskasmetallien ja tiettyjen alkuaineiden vapautuminen:
Hyväksytty

Vinyylidikloridimonomeerin vapautuminen: Hyväksytty

Äänen absorptio: Määrittelemätön

Lämpökestävyys: Määrittelemätön

Farrow & Ball Ltd. Uddens Estate, Wimborne,
Dorset, BH21 7NL, Englanti

Nro 7 Huhtikuu 2012

Vastuuvapautus: näissä määrittelyissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot - niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin - on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska levitystaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.