



INFORMATIONS PRODUIT

IMPRESSION & SOUS-COUCHE POUR BOISERIES EXTÉRIEURES

Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et respectent la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

Présentation: En bidons de 750ml et de 2,5 litres et en quatre couleurs (teintes claires, teintes moyennes, teintes rouges & chaudes et teintes foncées). Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés dans le monde entier.

Utilisation: Une impression flexible et durable, pour utilisation sur du bois extérieur non peint, afin d'offrir une excellente adhérence et une haute résistance à l'écaillage et au décollement. Pour utilisation sur les bois tendres et durs, y compris les portes, les encadrements de fenêtre, les bardages et les planches de rive. Convient également aux surfaces en pierre ou en brique.

Préparation: Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. **Il est possible que la peinture s'éaille ou se décolle si les couches de peinture existantes sont fragiles.**

Comblez les fissures, trous et jointures ouvertes avec un enduit pour bois extérieur. Dans les environnements susceptibles d'encourager les champignons responsables de la pourriture du bois, traitez avec un produit de préservation du bois avant d'appliquer l'impression. Les zones où la surface a été comblée vont demander une plus grande maintenance. Neutralisez lorsque des décapants caustiques ont été utilisés.

Surfaces qui ne sont pas saines – n'accepteront peut-être pas d'autres couches de peinture, en cas de doute, consultez un professionnel.

Bois neuf – poncez pour obtenir une surface lisse. Si nécessaire, utilisez le Primaire pour Bois Nouveaux et Résineux de Farrow & Ball sur les zones à nouveaux ou résineuses, et appliquez ensuite une couche non diluée d'Impression et Sous-couche pour Boiseries Extérieures de Farrow & Ball. Appliquez ensuite deux couches d'Émulsion Satinée pour Extérieur de Farrow & Ball ou de Laque Brillante de Farrow & Ball.

Zones de bois nouveaux – faites des raccords avec le Primaire pour Bois Nouveaux et Résineux de Farrow & Ball, et appliquez ensuite une couche non diluée d'Impression et Sous-couche pour Boiseries Extérieures de Farrow & Ball. Appliquez ensuite deux couches d'Émulsion Satinée pour Extérieur de Farrow & Ball ou de Laque brillante de Farrow & Ball.

Bois tendres résineux et bois durs huileux – appliquez une couche non diluée de Primaire pour Bois Nouveaux et Résineux de Farrow & Ball suivie d'une couche non diluée d'Impression et Sous-couche pour Boiseries Extérieures de Farrow & Ball. Appliquez ensuite deux couches d'Émulsion Satinée pour Extérieur de Farrow & Ball ou de Laque brillante de Farrow & Ball.

Surfaces déjà peintes – pour une utilisation optimale, décapez l'ancienne peinture pour mettre à nu le support et vous assurer que le bois n'est pas pourri. Le bois portant des signes de dégradation doit être enlevé, remplacé et réparé. Les marques noires doivent être nettoyées avec un traitement approprié ou une solution diluée de Javel, et laissées à sécher complètement. Appliquez une couche d'Impression et Sous-couche pour Boiseries Extérieures de Farrow & Ball. Appliquez ensuite deux couches d'Émulsion Satinée pour Extérieur de Farrow & Ball ou de Laque brillante de Farrow & Ball.

Préparation suite: **Surfaces galvanisées** – traitez avec un apprêt d'attaque ou une solution de mordant en prenant soin de suivre les instructions du fabricant et les conseils de santé et sécurité. Nettoyez à l'aide d'un détergent puis laissez sécher. Appliquez ensuite deux couches d'Émulsion Satinée pour Extérieur de Farrow & Ball ou de Laque brillante de Farrow & Ball.

Autres surfaces en métal ferreux – les surfaces en métal neuves ou déjà peintes doivent être dégraissées à fond. Retirez toute trace de peinture fragilisée et de rouille pour mettre à nu le métal. Appliquez deux couches de Primaire Teinté pour Métal de Farrow & Ball. Appliquez ensuite deux couches d'Émulsion Satinée pour Extérieur de Farrow & Ball ou de Laque brillante de Farrow & Ball.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR



INFORMATIONS PRODUIT

IMPRESSION & SOUS-COUCHE POUR BOISERIES EXTÉRIEURES

Application: Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.

Veillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus responsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une couleur incorrecte. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation. Mélangez soigneusement avant utilisation.

Appliquez une couche, poncez légèrement à l'aide d'un papier de verre fin pour donner une finition lisse à votre couche supérieure.

Nettoyage: Nettoyez les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

Lavabilité: Sans objet

Formulation: Dérivé d'une résine 100% acrylique, contenant un biocide à large spectre pour protéger les surfaces contre les contaminations par les algues et les champignons.

Conservation: Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.

Mise au rebut: Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité: Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.

Environnement:

Teneur réelle en COV en g/l	6 g/l
Teneur en COV p/p :	0.42%
Classification :	Faible
2010 limite maximale autorisée en grammes par litre	30 g/l
CATÉGORIE	h

Couverture	Temps de séchage	Temps d'attente avant application de la deuxième couche	Degré de brillance
Jusqu'à 32 m ² pour 2,5 litres	Surface sèche en 1-2 heures.	4 heures minimum en fonction des conditions. Assurez-vous que la surface soit complètement sèche avant de fermer les fenêtres et portes fraîchement peintes.	Sans objet

Perméabilité à la vapeur d'eau : 203,3 grammes/ m ² /24 h mesurée sur deux couches.	Ce paramètre mesure la vitesse à laquelle l'eau s'évapore du substrat à travers la couche de peinture, mesurée sur une période de 24 heures.
--	--

Numéro 3 Janvier 2012

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR