

INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION MATE



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et respectent la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

Présentation: En pots échantillons de 100ml, bidons de 2,5 litres et de 5 litres dans toutes les couleurs Farrow & Ball. Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés dans le monde entier.

Utilisation: Une émulsion mate de haute qualité conçue pour être utilisée sur les murs et les plafonds dans toute la maison. Pour les pièces à usage intensif comme les cuisines et les salles de bains, envisagez d'utiliser l'Émulsion Moderne de Farrow & Ball.

Préparation: Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. **Il est possible que la peinture s'écaille ou se décolle si les couches de peinture existantes sont fragiles.**

Pour toutes les surfaces - appliquez l'Impression & Sous-couche pour Murs et Plafonds Farrow & Ball afin de faciliter l'adhérence de la peinture et d'obtenir toute la profondeur de couleur désirée. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la Fiche conseil produit de l'Impression & Sous-couche pour Murs et Plafonds Farrow & Ball.

Application: **Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.**

Veuillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus responsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une couleur incorrecte. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation.

Mélangez soigneusement avant utilisation.

Une fois que la surface a été préparée de la manière décrite ci-dessus, appliquez deux couches au pinceau ou au rouleau. Si vous utilisez un rouleau, finissez toujours au pinceau dans une seule direction.

Conseils utiles d'application - cette formulation traditionnelle a une porosité plus importante que beaucoup d'autres émulsions modernes. Ce produit est bénéfique pour les matériaux du bâtiment et offrent une finition plus douce avec une couleur plus profonde, toutefois, il est recommandé d'éviter de trop enduire ou de faire des raccords. Le respect des conseils d'application ci-dessus assurera d'éviter au maximum les traces de pinceau qui sont parfois visibles dans certaines conditions d'éclairage. Étant donné que ce produit a un fini très mat, il faut prêter un soin tout particulier lors de l'utilisation de couleurs foncées. Il convient d'utiliser un « temps ouvert » suffisant pendant l'application ; pour cela il est préférable d'appliquer la peinture du mouillé vers le sec pour éviter des différences de couleur ou de brillance sur les zones de chevauchement entre couches sèches et humides.

Pistologie sans air – On peut obtenir de bons résultats avec un réglage d'embout de 18 millièmes et un angle de pulvérisation de 65° en utilisant une pression comprise entre 2000 et 2700 psi – voir la fiche concernant la pulvérisation pour de plus amples informations.

Nettoyage: Nettoyez les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION MATE



Lavabilité: Essayez doucement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide. Veuillez noter qu'en raison du fini très mat, certaines couleurs développent des marques ou des éraflures au lavage. Lorsqu'une utilisation intensive exige une lavabilité plus importante, envisagez d'utiliser l'Émulsion Moderne de Farrow & Ball.

Formulation: Dérivée d'une émulsion à base de copolymères.

Conservation : Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.

Mise au rebut: Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité: Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.

Environnement: Teneur réelle en COV en g/l 0,4 g/l

Teneur en COV p/p : 0.03%

Classification : Minime

2010 limite maximale autorisée en grammes par litre 30g/l

CATÉGORIE a

Couverture	Temps de séchage	Temps d'attente avant application de la deuxième couche	Degré de brillance
Jusqu'à 70 m ² pour 5 litres.	Surface sèche en 1-2 heures. Dure le lendemain.	Appliquez une deuxième couche après un minimum de 2 heures, pour assurer que la surface soit complètement sèche.	2%

Perméabilité à la vapeur d'eau : 727,1 grammes/ m ² /24 h mesuré sur 2 couches.	Ce paramètre mesure la vitesse à laquelle l'eau s'évapore du substrat à travers la couche de peinture, mesurée sur une période de 24 heures.
---	--

Numéro 7 Janvier 2012

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR