

## INFORMATIONS PRODUIT

### PRIMAIRE TEINTÉ POUR MÉTAL



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et respectent la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

- Présentation:** En pots de 750ml, disponible dans quatre couleurs, teintes claires, teintes moyennes, teintes rouges & chaudes et teintes foncées. Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés dans le monde entier.
- Utilisation:** Un Primaire conçu pour protéger contre la rouille. Pour application à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Préparation:** Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant.  
Les surfaces en métal neuves et déjà peintes doivent être soigneusement dégraissées. Poncez toute peinture fragilisée et toute trace de rouille jusqu'au métal nu.
- Application:** **Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.**  
Mélangez soigneusement avant utilisation. Appliquez deux couches au pinceau.
- Nettoyage:** Nettoyez les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.
- Lavabilité:** Sans objet
- Formulation:** Dérivé d'une émulsion à base de copolymères.
- Conservation:** Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.

**Mise au rebut:** Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, merci de contacter votre Bureau régional de protection de l'environnement.

**Santé et sécurité:** Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants. **Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.**

<b>Environnement:</b>	<b>Teneur réelle en COV en g/l</b>	1,0g/l
	<b>Teneur en COV p/p :</b>	0.08%
	<b>Classification :</b>	Minime
	<b>2010 limite maximale autorisée en grammes par litre</b>	30g/l
	<b>CATÉGORIE</b>	g

Couverture	Temps de séchage	Temps d'attente avant application de la deuxième couche	Degré de brillance
Jusqu'à 9 m <sup>2</sup> pour 750 ml	Surface sèche en 1 à 2 heures.	4 heures en fonction des conditions	Sans objet

Numéro 3 Janvier 2012

**Déni de responsabilité:** les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS\_FR