

## INFORMATIONS PRODUIT

### FIXATEUR DE FONDS POUR PLÂTRES & MAÇONNERIES



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et respectent la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

**Présentation:** En bidons de 5 litres uniquement en blanc. Devient transparent en séchant. Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés dans le monde entier.

**Utilisation:** A utiliser sur les maçonneries intérieures et extérieures et sur les surfaces en plâtre et les sols intérieurs en béton qui sont poreux, crayeux ou légèrement dégradés, mais autrement sains du point de vue structural. Offre une base bien consolidée et durable.

**Préparation:** Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant.

Ne pas appliquer s'il risque de pleuvoir ou si la température est inférieure à 10°C. Appliquez de préférence tôt dans la journée, pour s'assurer que le produit soit tout à fait sec avant l'apparition d'une condensation dans la soirée.

**Surfaces contaminées par des champignons ou des algues** - doivent être nettoyées avec un traitement approprié ou une solution diluée de Javel et laissées à sécher complètement.

**Surfaces récemment enduites au ciment** - toutes les surfaces récemment enduites doivent être laissées à **sécher complètement** et seront de préférence laissées aux intempéries pendant 6 mois maximum avant de les étanchéifier avec un système de peinture quelconque. Farrow & Ball recommande de rechercher l'avis d'un professionnel avant de peindre.

**Surfaces enduites à la chaux** - les enduits à la chaux sont conçus pour permettre la transmission de vapeur d'eau, Farrow & Ball recommande de consulter un spécialiste en structures avant de sélectionner un système de revêtement.

**Surfaces qui ne sont pas saines** - décapez et nettoyez à la brosse. Tout endommagement de structure grave, comme une fissure ou du ciment détaché doit être réparé avant que la peinture d'impression ne soit appliquée. Les surfaces qui ne sont pas saines pourraient ne pas accepter avec succès d'autres couches de peinture ; en cas de doute, consultez un professionnel.

**Application:** **Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.**

Mélangez soigneusement avant utilisation.

Une fois la surface convenablement préparée, appliquez à l'aide d'un pinceau de bonne qualité, en faisant bien pénétrer le produit dans la surface. En cas de forte porosité, une deuxième couche peut être appliquée pour obtenir de meilleurs résultats.

**Nettoyage:** Nettoyez les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

**Déni de responsabilité:** les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS\_FR

## INFORMATIONS PRODUIT

### FIXATEUR DE FONDS POUR PLÂTRES & MAÇONNERIES



- Lavabilité:** Sans objet
- Formulation:** Dérivé d'une résine styrène acrylique, contenant un biocide à large spectre pour protéger les surfaces contre les contaminations par les algues et les champignons.
- Conservation:** Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.
- Mise au rebut:** Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.
- Santé et sécurité :** Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

**Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.**

<b>Environnement :</b>	<b>Teneur réelle en COV en g/l</b>	2 g/l
	<b>Teneur en COV p/p :</b>	0.15%
	<b>Classification :</b>	Minime
	<b>2010 limite maximale autorisée en grammes par litre</b>	30 g/l
	<b>CATÉGORIE</b>	g

Couverture (selon la surface à peindre)	Temps de séchage	Temps d'attente avant application de la deuxième couche	Degré de brillance
Jusqu'à 100 m <sup>2</sup> pour 5 litres.	Sec au toucher en 1 heure, dur en 2 heures dans de bonnes conditions.	2 heures	Sans objet

Numéro 7 Janvier 2012

**Déni de responsabilité:** les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS\_FR