

INFORMATIONS PRODUIT

VERNIS MAT VERNIS SATINÉ



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et sont conformes à la législation en vigueur concernant les taux de COV (composés organiques volatils).

- Présentation :** En bidons de 0,75 litre et de 2,5 litres. Transparent, avec des caractéristiques de jaunissement réduites. Disponible directement chez Farrow & Ball, dans nos showrooms et chez nos détaillants dans le monde.
- Utilisation :** Pour protéger les finitions intérieures peintes ou en bois. Peut être utilisé au dessus les produits acryliques ou à l'huile.
- Veuillez noter que plus le degré de brillance est faible, plus le niveau de protection est bas, **l'utilisation du vernis satiné Farrow & Ball offrira une protection supérieure à celle du vernis mat Farrow & Ball.**
- Préparation** Toutes les surfaces doivent être saines, sèches et exemptes de toute saleté, graisse et autre contaminant. **Si vous peignez sur des couches de peinture en mauvais état, un écaillage ou un décollement peuvent se produire.**
- Remarque :** Ce produit est blanc mais deviendra transparent au séchage.
- Application :** **Ne peignez pas à une température inférieure à 10°C ou dépassant 30°C. Ne pas appliquer dans des conditions humides.**
- Mélangez soigneusement avant utilisation – cela est extrêmement important, surtout avec le Vernis mat.
- Bois nu et surfaces peintes à l'intérieur :** **Après avoir procédé à la préparation décrite ci-dessus, appliquez au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur. Si vous appliquez plus d'une seule couche, la surface peut être légèrement poncée avec un papier de verre fin entre les couches.**
- Nettoyage :** Nettoyez les pinceaux et rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.
- Formulation :** Une peinture en phase aqueuse fabriquée en utilisant une résine alkyde traditionnelle.
- Conservation :** Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.
- Mise au rebut :** Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droit de consommateur.

PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

VERNIS MAT
VERNIS SATINÉ



Santé et sécurité : Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Il convient de prendre des précautions spéciales lors de la préparation des surfaces en bois et en métal peintes avant les années 1960, car ces peintures pourraient contenir du plomb, et donc être toxiques. Tenez hors de portée des enfants.

Des Fiches de Données Sécurité sont disponibles pour les usagers professionnels sur demande.

Environnement : **Teneur en COV en g/l :** 25 g/l (aussi bien pour le vernis mat que pour le vernis satiné)

Teneur en COV p/p : 1,90% (aussi bien pour le vernis mat que pour le vernis satiné)

Bas (aussi bien pour le vernis mat que pour le vernis satiné)

Classification:

130 g/l

2010 max. limite autorisée en grammes par litre e

CATÉGORIE

Rendement	Temps de séchage:	Temps de recouvrement Selon les conditions et l'épaisseur du film)	Niveau de Brillance:
Jusqu'à 12 m ² par litre, selon l'application.	Sec au toucher en 1 heure	Appliquez la deuxième couche après 4 heures	Vernis mat 2% verniss satiné 20%

Numéro 3 – Janvier 2012

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droit de consommateur.

PAS_FR