

TERMÉKISMERTETŐ

EXTERIOR EGGSHELL



A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat.

Elérhetőség: 0,75 és 2,5 literes dobozokban, a Farrow & Ball által gyártott összes színben. Megvásárolható közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermeinkben és kijelölt nemzetközi forgalmazóinktól.

Felhasználás: A vízalapú, rugalmas és tartós, majdnem szagtalan, matt festék, amely kiválóan pergeti le a vizet, ennek ellenére a fafelület jól levegőzik alatta. Használható kültéri kemény- és puhafa felületek, többek között ajtók, ablakkeretek, burkoló- és homlokdeszkák festésére. Alkalmazható kő-, tégl- és fémfelületeken is.

A felület előkészítése: Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. **Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat.**

Töltse ki a repedéseket, lyukakat és nyitott illesztéseket kültéri használatra alkalmas hézagöltő anyaggal.

A farohasztó gombák számára kedvező környezetben alapozás előtt kezelje a felületet favédő szerrel. A felületi kitöltés több karbantartást igényel. Maró hatású festékeltávolító szer használata esetén alkalmazzon semlegesítést.

Kültéri kezeletlen fafelületek: szükség esetén használjon Farrow & Ball Stain Block Primer javító alapozót az egyenetlen alaprétegek vagy gyantás faanyagok kezelésére. Vigyen fel egy réteg hígítatlan Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat alapozót. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell festéket.

Festett kültéri fafelületek: a pattogzó vagy felhólyagosodott felületeket csiszolja meg. Vigyen fel egy réteg hígítatlan Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat alapozót. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell festéket. Ha sötét színű réteget világos színű festékkel von át, az új festés tartóssága érdekében távolítson el annyit a korábbi rétegből, amennyi csak lehetséges.

Vasfém felületek: az új és korábban festett fémfelületeket egyaránt alaposan zsírtalanítani kell. Távolítsa el a leváló festéket és rozsdát a fémfelületig. Alkalmazzon két réteg Farrow & Ball Metal Primer alapozó fémpfestéket. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell festéket.

Horganyzott felületek: a gyártó előírásait, valamint az egészség- és biztonságvédelmi tanácsokat betartva kezelje a felületet Etch Primer alapozóval vagy Mordant Solution oldattal. Ha megszáradt, mossa le mosószeres vízzel. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell festéket vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

Szemponatok, tilalmak: **Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten.**

Ne vessen olyan felületre, amely napfény közvetlen hatásának van kitéve.
A felületi kitöltés több karbantartást igényel.
Maró hatású festékeltávolító szer használata esetén alkalmazzon semlegesítést.

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőkből – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jóállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

EXTERIOR EGGSHELL



Festés: Használat előtt ellenőrizze a festék színét. Nem vállalunk felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát. Használat előtt keverje fel alaposan a festéket.

A felület előkészítése után vigyen fel két réteget a festékből.

Szerszámok tisztítása: Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.

Felület tisztítása: A festett felület mosható és törölhető.

Összetétel: A 100%-ban akrilgyanta alapú festék biocid anyagok széles választékát tartalmazza, amelyek algák és gombák ellen védik az anyagot.

Tárolás: Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított hat hónapon belül felhasználandó. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a tartalom megromlásáért.

Hulladékkezelés: Jóllehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény és az ott ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További tudnivalókat forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.

Egészség- és munkavédelem: A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Kerülje el, hogy a festék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek elől. **Szakmai felhasználók kérésére a Biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk.**

Környezet: Tényleges VOC-tartalom, g/l 2,0 g/l

VOC-tartalom, %(w/w): 0,2%

Besorolás: Minimális

2010-ben megengedett határ, g/l 130 g/l

KATEGÓRIA: d

Kiadósság:	Száradási idő	Két réteg felvitele közötti idő	Fényességi szint
2,5 liter legfeljebb 32 m ² -hez elég.	1–2 óra Sötét színek esetén a száradás tovább tart.	A körülményektől függ – általában négy óra Újonnan festett ablakokat vagy ajtókat csak akkor csukjon be, ha a festék felülete már megszáradt.	20%

Vízgőzáteresztés: 80,3 gramm/m/24 óra alatt, két réteggel mérve.	A mutató azt adja meg, hogy a vízgőz milyen sebességgel párolog el a festékfilmen keresztül az anyagból, 24 óra alatt.
--	--

3. kiadás – 2012. január

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőkből – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jóállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU