

TERMÉKISMERTETŐ

FLOOR PAINT



A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat.

Elérhetőség: 0,75 literes, 2,5 literes és 5 literes fémdobozokban, a Farrow & Ball által gyártott összes színben. Megvásárolható közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermeinkben és kijelölt nemzetközi forgalmazóinktól.

Felhasználás: Közepes fényességű (matt) festék beltéri fa- és betonpadlókra. Nem alkalmas kültéri felhasználásra.

A felület előkészítése: Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. **Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat.** Csiszolja le az éles éleket és a kiemelkedő szemcséket.

Beltéri fafelületek: **Beltéri kezeletlen fapadlók:** a nyitott illesztéseket és repedéseket tölts ki kifejezetten erre a célra szolgáló nem rugalmas fatapasszal. Tisztítsa meg a padlót padlótisztító szerrel. Csiszolja simára a padlót, porszívózza fel, majd törölje meg egy nedves ronggyal. Várja meg, míg megszárad (nedvességtartalma kevesebb mint 10%) A gyantás csomókat kezelje Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer alapoz javítóval, a tömítéshez vigyen fel egy réteg hígítatlan Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat alapozót.

Beltéri festett fapadlók: távolítsa el a régi festékréteg leváló vagy lepattogzó részeit. A szép fedőréteg és a hosszú élettartam érdekében távolítson el minél többet a régi festékrétegből. Tisztítsa meg a padlót padlótisztító szerrel. Csiszolja simára a padlót, porszívózza fel, majd törölje meg egy nedves ronggyal. Várja meg, míg megszárad (nedvességtartalma kevesebb mint 10%). Vigyen fel egy réteg hígítatlan Farrow & Ball Block Primer alapozót a tömítéshez Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat alapozót.

Beltéri lakkozott padlók: távolítsa el maradéktalanul a lakkot, majd hajtsa végre a kezeletlen padlóhoz előírt műveleteket.

Beltéri viaszos vagy fényezett padlók: előfordulhat, hogy ezek a felületek nem veszik fel a Floor Paint padlófestéket. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a Farrow & Ball ügyfélszolgálatával.

Beltéri fűtött fa- és betonpadlók: festés előtt kapcsolja ki a fűtést 48 órára, hogy a felület le tudjon hűlni. Készítse elő a padlót a fent leírt módon. A felület lefestése után várjon további 48 órát a fűtés visszakapcsolása előtt.

Beltéri beton: **Az újonnan készített betonfelületeket** legalább három hónapig nem szabad festeni.

A régi vagy rossz minőségű felületeket javítsa és tölts ki, megfelelő időt hagyva a kitöltő anyagnak a kikeményedéshez. Ezt követően vigyen fel egy réteg Farrow & Ball Stabilising Primer stabilizáló alapozót.

Festett betonpadlók: tisztítsa meg a felületet és távolítson el minden törmeléket, a lepattogzó vagy leváló rétegeket megdörzsölve hozzon létre megfelelő állapotot. A beton igénybevételnek kitett részei kezelje Apply Farrow & Ball Stabilising Primer stabilizáló alapozóval.

Szemponatok, tilalmak: A Floor Paint padlófesték felvitele és a száradás alatt az érintett helyiségben a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb 10 °C-nál. A festés és száradás alatt alacsonyan kell tartani a helyiségben a levegő nedvességtartalmát.

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőkből – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

FLOOR PAINT



Ha a padlófelület nedves (pl. fürdőszobák esetében vagy tisztítás miatt), hagyja száradni 48 óráig. Fafelület festése esetében a nedvességtartalomnak kisebbnek kell lennie 10%-nál.

Laminált padlók esetében előfordulhat, hogy az anyag nem veszi fel a Farrow & Ball Floor Paint padlófestéket. További útmutatásért vegye fel a kapcsolatot a Farrow & Ball ügyfélszolgálatával.

Csak akkor használja a festéket kemény- vagy gránituzalékot tartalmazó betonra, ha előzőleg savas maratással vagy homokfúvással kezelte a felületet. Kezeljen könnyűbenzinnel minden olyan felületet, amely előzőleg zsíros vagy olajos lett.

A dekoratív hatás tartóssága érdekében a festés után csak 24 órával, óvatosan kezdje el használni a padlót. Erősebb terhelésnek csak 14 nap után szabad kitenni.

A felület megkarcolódásának megelőzésére használjon filcbetétet a bútorok lábain.

Festés: **Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten. Használat előtt ellenőrizze a festék színét. Nem vállalunk felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát. Használat előtt keverje fel alaposan a festéket.**

Két réteget vigyen fel ecsettel vagy görgővel. **Megjegyzés:** az új és a korábbi fedőréteg színétől függően szükség lehet harmadik réteg felvitelére is.

Légmentes szórás: jó eredmény érhető el 15–65 ° vagy 18–65 ° nyílású szórófejjel, 2300–2700 psi nyomást használva. További tudnivalókhöz lásd a külön szórási adatlapot.

Szerszámok tisztítása: Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.

Felület tisztítása: A festett felület korlátózás nélkül lemosható.

Összetétel: Akрил- és poliuretán gyanták speciális keverékét tartalmazza.

Tárolás: Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított hat hónapon belül felhasználható. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a tartalom megromlásáért.

Hulladékkezelés: Jól lehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény és az ott ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.

Egészség- és munkavédelem: A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Kerülje el, hogy a festék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek elől. **Szakmai felhasználók kérésére szívesen átadjuk a Biztonsági adatlapokat.**

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőkből – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

FLOOR PAINT



Környezet:	Tényleges VOC-tartalom, g/l	53,2 g/l
	VOC-tartalom, %(w/w):	4,38%
	Besorolás:	alacsony
	2010-ben megengedett határ, g/l	140 g/l
	KATEGÓRIA:	i

Kiadósság:	Száradási idő	Két réteg felvitele közötti idő	Fényességi szint
5 liter legfeljebb 60 m ² -hez elég.	1–2 óra alatt felületszáraz. Egy éjszaka alatt keményre szárad. Sötét színek esetében a száradás tovább tarthat. Szokásos igénybevétel esetén 24 órát, erős igénybevétel esetén 14 napot várjon.	A körülményektől függ, általában 4 óra.	40%

5 kiadás

2012. január

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőikben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU