

TERMÉKISMERTETŐ

FULL GLOSS



A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat.

Elérhetőség: 0,75 és 2,5 literes bádogdobozokban, a Farrow & Ball által gyártott összes színben. Megvásárolható közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermeinkben és kijelölt nemzetközi forgalmazóinktól.

Felhasználás: A sokoldalúan felhasználható, igénybevételeknek ellenálló, hagyományos magas fényű festék bel- és kültéri, fa- és fémfelületekre használható.

A felület előkészítése: Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. **Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat.**

Töltse ki a repedéseket, lyukakat és nyitott illesztéseket megfelelően rugalmas hézagöltő anyaggal. A felületi kitöltés több karbantartást igényel. Maró hatású festékeltávolító szer használata esetén alkalmazzon semlegesítést.

Rossz minőségű felületek: elképzelhető, hogy ezekre már nem lehet újabb réteg festéket felvinni. Szükség esetén kérje ki szakember véleményét.

Beltéri felületek: **Beltéri kezeletlen fafelületek:** szükség esetén használjon Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer javító alapozót az egyenetlen alaprétegek vagy gyantás faanyagok kezelésére. Vigyen fel a Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat alapozóból először egy vízzel hígított (kb. 20% víz), majd egy hígítatlan réteget. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Full Gloss festéket.

Festett beltéri fafelületek: a pattogzó vagy felhólyagosodott felületeket csiszolja meg. Vigyen fel egy réteg hígítatlan Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat alapozót. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Full Gloss festéket.

Kültéri felületek: **Kültéri kezeletlen fafelületek:** szükség esetén használjon Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer javító alapozót az egyenetlen alaprétegek vagy gyantás faanyagok kezelésére. Vigyen fel egy réteg hígítatlan Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat alapozót. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Full Gloss festéket.

Festett kültéri fafelületek: a pattogzó vagy felhólyagosodott felületeket csiszolja meg. Vigyen fel egy réteg hígítatlan Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat alapozót. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Full Gloss festéket. Ha sötét színű réteget világos színű festékkel von át, az új festés tartóssága érdekében távolítsa el annyit a korábbi rétegből, amennyit csak lehetséges.

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jóállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

FULL GLOSS



- Bel- és kültéri fémfelületek:** **Fém felületek:** az új és korábban festett fémfelületeket egyaránt alaposan zsírtalanítani kell. Távolítsa el a leváló festéket és rozsdát a fémfelületig. Alkalmazzon két réteg Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat alapozó fémfestéket. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat alapozó fémfestéket.
- Horganyzott felületek:** a gyártó előírásait, valamint az egészség- és biztonságvédelmi tanácsokat betartva kezelje a felületet horganyzott felületekhez alkalmas alapozóval vagy rozsdá eltávolító oldattal. Ha megszáradt, mossa le mosószeres vízzel. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell festéket vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.
- Szemponatok, tilalmak:** **Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten.**
Ne vessen olyan felületre, amely napfény közvetlen hatásának van kitéve.
- Festés:** **Használat előtt ellenőrizze a festék színét. Nem vállalunk felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát.** Használat előtt keverje fel alaposan a festéket.
- Ha befejezte a felület előkészítését, vigyen fel egy réteget, hagyja megszáradni, majd finom csiszolópapírral távolítsa el a nagyobb szemcséket és egyenetlenségeket, majd fessen fel még egy réteget.
- Vigyen fel ecsettel két vastag réteget. Nagyobb felületekre való felhordáshoz használjon hengert.
- Légmentes szórás:** jó eredmény érhető el 15–65 ° vagy 18–65 ° nyílású szórófejjel, 2300–2700 psi nyomást használva. További tudnivalókhöz lásd a külön szórási adatlapot.
- Szerszámok tisztítása:** Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.
- Felület tisztítása:** A festett felület mosható és törölhető.
- Összetétel:** Hagyományos alkidgyantával készült, vízalapú festék.
- Tárolás:** Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított 6 hónapon belül felhasználható. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a tartalom megromlásáért.
- Hulladékkezelés:** Jóllehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény és az ott ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További tudnivalóért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.
- Egészség- és munkavédelem:** A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzéstől. Kerülje el, hogy a festék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek elől. **Szakmai felhasználók kérésére a Biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk.**

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közzéljük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

FULL GLOSS



Környezet:	Tényleges VOC-tartalom, g/l	23,2 g/l
	VOC-tartalom, %(w/w):	1,80%
	Besorolás:	alacsony
	2010-ben megengedett határ, g/l	130 g/l
	KATEGÓRIA:	d

Kiadósság:	Száradási idő	Két réteg felvitele közötti idő	Fényességi szint
2,5 liter legfeljebb 30 m ² -re elegendő.	2–3 óra alatt felületszáraz. Sötét színeknél hosszabb idővel kell számolni.	A körülményektől függ – általában négy óra Az újonnan festett ablakokat és ajtókat csak akkor csukja be, ha festett felületük már teljesen megkeményedett.	95%

3. kiadás – 2012. január

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU