

TERMÉKISMERTETŐ

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat.

Elérhetőség: 0,75, 2,5 és 5,0 literes fémdobozokban, a következő négy színben: 15, 26, 49 és fehér. Megvásárolható közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermeinkben és kijelölt nemzetközi forgalmazóinktól.

Felhasználás: Kizárólag beltéri fafelületeken használható alapozó. Ecsettel vagy szórással vihető fel festetlen fa- és horganyzott felületekre. Jó tapadást biztosít, csiszolással könnyen alakítható ki sima felület belőle, kiemeli a fedőréteg színét.

Előnyösen alkalmazható alapozóként akkor is, ha Farrow & Ball Dead Flat festéket visz fel teljesen kiszáradt vakolatra.

A felület előkészítése: Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. **Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat.**

Töltse ki a repedéseket, lyukakat és nyitott illesztéseket beltéri használatra alkalmas fatapasszal.

A felületi kitöltés több karbantartást igényel. Maró hatású festékeltávolító szer használata esetén alkalmazzon semlegesítést.

Új fafelületek: szükség esetén Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer javító alapozót az egyenetlen alaprétegek vagy gyantás faanyagok kezelésére. Vigyen fel a Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat alapozóból először egy vízzel hígított (kb. 20% víz), majd egy hígítatlan réteget. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Estate® Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

Festett fafelületek: csiszolja meg és távolítsa el a leváló és lepattogzó festékréteget, és vigyen fel egy réteg hígítatlan Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat festéket. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Estate® Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

Horganyzott felületek: a gyártó előírásait, valamint az egészség- és biztonságvédelmi tanácsokat betartva kezelje a felületet horganyzott felületekhez használható előkészítővel vagy rozsda eltávolító oldattal. Ha megszáradt, mossa le mosószeres vízzel. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Estate® Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

Egyéb fém felületek: alkalmazzon két réteg Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat alapozó fémpfestéket. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Estate® Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

Festés: Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30°C-nál magasabb hőmérsékleten.

Használat előtt ellenőrizze a festék színét. Nem vállalunk felelősséget azokért a festési költségekért,

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Festés folyt./... amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát.

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket.

Vigyen fel egy réteget, majd csiszolópapírral finoman csiszolja szép simára a felületet.

(**Légmentes szórás:** Jó eredmény érhető el 18–65° nyílásszögű szórófejjel, 2400 – 2700 psi nyomás alkalmazva).

Szerszámok

Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.

tisztítása:

Felület tisztítása:

–

Összetétel:

Hagyományos alkidgyantával készült, vízalapú festék.

Tárolás:

Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított hat hónapon belül felhasználható. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a tartalom minőségéért.

Hulladékkezelés:

Jóllehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény és az ott ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.

Egészség- és munkavédelem:

A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzéstől. Kerülje el, hogy a festék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek elől. **Szakmai felhasználók kérésére a Biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk.**

Környezet:

Tényleges VOC-tartalom, g/l 19,5 g/l

VOC-tartalom, %(w/w): 1,41%

Besorolás: Alacsony

2010-ben megengedett határ, g/l 30 g/l

KATEGÓRIA g

Kiadósság	Száradási idő	Két réteg felvitele közötti idő	Fényességi szint	Hígítók:
5 liter legfeljebb 60 m ² lefestésére elegendő. A tényleges mennyiség a festett felületről függ.	A körülményektől függ, általában 1 óra.	A körülményektől függ, de legalább 4 óra. Az újonnan festett ajtókat és ablakokat csak akkor csukja be, ha felületük már teljesen megszáradt.	–	Víz, ha szükséges

4. kiadás 2012. január

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU