

TERMÉKISMERTETŐ

METAL PRIMER & UNDERCOAT



A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat.

Elérhetőség:	0,75 literes fémdobozokban négy színben: 15, 26, 49 és fehér. Megvásárolható közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermeinkben és kijelölt nemzetközi forgalmazóinktól.		
Felhasználás:	Korrózióvédő alapozó. Bel- és kültéri alkalmazásokra.		
A felület előkészítése:	A felületnek tisztának, olajtól, zsírtól, szennyeződéstől, rozsdától és lepattogzó festéktől mentesnek kell lennie. Az új és korábban már festett felületeket egyaránt alaposan zsírtalanítani kell. Távolítsa el a leváló festéket és rozsdát a fémfelületig.		
Festés:	Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten. Használat előtt keverje fel alaposan a festéket. Két réteget vigyen fel ecsettel.		
Szerszámok tisztítása:	Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.		
Felület tisztítása:	–		
Összetétel:	Kopolimer emulzió alapú.		
Tárolás:	Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított hat hónapon belül felhasználandó. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a tartalom megromlásáért.		
Hulladékkezelés:	Jóllehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény és az ott ismertett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.		
Egészség- és munkavédelem:	A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Kerülje el, hogy a festék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek elől. Szakmai felhasználók kérésére a biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk.		
Környezet:	Tényleges VOC-tartalom, g/l	1,0 g/l	
	VOC-tartalom, %(w/w):	0,08%	
	Besorolás:	Minimális	
	2010-ben megengedett határ, g/l	30 g/l	
	KATEGÓRIA	g	

Kiadósság:	Száradási idő	Két réteg felvitele közötti idő	Fényességi szint
0,75 liter legfeljebb 9 m ² -hez elegendő.	1–2 óra alatt felületszáraz.	A körülményektől függ – általában négy óra	–

3. kiadás 2012. január

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jóállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU