

TERMÉKISMERTETŐ

MODERN EMULSION



A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat.

Elérhetőség: 2,5 literes és 5 literes fémdobozokban, a Farrow & Ball által gyártott összes színben. Megvásárolható közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermekünkben és kijelölt nemzetközi forgalmazóinktól.

Felhasználás: Nagyobb mértékű tisztítást igénylő falakon a Farrow & Ball Modern Emulsion hatékony helyettesítője lehet a Farrow & Ball Estate® Emulsion festéknek.

Valamivel fényesebb változatban, ez a fedőfesték jó megoldás konyhákba, fürdőszobákba, előszobákba, gyerekszobákba és más, nagy igénybevételnek kitett helyekre. Alkalmazható belső vakolatokon, burkolattal fedett falakon és mennyezeteken.

A felület előkészítése: Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. **Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat.**

Összes felület: a jó tapadás és a teljes színmélység érdekében használjon Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat alapozót. További tudnivalókat a Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat termékismertető lapján talál.

Festés: Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30°C-nál magasabb hőmérsékleten.

Használat előtt ellenőrizze a festék színét. Nem vállalunk felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát.

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket.

A felület előkészítése után vigyen fel ecsettel vagy hengerrel két réteget. Ha hengert használ, ecsettel egy irányban simítva terítse el egyenletesen a festéket.

Felhasználási ötletek: a mély árnyalatú színek használata óvatosságot igényel. Ha munka közben megszűnik a festék nedves széle, megjelenhet a „villogás” néven ismert festési probléma, amelynek lényege, hogy a két festékszél találkozásánál fényudvarszerű hatás látható.

Légmentes szórás: jó eredmény érhető el 18–65 ° nyílású szórófejjel, 2000–2700 psi nyomást alkalmazva. További tudnivalóhoz lásd a külön szórási adatlapot.

Kedvezőtlen körülmények esetén a festett terület szokásos használata előtt várjon 24 órát. A teljes szívósság elérésig további két hétre van szükség.

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőikben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

MODERN EMULSION



- Szerszámok tisztítása:** Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.
- Felület tisztítása:** A festett felület mosható, letörölhető és szennyeződésálló.
- Összetétel:** Alapja 100%-os akrilgyanta.
- Tárolás:** Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított hat hónapon belül felhasználandó. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a tartalom minőségéért.
- Hulladékkezelés:** Jóllehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény és az ott ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.
- Egészség- és munkavédelem:** A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Kerülje el, hogy a festék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek elől.

Szakmai felhasználók kérésére a Biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk.

Környezet:	Tényleges VOC-tartalom, g/l	7,0 g/l
	VOC-tartalom, %(w/w):	0,53%
	Besorolás:	Alacsony
	2010-ben megengedett határ, g/l	30 g/l
	KATEGÓRIA	a

Kiadósság	Száradási idő	Két réteg felvitele közötti idő	Fényességi szint
5 liter legfeljebb 60 m ² -hez elegendő.	1–2 óra alatt felületszáraz.	A festés előtt várjon legalább 4 órát, hogy a felület teljesen száraz legyen.	7%

8. kiadás 2012. január

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőikben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU