

TERMÉKISMERTETŐ

WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat.

Beszerezés: 0,75 és 2,5 literes fémdobozokban, a következő négy színben: 15, 26, 49 és fehér. Közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermeinkben és kijelölt nemzetközi forgalmazóinktól.

Felhasználás: Kizárólag beltéri fapadlókon használható, tartós alapozó. Jó tapadást biztosít, csiszolással könnyen alakítható ki sima felület belőle, kiemeli a fedőréteg színét.

A felület előkészítése: Az alapozó padlófesték felvitele és a száradás alatt az érintett helyiségben a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb 10 °C-nál

A festés és száradás alatt alacsonyan kell tartani a helyiségben a levegő nedvességtartalmát. Ha a fa nedves, festés előtt legalább 48 órán át hagyja száradni. A nedvességtartalom legyen kisebb 10%-nál.

Beltéri kezeletlen fapadlók: a nyitott illesztéseket és repedéseket töltsé ki kifejezetten erre a célra szolgáló nem rugalmas fatapasszal. Tisztítsa meg a padlót padlótisztító szerrel. Csiszolja simára a padlót, porszívózza fel, majd törölje meg egy nedves ronggyal. Várja meg, míg megszárad (nedvességtartalma kevesebb mint 10%)

A gyantás, csomós részeket kezelje Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer javító alapozóval.

Beltéri festett fapadlók: távolítsa el a régi festékréteg leváló vagy lepattogzó részeit. A szép fedőréteg és a hosszú élettartam érdekében távolítsa el minél többet a régi festékrétegből. Tisztítsa meg a padlót padlótisztító szerrel. Csiszolja simára a padlót, porszívózza fel, majd törölje meg egy nedves ronggyal. Várja meg, míg megszárad (nedvességtartalma kevesebb mint 10%)

Beltéri lakkozott padlók: távolítsa el maradéktalanul a lakkot, majd hajtsa végre a kezeletlen padlókhöz előírt műveleteket.

Beltéri viaszos vagy fényezett padlók: előfordulhat, hogy ezek a felületek nem veszik fel a Floor Paint padlófestéket. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a Farrow & Ball ügyfélszolgálatával.

Beltéri fűtött fapadlók: festés előtt kapcsolja ki a fűtést 48 órára, hogy a felület le tudjon hűlni. Készítse elő a padlót a fent leírt módon. A felület lefestése után várjon további 48 órát a fűtés visszakapcsolása előtt.

Festés: Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket. Vigyen fel egy réteget ecsettel vagy görgővel.

Csomós részek: javítsa tapasszal. Előfordulhat, hogy 2 rétegre van szükség.

Gyantás puhafa és olajos keményfa: vigyen fel egy hígítatlan réteget.

Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.

Szerszámok

tisztítása:

Felület tisztítása: –

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jóállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



Összetétel: Alapja 100%-os akrilgyanta.

Tárolás: Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított 6 hónapon belül felhasználandó. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a tartalom minőségéért.

Hulladékkezelés: Jóllehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény és az ott ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.

Egészség- és munkavédelem: A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzéstől. Kerülje el, hogy a festék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek elől. **Szakmai felhasználók kérésére szívesen átadjuk a Biztonsági adatlapokat.**

Környezet: Tényleges VOC-tartalom, g/l 2,7 g/l

VOC-tartalom, %(w/w): 0.20%

Besorolás: kicsi

2010-ben megengedett határ, g/l 30 g/l

KATEGÓRIA g

Kiadósság	Száradási idő	Két réteg felvitele közötti idő	Fényesség szint	Hígítók:
2,5 liter legfeljebb 32 m ² -hez elég	1–2 óra alatt felületszáraz.	A körülményektől függ, de legalább 4 óra.	–	

1. kiadás 2012. január

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jóállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU