

TERMÉKISMERTETŐ

DOMBORNYOMOTT TAPÉTÁK DRAGGED WALLPAPERS



Minden Farrow & Ball tapéta környezetbarát festékekkel és az FSC (Forest Stewardship Council – Erdőgazdálkodási Felügyelet) által jóváhagyott papírból készül.

Megjegyzés A Farrow & Ball rendelésre gyártott tapétái hagyományos módon készülnek.

a tapétázóknak:

Az alapszínek felhordása ecsettel történik, így a papírnak egyedi háttere lesz, ezt követően kerül a tapétára a minta, környezetbarát festékekkel, hagyományos, kézi nyomtatási eljárással.

Habár minőségellenőrző részlegünkön rendkívül figyelmesek vagyunk, mindig arra kérjük ügyfeleinket, nézzék meg, hogy a tekercsek nincsenek-e megsérülve, és hogy a tapéta és a színezés megfelelő. Ne feledje, hogy tapétáinkat bármilyen irányba fel lehet tekerni, ezért ragasztás előtt ellenőrizze, hogy a minta a megfelelő irányba nézzen. Ha kétsége támadna, nézze meg weboldalunkat www.farrow-ball.com, vagy forduljon hozzánk közvetlenül. A tapéta felhelyezése után sajnos már nem vállalunk felelősséget a hibákért.

Javasoljuk, hogy három vagy négy csík (maximum 1 tekercs) felragasztása után tekintse meg az eredményt, hogy meggyőződhessen arról, hogy nincs hiba, mivel a dekorációs költségeket nem tudjuk megtéríteni egy tekercsnél több felhasználása esetében. Ebben az esetben azonnal keresse fel a vásárlás helyét.

A felület előkészítése:

Távolítsa el a koszt, a régi tapétát és a festékpikkelyeket. A repedéseket javítsa ki megfelelő pasztával. A hibás festést fedje le megfelelő alapozóval. A fényesre festett felületeket súrolja le, a nedves falakon pedig alkalmazzon megfelelő kezelést a tapéta felragasztása előtt. Minden felületnek tisztának és száraznak kell lennie.

Tapétáink súlya 140 g/m², a közepes – nehéz típusú papírok közé tartozik. Ha a fal nagyon egyenetlen, használhat kiegyenlítő anyagot.

Sötét színek:

A sötét színű tapéták ragasztásakor különös figyelmet szenteljen a műveletnek, mert ha nem megfelelő az illesztés, a szélek világos felületei sokkal jobban észrevehetőek. Ha nem biztos abban, hogy tökéletes illesztést tud készíteni, hasznos lehet, ha a tapétával azonos színű csíkot fest a falon arra a helyre, ahol a tapétacsíkok majd összeérnek.

Ellenőrizze a minták ismétlődését a csíkok levágása előtt a fal magasságának megfelelően, és hagyjon 5–8 cm-rel többet fent és lent is a vágás miatt.

Felhordás:

Ragasztó – Javasoljuk a Farrow & Ball tapétaragasztót, amely a Farrow & Ball tapéták tökéletes ragasztásához készült. Ha azonban mégis másféle ragasztót használ, győződjön meg arról, hogy az megfelel a 140 g/m²-nél nehezebb tapétákra vonatkozóan.

Ha bizonytalan, mindig a ragasztó gyártójának előírásait alkalmazza nehezebb Tapétáknál.

Kenje be a papírt egyenetlesen, ne hagyja ki a széleket sem.

A tapétát nagyjából 5 percig hagyja ázni, amíg ragasztható nem lesz. Ha a tapéta túlságosan átázik, száradáskor újra kisimul.

Felhordás folyt./...:

A ragasztó kenésekor ne nyújtsa a tapétát, mert az száradáskor újra kisimul.

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

DOMBORNYOMOTT TAPÉTÁK DRAGGED WALLPAPERS



Túlnyújtás történhet, ha a ragasztó túl vizes, vagy ha túl kevés ragasztót használt.

A tapéta visszanyújtása kiemelheti a szegélyeket.

Minden papírunk számozott, és sorrendben kell őket felrakni.

Mivel tapétáink felülete hagyományosan matt, a rajta maradt ragasztóanyag fényes foltként hat. Távolítsa el száradás előtt a fölösleges ragasztóanyagot.

Szemponatok, tilalmak:

Habár tapétáinkat fürdőszobában is elhelyezheti, a körülmények helyenként eltérőek lesznek, pl. méret, páratartalom stb., így a kondenzációs szintek különbözőek.

Ezért nem garantálhatjuk, hogy tapétáink minden körülmények mellett alkalmazhatók. Ha az ügyfél ilyen szobát szeretne kitépézni, vegye figyelembe a szoba általános környezetét, és saját belátása szerint cselekedjen.

Tapétáink nem alkalmasak nagy páratartalmú helyiségek burkolására. Konyhában vagy fürdőszobában történő alkalmazáskor gondoskodjon megfelelő szellőzéstől. Habár tapétáinkat le lehet törölni, azok nem vízállóak.

Felület tisztítása:

A tapéták felületén lévő bevonat lehetővé teszi az óvatos tisztítást egy nedves, puha ronggyal.


A dragged tapétáknál:

A dombornyomott technikával készült tapéták egyenletes kinézetének biztosítása érdekében, fontos, hogy a különböző hosszúságú ragasztásokkor a tetejét és az alját megfordítsuk, különben észrevehető „sávózás” lesz látható a szegélyeknél, ahol a világos szél a sötét mellé kerül.

	Alja	Teteje	Alja	Teteje	Alja	Teteje	Alja	
	Teteje	Alja	Teteje	Alja	Teteje	Alja	Teteje	



Belső dekoratív
falburkolatok
EN 15102 11



Tűzbiztonsági osztály: D s3, d2

Formaldehid-kibocsátás: megfelelt

Nehézfémek és egyes elemek kibocsátása: megfelelt

Vinil-klorid monomerek kibocsátása: megfelelt

Hangelnyelés: nincs előírt érték

Hőállóság: nincs előírt érték

Farrow & Ball Ltd Uddens Estate, Wimborne,
Dorset, BH21 7NL, Anglia

7. kiadás – 2012. június

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU