

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

EXTERIOR EGGSHELL



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

Disponibilità: In barattoli da 750ml e 2,5 litri in tutti i colori Farrow & Ball. Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Utilizzo: Flessibile durevole e a basso odore, questa finitura a guscio d'uovo presenta ottime proprietà di impermeabilità all'acqua pur consentendo la respirazione del legno. Per l'uso esterno su legno morbido e duro, incluse porte, telai di finestre, rivestimenti e frontoni. Adatto inoltre per l'uso su pietra, mattoni o superfici di metallo.

Preparazione della superficie: Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e altra sporcizia. **È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari.** Riempire eventuali crepe, fori o giunture aperte con un idoneo stucco per esterni.

Trattare legni esposti a condizioni favorevoli la formazione di materiale di natura fungosa con un idoneo protettivo prima dell'utilizzo del primer. Superfici stuccate richiedono ulteriore manutenzione ed attenzione. Neutralizzare lo sverniciante caustico nel caso in cui fosse stato utilizzato.

Superfici esterne in legno vivo – se necessario, applicare Farrow & Ball Stain Block Primer su aree nodose e/o resinose. Applicare quindi una mano di Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat. Procedere quindi all'applicazione di due mani del Farrow & Ball Exterior Eggshell.

Superfici in legno pre-verniciate – Levigare le aree scrostate o con rigonfiamenti, strofinare bene per ottenere un'ottima base. Applicare una mano non diluita di Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat. Procedere quindi con due mani del Farrow & Ball Exterior Eggshell. Quando si usa un colore scuro al di sopra di un pre-esistente colore chiaro, si raccomanda di rimuovere quanto più possibile della vecchia vernice, in modo da ottenere una migliore e più durevole copertura.

Superfici in metallo ferroso – superfici in metallo spoglio e pre-verniciate devono essere accuratamente sgrassate. Rimuovere quelle parti di vernice precaria e di ruggine fino ad ottenere il metallo spoglio. Applicare quindi due mani del Farrow & Ball Metal Primer e procedere con due mani del Farrow & Ball Exterior Eggshell.

Superfici Galvanizzate – Trattare con un Primer all'Acquaforte (Etch) o una Soluzione Caustica (mordente) seguendo attentamente le istruzioni d'uso ed i consigli in materia di sicurezza sul lavoro forniti dal Produttore. Pulire con un detergente una volta la superficie sia asciutta. Procedere quindi con due mani del Farrow & Ball Exterior Eggshell o il Farrow & Ball Full Gloss.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTO

EXTERIOR EGGSHELL



Considerazioni: Da non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.

Evitare di verniciare aree direttamente esposte ai raggi del sole.

Superfici stuccate richiedono ulteriore manutenzione ed attenzione.

Neutralizzare lo sverniciante caustico, se utilizzato.

Applicazione: Controllare l'accuratezza del colore prima dell'uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi delle decorazioni causati a seguito dell'applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato più di un barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di miscela siano identici oppure miscelare prima dell'uso. Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Applicare due mani con pennello o rullo. Una volta completata la preparazione di cui sopra, applicare due mani.

Pulizia: Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.

Lavabilità: Completamente lavabile e pulibile.

Formulazione: Basata su una resina al 100% acrilica e contenente un vasto spettro di biocidi atti a proteggere le superfici contro l'attacco di alghe e funghi.

Stoccaggio: Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.

Smaltimento: Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

Salute e sicurezza: È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Precauzioni speciali devono essere prese durante la preparazione di superfici in legno e metallo verniciate precedentemente al 1960 in quanto queste potrebbero contenere sostanze nocive a base di piombo. Mantenere lontano dalla portata dei bambini. Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.

Ambiente:	Contenuto reale COV	2,0 g/l
	Contenuto COV in peso percentuale:	0,2 %
	Classificazione	Minimo
	Massimo limite consentito (grammi per litro)	130 g/l

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

EXTERIOR EGGSHELL



CATEGORIA

d

Copertura:	Tempo di asciugatura:	Livello di lucentezza:	Solventi:
Fino a 32 metri quadrati per 2,5 litri a seconda della superficie da dipingere.	Asciutta al tatto entro un'ora dalla prima applicazione; seconda mano dopo almeno 4 ore a seconda delle condizioni. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta ed essiccata prima di procedere alla chiusura degli infissi appena verniciati. Colori scuri richiedono tempi asciugatura più lunghi. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta ed indurita prima di chiudere finestre e porte appena verniciate	20%	Utilizzare acqua se necessario

Permeabilità vapore acqueo: 80.3 grammi/m ² /24 ore Misurato su due strati.	Questo valore si riferisce al rateo di evaporazione dell'umidità proveniente dal substrato attraverso il film di vernice, misurato nell'arco delle 24 ore.
--	--

Numero 3 – Gennaio 2012

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.