

SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTO

FLOOR PAINT



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

Disponibilità: In barattoli da 750ml, 2,5 litri e 5 litri in tutti i colori Farrow & Ball. Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Utilizzo: Finitura al guscio d'uovo di media lucentezza per l'uso su legno d'interni e pavimenti in cemento. Questo prodotto non è adatto per l'uso esterno.

Preparazione: Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e altra sporcizia. **È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari.**
Levigare i bordi acuti e qualsiasi grano sollevato.

Legno da interni: **Pavimenti in legno semplice da interni** – otturare giunzioni e crepe con un apposito, non flessibile, stucco per legno. Assicurarsi che il pavimento sia completamente pulito utilizzando appositi detergenti. Levigare fino ad ottenere una finitura uniforme, aspirare e pulire con un panno umido. Attendere che il legno si asciughi (contenuto di umidità inferiore del 10%). Applicare una mano di Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer a eventuali nodi resinosi, seguita da una mano piena di Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat per sigillare la superficie.

Pavimenti in legno dipinto da interni– seguire le istruzioni per il legno semplice. È necessario rimuovere le aree di vecchia pittura che presentano scrostamenti o rigonfiamenti. Per ottenere la miglior finitura e la durata di utilizzo maggiore, è necessario rimuovere il più possibile la copertura precedente. Applicare una mano piena di Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat per sigillare la superficie.

Pavimenti verniciati da interni– assicurarsi di rimuovere tutta la vernice e seguire le istruzioni per il legno semplice.

Pavimenti con cera o lucidi da interni– è possibile che **non** accettino la pittura per pavimenti Floor Paint. Contattare il servizio clienti Farrow & Ball per ulteriori istruzioni.

Pavimenti riscaldati in legno e in cemento – Prima dell'applicazione, il riscaldamento deve essere spento per almeno 48 ore per permettere alla superficie da verniciare di raffreddarsi idoneamente. Preparare il pavimento come sopra indicato. Una volta verniciata, lasciare che la superficie si asciughi per almeno altre 48 ore prima di riattivare l'impianto di riscaldamento.

Cemento da interni **Il cemento nuovo** deve riposare per almeno 3 mesi prima di procedere con la pittura.

Superfici vecchie o non integre devono essere riparate e riempite con stucco, attendendo un tempo adeguato per la stabilizzazione. Seguire con una mano di Stabilising Primer.

Pavimenti in cemento dipinto – pulire e rimuovere tutti i detriti sulla superficie e qualsiasi area che presenti scrostamenti o rigonfiamenti, quindi strofinare per ottenere una buona 'base'. Applicare Stabilising Primer nelle aree di cemento esposte.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTO

FLOOR PAINT



Considerazioni: La temperatura della stanza che verrà dipinta deve rimanere sopra ai 10° C durante l'applicazione del prodotto Floor Paint e la successiva asciugatura.

L'umidità della stanza deve rimanere bassa durante l'applicazione e l'asciugatura.

Se la superficie è umida a causa dell'uso, attendere che si asciughi per 48 ore prima di procedere con la pittura.

Quando si dipinge su legno, assicurarsi che il contenuto di umidità sia inferiore al 10%.

Pavimenti in laminato - è possibile che **non** accettino la pittura per pavimenti Floor Paint. Contattare il servizio clienti Farrow & Ball per ulteriori istruzioni.

Non utilizzare su cemento duro o di graniglia, a meno che la superficie non sia intaccata da acidi o danneggiata dalla sabbia. Qualsiasi area che abbia assorbito olio o grasso dovrà essere pulita con acqua e sapone minerale.

Utilizzare le aree appena verniciate in modo leggero e solo dopo 24 ore. Attendere almeno 14 giorni prima di un uso più intenso. È necessario applicare feltrini ai piedi di sedie ed altri pezzi d'arredamento per evitare che la superficie venga graffiata.

Applicazione: **Controllare l'accuratezza del colore prima dell'uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi delle decorazioni causati a seguito dell'applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato più di un barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di miscela siano identici oppure miscelare prima dell'uso.**

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

Applicare due mani con pennello o rullo. **Nota:** è possibile che sia necessaria una terza mano a seconda del colore della copertura superiore e del colore della superficie originale.

Spruzzatura Airless - Risultati ottimali possono essere conseguiti utilizzando un ugello dal diametro di 0.45mm ed un angolo di getto di 65° ad una pressione fra 2300 e 2700psi (161 - 189 bar).

Pulizia: Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.

Lavabilità: Completamente lavabile.

Formulazione: Basata su una miscela unica di resine acriliche e poliuretane.

Stoccaggio: Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.

Smaltimento: Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

FLOOR PAINT



Salute e sicurezza:

È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Precauzioni speciali devono essere prese durante la preparazione di superfici in legno e metallo verniciate precedentemente al 1960 in quanto queste potrebbero contenere sostanze nocive a base di piombo. Mantenere lontano dalla portata dei bambini.

Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.

Ambiente:	Contenuto reale COV	53 g/l
	Contenuto COV in peso percentuale:	4.38%
	Classificazione	Basso contenuto
	Massimo limite consentito (grammi per litro)	140 g/l
	CATEGORIA	i

Copertura (a seconda della superficie):	Tempo di asciugatura:	Tempi per mano successiva	Livello di lucentezza:
Fino a 60 metri quadrati per 5 litri.	1-2 ore per l'asciugatura della superficie. Si solidifica durante la notte. Attendere 24 ore per l'uso normale e 14 giorni per l'uso intenso.	Attendere almeno 4 ore per la mano successiva a seconda delle condizioni.	40%

Numero 5 – Gennaio 2012

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.