

SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTO

FULL GLOSS



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

Disponibilità: In barattoli da 750ml e 2,5 litri in tutti i colori Farrow & Ball. Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Utilizzo: Finitura tradizionale dall'elevato livello di lucentezza adatta per strutture in legno e metallo sia interne che esterne.

Preparazione della superficie: Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso ed altra contaminazione. **È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari.**

Riempire eventuali crepe, fori o giunture aperte con un idoneo stucco flessibile. Superfici stuccate richiedono ulteriore manutenzione ed attenzione. Neutralizzare lo sverniciante caustico nel caso in cui fosse stato utilizzato.

Superfici non integre - su questo tipo di superfici è possibile che ulteriori strati di pittura diano risultati scadenti. In caso di dubbi richiedere una consulenza professionale.

Superfici interne: **Superfici interne in legno vivo** - se necessario, applicare Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer su aree nodose e/o resinose. Applicare quindi una mano diluita di Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (20% d'acqua), seguita da una mano non diluita. Procedere quindi all'applicazione di due mani del Farrow & Ball Full Gloss.

Superfici in legno pre-verniciate - Levigare le aree scrostate o con rigonfiamenti, strofinare bene per ottenere un'ottima base. Applicare una mano non diluita di Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat. Applicare quindi due mani di Farrow & Ball Full Gloss.

Superfici esterne: **Superfici esterne in legno vivo** - se necessario, applicare Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer su aree nodose e/o resinose. Applicare quindi una mano di Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Procedere quindi all'applicazione di due mani del Farrow & Ball Full Gloss.

Superfici in legno pre-verniciate - Levigare le aree scrostate o con rigonfiamenti, strofinare bene per ottenere un'ottima base. Applicare una mano non diluita di Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Procedere quindi con due mani del Farrow & Ball Full Gloss. Quando si usa un colore scuro al di sopra di un pre-esistente colore chiaro, si raccomanda di rimuovere quanto più possibile della vecchia vernice, in modo da ottenere una migliore e più durevole copertura.

Superfici interne ed esterne in metallo: **Superfici in metallo ferroso** - superfici in metallo spoglio e pre-verniciate devono essere accuratamente sgrassate. Rimuovere quelle parti di vernice precaria e di ruggine fino ad ottenere il metallo spoglio. Applicare quindi due mani del Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat e procedere con due mani del Farrow & Ball Full Gloss.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

FULL GLOSS



Superfici Galvanizzate – Trattare con un Primer all'Acquaforse (Etch) o una Soluzione Caustica (mordente) seguendo attentamente le istruzioni d'uso ed i consigli in materia di sicurezza sul lavoro forniti dal Produttore. Pulire con un detergente una volta la superficie sia asciutta. Procedere quindi con due mani del Farrow & Ball Exterior Eggshell o il Farrow & Ball Full Gloss.

Considerazioni: Da non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.

Evitare di verniciare aree direttamente esposte ai raggi del sole.

Applicazione: Controllare l'accuratezza del colore prima dell'uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi delle decorazioni causati a seguito dell'applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato più di un barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di miscela siano identici oppure miscelare prima dell'uso. Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Applicare due mani con pennello o rullo. Una volta completata la preparazione di cui sopra, applicare una mano e lasciare asciugare completamente. Cartvetrare quindi con una carta abrasiva fine ed applicare un'ultima mano.

Caricare bene il pennello quando si applicano due mani. Vaste aree piatte possono essere verniciate a rullo.

Spruzzatura Airless – Risultati ottimali possono essere conseguiti utilizzando un ugello dal diametro di 0.45mm ed un angolo di getto di 65° ad una pressione fra 2300 e 2700psi (161 – 189 bar). Per maggiori dettagli, consultare separatamente la Scheda Tecnica relativa alla spruzzatura.

Pulizia: Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.

Lavabilità: Completamente lavabile e pulibile.

Formulazione: Vernice a basso contenuto di solventi alchidici.

Stoccaggio: Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.

Smaltimento: Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

Salute e sicurezza: È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Precauzioni speciali devono essere prese durante la preparazione di superfici in legno e metallo verniciate precedentemente al 1960 in quanto queste potrebbero contenere sostanze nocive a base di piombo. Mantenere lontano dalla portata dei bambini. **Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.**

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

FULL GLOSS



Ambiente:	Contenuto reale COV	23 g/l
	Contenuto COV in peso percentuale:	1,80%
	Classificazione	Basso
	Massimo limite consentito (grammi per litro)	130 g/l
	CATEGORIA	d

Copertura:	Tempo di asciugatura:	Livello di lucentezza:
Fino a 50 metri quadrati per 5 litri per copertura, a seconda della superficie.	Asciutto al tatto entro un'ora, nuova copertura almeno dopo 4 ore a seconda delle condizioni, ma assicurarsi che la superficie sia completamente essiccata prima di procedere alla chiusura degli infissi appena verniciati. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta ed indurita prima di chiudere finestre e porte appena verniciate	95%

Numero 3 – Gennaio 2012

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.