

## SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTO

### INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

**Disponibilità:** In barattoli da 750ml, 2,5 e 5 litri in 4 colori Farrow & Ball (15, 26, 49 e bianco). Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

**Utilizzo:** Una robusta imprimitura e fondo (primer e undercoat) progettata per l'applicazione con pennello o spray su superfici di legno non dipinto e di metallo. Consente una buona adesione, è facile da cartavetrare per dare una finitura liscia e migliore le prestazioni ed il colore della mano finale (topcoat).

Raccomandato fra l'altro come imprimitura e fondo laddove s'intende applicare il Farrow & Ball Dead Flat e il Full Gloss su intonacature completamente asciutte.

**Preparazione della superficie** Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e altra sporcizia. **È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari.**

Ricoprire eventuali crepe, fori o giunture aperte con uno adeguato stucco per legni da interni

**Nuove superfici di legno** – laddove richiesto, utilizzare il Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer per coprire legni nodosi e resinosi. Procedere con una prima mano diluita (20% d'acqua) di Interior Wood Primer & Undercoat, seguita da una mano non diluita.

**Superfici di legno pre-verniciate** - levigare le aree scrostate o con rigonfiamenti, strofinare bene per ottenere un'ottima base.

**Superfici non integre** - su questo tipo di superfici è possibile che ulteriori strati di pittura diano risultati scadenti. In caso di dubbi richiedere una consulenza professionale.

**Superfici Galvanizzate** – Trattare con un Primer all'Acquaforse (Etch) o una Soluzione Caustica (mordente) seguendo attentamente le istruzioni d'uso ed i consigli in materia di sicurezza sul lavoro forniti dal Produttore e pulendo con un detergente una volta la superficie sia asciutta.

**Altre superfici ferrose** – Applicare due mani di Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat. Procedere quindi con due mani di Farrow & Ball Estate<sup>®</sup> Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat o Farrow & Ball Full Gloss.

**Applicazione:** Da non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.

Controllare l'accuratezza del colore prima dell'uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi delle decorazioni causati a seguito dell'applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato più di un barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di miscela siano identici oppure miscelare prima dell'uso.

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

# SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

## INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Applicare una mano, cartavetrare leggermente con una carta abrasiva sottile per dare una finitura liscia per il vostro strato finale (topcoat).

**Spruzzatura Airless** – Risultati ottimali possono essere conseguiti utilizzando un ugello dal diametro di 0.45mm ed un angolo di getto di 65° ad una pressione fra 2400 e 2700psi (168 – 189 bar).

**Pulizia:** Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.

**Formulazione:** Basata su una resina alchidica a base d'acqua.

**Stoccaggio:** Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.

**Smaltimento:** Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

**Salute e sicurezza:** È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Precauzioni speciali devono essere prese durante la preparazione di superfici in legno e metallo verniciate precedentemente al 1960 in quanto queste potrebbero contenere sostanze nocive a base di piombo. Mantenere lontano dalla portata dei bambini. **Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.**

<b>Ambiente:</b>	<b>Contenuto reale COV</b>	20 g/l
	<b>Contenuto COV in peso percentuale:</b>	1,41%
	<b>Classificazione</b>	Basso
	<b>Massimo limite consentito (grammi per litro)</b>	30 g/l
	<b>CATEGORIA</b>	g

<b>Copertura:</b>	<b>Tempo di asciugatura:</b>	<b>Livello di lucentezza:</b>	<b>Solventi:</b>
Fino a 60 metri quadrati per 5 litri, a seconda della superficie.	Asciutto al tatto entro un'ora a seconda delle condizioni. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta e indurita prima di chiudere finestre e porte appena verniciate.	N/A	Utilizzare acqua se richiesto.

Numero 4 – Gennaio 2012

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.