

SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTI

DEAD FLAT VARNISH EGG SHELL VARNISH



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

Disponibilità: In barattoli da 0,75 e 2,5 litri. Solo chiaro con caratteristiche di giallo ridotte. Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Utilizzo: Protezione di finiture interne dipinte o di legno. Adatto all'uso su prodotti a base d'acqua e a base d'olio. **È importante notare che minore è il livello di lucentezza e minore sarà il livello di protezione; il Farrow & Ball Eggshell Varnish consente una maggiore protezione rispetto al Farrow & Ball Dead Flat Varnish.**

Preparazione della superficie: Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e altra sporcizia. **È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari.**

Considerazioni: Il colore di questo prodotto è bianco, ma sarà trasparente una volta asciutto.

Applicazione: **Da non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C. Da non applicare in condizioni di umidità.**

Mescolare bene prima dell'uso, in particolare il Dead Flat Varnish.

Superfici interne in legno vivo e pre-verniciate: **Una volta compiute le operazioni di preparazione di cui sopra, applicare a pennello, rullo o a spruzzo. Se si applica più di una mano, si può cartavetrare leggermente la superficie fra una mano e l'altra, utilizzando cartavetrata sottile.**

Pulizia: Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.

Formulazione: Una vernice a base d'acqua prodotta con tradizionali resine alchidiche.

Stoccaggio: Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.

Smaltimento: Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

Salute e sicurezza: È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Precauzioni speciali devono essere prese durante la preparazione di superfici in legno e metallo verniciate precedentemente al 1960 in quanto queste potrebbero contenere sostanze nocive a base di piombo. Mantenere lontano dalla portata dei bambini.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

DEAD FLAT VARNISH EGGSHELL VARNISH



Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.

Ambiente:	Contenuto reale COV	25 g/l
	Contenuto COV in peso percentuale:	1.90%
	Classificazione	Basso
	Massimo limite consentito (grammi per litro)	130 g/l
	CATEGORIA	e

Copertura:	Tempo di asciugatura:	Livello di lucentezza:
Fino a 12 metri quadrati per litro a seconda dell'applicazione.	Asciutto al tatto entro un'ora, nuova copertura minimo 4 ore (a seconda delle condizioni e dello spessore del film).	Dead Flat Varnish 2%, Eggshell Varnish 20%

Numero 3 – Gennaio 2012

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.