

SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTO

WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

Availability: In barattoli da 750ml e 2,5 litri in 4 colori Farrow & Ball (15, 26, 49 e bianco). Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Usage: Una robusta imprimitura e fondo (primer e undercoat) progettata per l'applicazione ai soli pavimenti in legno interni. Consente una buona adesione, è facile da cartavetrare per dare una finitura liscia, migliorando inoltre le prestazioni ed il colore della mano finale (topcoat).

Preparation: La temperatura della stanza che verrà dipinta deve rimanere sopra ai 10° C durante l'applicazione dell'imprimitura e del fondo per la successiva asciugatura.

L'umidità della stanza deve rimanere bassa durante l'applicazione e l'asciugatura.

Se la superficie è umida, attendere che si asciughi per 48 ore prima di procedere con la pittura. Il contenuto di umidità deve essere inferiore al 10%.

Pavimenti in legno semplice da interni – otturare giunzioni e crepe con un apposito, non flessibile, stucco per legno. Assicurarsi che il pavimento sia completamente pulito utilizzando appositi detergenti. Levigare fino ad ottenere una finitura uniforme, aspirare e pulire con un panno umido. Attendere che il legno si asciughi (contenuto di umidità inferiore del 10%).

Applicare una mano di Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer a eventuali nodi resinosi.

Pavimenti in legno dipinto da interni– È necessario rimuovere le aree di vecchia pittura che presentano scrostamenti o rigonfiamenti. Per ottenere la miglior finitura e la durata di utilizzo maggiore, è necessario rimuovere il più possibile la copertura precedente. Assicurarsi che il pavimento sia completamente pulito utilizzando appositi detergenti. Levigare fino ad ottenere una finitura uniforme, aspirare e pulire con un panno umido. Attendere che il legno si asciughi (contenuto di umidità inferiore del 10%).

Pavimenti verniciati da interni– assicurarsi di rimuovere tutta la vernice e seguire le istruzioni per il legno semplice.

Pavimenti con cera o lucidi da interni– è possibile che non accettino la pittura per pavimenti Floor Paint. Contattare il servizio clienti Farrow & Ball per ulteriori istruzioni.

Pavimenti interni riscaldati – Prima dell'applicazione, il riscaldamento deve essere spento per almeno 48 ore per permettere alla superficie da verniciare di raffreddarsi idoneamente. Preparare il pavimento come sopra indicato. Una volta verniciata, lasciare che la superficie si asciughi per almeno altre 48 ore prima di riattivare l'impianto di riscaldamento.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

PAS_IT

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



- Applicazione:** Da non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.
Mescolare accuratamente prima dell'uso. Applicare una mano con pennello o rullo.
Aree nodose – applicare una mano di fondo. È possibile che siano necessarie due mani.
Legni morbidi resinosi e legni duri oleosi – applicare una mano completa.
- Pulizia:** Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.
- Lavabilità:** N/A
- Formulazione:** Basata su una resina acrilica al 100%.
- Stoccaggio:** Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.
- Smaltimento:** Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.
- Salute e sicurezza:** È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Mantenere lontano dalla portata dei bambini. **Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.**
- Ambiente:**
- | | |
|---|--------|
| Actual VOC content g/l | 2.7g/l |
| VOC content w/w: | 0.20% |
| Classificazione: | Low |
| Massimo limite consentito (grammi per litro) 2010 | 30 g/l |
| CATEGORIA | g |

Copertura	Tempo di asciugatura:	Tempi per mano successiva	Livello di lucentezza:
Fino a 32 m ² per 2,5 litri.	1-2 ore per l'asciugatura della superficie.	Attendere almeno 4 ore a seconda delle condizioni.	N/A

Numero 1 Gennaio 2012

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

PAS_IT