

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

WOOD KNOT & RESINING BLOCKING PRIMER



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

Disponibilità: In barattoli da 750ml e 2,5 litri. Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Utilizzo: Usato su aree nodose, legni teneri resinosi tipo pino Colombiano e su legni duri oleosi. Aiuta a prevenire lo svilupparsi di macchie di superficie. Raccomandato come primer per il Farrow & Ball Floor Paint.

Preparazione della superficie: Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e altra sporcizia. **È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari. Assicurarsi che tutte le aree resinose siano rimosse.**

Mantenere la temperatura della stanza al di sopra dei 10 °C mentre viene applicato Wood Knot & Resin Blocking Primer e durante il periodo di asciugatura.

Mantenere l'umidità della stanza a bassi livelli sia durante l'applicazione che durante il periodo di asciugatura. Se il legno è umido, lasciar asciugare per almeno 48 ore prima di verniciare. Il Livello di umidità deve essere al di sotto del 10%.

Applicazione: Da non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.

Controllare l'accuratezza del colore prima dell'uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi delle decorazioni causati a seguito dell'applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato più di un barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di miscela siano identici oppure miscelare prima dell'uso.

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

Aree nodose – ricoprire appropriatamente; possono necessitare due mani del primer

Legni soffici resinosi e legni duri oleosi – applicare una mano non diluita.

Pavimenti in legno – laddove il Farrow & Ball Floor Paint è utilizzato, applicare una mano non diluita sopra l'intero pavimento. Per ulteriori informazioni far riferimento alla Scheda Informazione Prodotto relativa al Farrow & Ball Floor Paint.

Pulizia: Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.

Lavabilità: N/A

Formulazione: Basato su una resina al 100% acrilica

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

WOOD KNOT & RESINING BLOCKING PRIMER



Stoccaggio: Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.

Smaltimento: Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

Salute e sicurezza: È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Precauzioni speciali devono essere prese durante la preparazione di superfici in legno e metallo verniciate precedentemente al 1960 in quanto queste potrebbero contenere sostanze nocive a base di piombo. Mantenere lontano dalla portata dei bambini.

Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.

Ambiente:	Contenuto reale COV	3 g/l
	Contenuto COV in peso percentuale:	0.20%
	Classificazione	Minimo
	Massimo limite consentito (grammi per litro)	30 g/l
	CATEGORIA	g

Copertura:	Tempo di asciugatura:	Livello di lucentezza:
Fino a 32 metri quadrati per 2,5 litri, a seconda della superficie.	Asciutto al tatto entro un'ora, nuova copertura minimo 4 ore a seconda delle condizioni, ma assicurarsi che la superficie sia completamente solidificata.	N/A

Numero 3 – Gennaio 2012

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.