

SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTI

CARTA DA PARATI

CARTE A STRISCE O A DISEGNI (STRIPED & PATTERNED PAPERS)



Tutte le carte da parati Farrow & Ball sono manufatte applicando le nostre pitture ecologiche a carta Certificata dalla FSC

Avviso per i Tapezzieri:

Le carte da parati su misura Farrow & Ball vengono prodotte con metodi tradizionali.

I colori di base vengono applicati con un metodo a pennello che conferisce alla carta il suo inconfondibile sfondo a trama visibile, mentre i disegni realizzati con i nostri colori ecologici vengono applicati in seguito mediante le tradizionali tecniche di stampa a blocco ed a colata.

Per quanto i controlli eseguiti nel nostro reparto di controllo della qualità siano accurati, si raccomanda sempre di verificare che tutti i rotoli siano integri e che la carta da parati e i colori siano corretti. **Le nostre carte da parati possono essere arrotolate in entrambe le direzioni, verificare che la ripetizione del motivo e la struttura del disegno siano corrette prima della messa in opera.** In caso di dubbi, consultare il nostro sito web www.farrow-ball.com o contattarci direttamente.

Dopo l'applicazione della carta da parati non è più possibile da parte nostra accettare responsabilità per eventuali errori.

Una volta applicati 3 o 4 tagli (massimo un rotolo), controllare il risultato per assicurarsi che non siano presenti errori. **Una volta applicati più rotoli di carta non verranno accettati reclami per i costi di rinnovo delle decorazioni.** Contattare per primo il punto vendita dove è avvenuto l'acquisto.

Preparazione:

Rimuovere qualsiasi traccia di sporco, carta da parati precedente o colore sfaldato. Eventuali incrinature o irregolarità devono essere riempite con uno stucco adatto. Tutte le superfici devono essere pulite e asciutte. Le pareti umide devono essere trattate prima dell'applicazione. La vernice rovinata deve essere riparata con una mestica appropriata. Le superfici trattate con vernice lucida devono essere carteggiate prima dell'applicazione.

Le nostre carte hanno un peso specifico di 140gsm e sono classificate nel gruppo da medio a pesante. Ciononostante, se le pareti da tappezzare sono considerevolmente irregolari, consigliamo di foderarle prima.

Colori scuri:

Nel caso di applicazione di carte da parati con colori scuri è necessario adottare ulteriori accorgimenti, in quanto i punti di congiunzione sono più evidenti se i parati sono applicati su un sottofondo più chiaro. In caso di dubbio, consigliamo di dipingere la striscia dove i tagli si andranno a congiungere, in Emulsion e in un colore simile a quello del parato stesso.

Applicazione:

Verificare la ripetizione del motivo prima di tagliare i pezzi in base all'altezza della parete, lasciando 5-7 centimetri nella parte superiore e inferiore per le rifiniture.

Colla per carta da parati - raccomandiamo di ordinare la colla da parati F&B ch'è specificamente formulata e molto adatta all'applicazione delle carte da parati Farrow & Ball. Non è necessario un tipo di colla speciale, purché sia adatta all'applicazione di carta da parati del peso di 140 gsm. Applicare uno strato uniforme sul verso del parato verificando di avere coperto bene i bordi.

Lasciare che la carta si impregni per circa 5 minuti, fino ad ammorbidirsi. Se la carta è ancora troppo bagnata si restringerà una volta asciutta.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEMA INFORMATIVA PRODOTTI

CARTA DA PARATI

CARTE A STRISCE O A DISEGNI (STRIPED & PATTERNED PAPERS)



Non distendere eccessivamente la carta in fase di posa d'opera per evitare che si restringa una volta asciutta. Tale problema potrebbe verificarsi in caso di uso di una colla troppo liquida o in presenza di insufficiente quantità di colla.

Tutti i rotoli sono numerati e devono essere applicati consecutivamente.

Dal momento che le nostre carte da parati hanno un aspetto opaco più tradizionale, eventuali residui di colla sulla carta possono apparire come macchie più lucide, per cui è necessario prestare una particolare attenzione alla rimozione della colla in eccesso.

Importante

Benché le nostre carte da parati possano essere applicate anche nei bagni, le condizioni ambientali, cioè le dimensioni, la ventilazione e l'umidità generale, ecc. potranno variare da una stanza all'altra, determinando diversi livelli di condensazione, per cui le prestazioni delle nostre carte da parati non possono essere garantite in tutte le situazioni.

I clienti che pensano di tappezzare questo tipo di stanza devono valutare lo stato generale della stanza nel suo complesso e procedere a proprio rischio.


Le nostre carte non sono idonee per aree ad alta umidità. Se poste in opera in cucine o sale da bagno, assicurarsi che ci sia sufficiente ventilazione. Sebbene le nostre carte siano pulibili, esse non possono considerarsi impermeabili.

Nel caso di utilizzo di prodotti per la pulizia, fare molta attenzione in quanto questi possono ossidare gli stampati di color metallico se ne vengono in contatto.

Lavabilità

Le nostre carte da parati sono protette da un film trasparente che permette alle stesse di essere pulite gentilmente con un panno umido.



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rivestimenti murali decorativi EN 15102 11  | Reazione al fuoco: Classe D s3, d2 |
| | Rilascio Formaldeide: eseguito |
| | Rilascio de altre sostanze pericolose: |
| | Metalli pesanti ed altri elementi: eseguito |
| | Monomero vinilcloruro: eseguito |
| | Assorbimento Acustico: nessun dato |
| | Conducibilità Termica: nessun dato |
| Farrow & Ball Ltd Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, England | |

Numero 5 – Giugno 2012

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.