

## PRODUCTADVIES

### EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Alle Farrow & Ball verven zijn eco vriendelijk en voldoen aan de laatste milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOS = Vluchtige Organische Stoffen) in de verf.

**Beschikbaarheid:** In blikken van 750ml en 2,5 liter in vier kleuren (15, 26, 49 & White). Rechtstreeks verkrijgbaar bij Farrow & Ball, onze Showrooms en internationaal geselecteerde voorraadhouders.

**Gebruik:** Een duurzame, flexibele primer voor gebruik op onbeschilderd hout buitenshuis, zorgt voor een uitstekende hechting en voorkomt schilferen en bladderen. Om buiten te gebruiken op zachthout en hardhout, inclusief deuren, raamlijsten, gevelbekleding en gevellijsten. Tevens geschikt voor gebruik op stenen- of bakstenen oppervlakken.

**Vorbereiding:** Zorg dat de oppervlakken in goede staat, schoon, droog en vrij van aarde, vet en ander vuil zijn. **De verf kan gaan schilferen of bladderen als deze op onvast verflagen wordt aangebracht.**

Vul eventuele scheuren, gaten en open voegnaden met geschikt houtvulmiddel voor buitenoppervlakken. Behandel het hout met een geschikt bestrijdingsmiddel als het zich in een omgeving bevindt waar het gemakkelijk kan rotten of beschimmelen. Oppervlakkig vullen vereist meer onderhoud. Neutraliseer het oppervlak waar bijtende verfwijderaars zijn gebruikt.

**Oppervlakken die niet in goede staat zijn** - hierop kunnen veelal geen verdere lagen verf worden aangebracht; vraag bij twijfel advies van een vakman.

**Nieuw hout** - schuur het oppervlak egaal glad. Gebruik indien nodig Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer plaatselijk op knoestige plekken of harsachtige houtsoorten, gevolgd door een onverdunde laag Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Eggshell of Farrow & Ball Full Gloss aan.

**Knoestige plekken** - gebruik Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer op knoestige gedeelten gevolgd door een onverdunde laag Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Eggshell of Farrow & Ball Full Gloss aan.

**Harsachtig zachthout en oliehoudend hardhout** - breng een volledige laag Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer aan gevolgd door een laag Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Eggshell of Farrow & Ball Full Gloss aan.

**Met verf behandelde oppervlakken** - Voor het beste resultaat verwijdert u alle oude verflagen en controleert u of het hout rotvrij is. Vermolmd hout moet verwijderd worden en door nieuw hout worden vervangen. Zwarte vlekken moeten worden verwijderd met behulp van een geschikt reinigingsmiddel of een bleekmiddeloplossing en het oppervlak moet de tijd hebben volledig op te drogen. Breng een laag Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat aan. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Eggshell of Farrow & Ball Full Gloss aan.

**Gegalvaniseerde oppervlakken** - behandel het oppervlak met een etsvloestof of bijtmiddel en volg hierbij nauwkeurig de aanwijzingen en het veiligheidsadvies van de fabrikant op. Reinig het oppervlak met een reinigingsmiddel als het droog is. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Eggshell of Farrow & Ball Full Gloss aan.

**Disclaimer:** De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS\_NL

## PRODUCTADVIES

### EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



**Andere ferrometalen oppervlakken** – nieuwe en reeds met verf behandelde metalen oppervlakken dienen grondig ontvet te worden. Verwijder eventuele losse verf en roest tot op het blanke metaal. Breng twee lagen Farrow & Ball Metal Primer aan. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Eggshell of Farrow & Ball Full Gloss aan.

#### Verven:

**Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.**

**Controleer voor gebruik altijd de kleurnauwkeurigheid omdat wij niet aansprakelijk zijn voor kosten als gevolg van het aanbrengen van een incorrecte kleur. Als er meer dan één blik van dezelfde kleur wordt gebruikt, altijd eerst controleren dat de batchnummers gelijk zijn of meng de blikken verf voor gebruik.** Grondig roeren voor gebruik.

Breng een laag aan en schuur het oppervlak vervolgens licht op om een egale ondergrond voor uw top laag te creëren.

#### Reinigen:

Reinig kwasten en rollers met warm water en zeep.

#### Reinigen van het oppervlak:

Niet van toepassing

#### Samenstelling:

Vervaardigd op basis van een styreen acrylhars, voorzien van een breed spectrum biocide om het oppervlak te beschermen tegen algen en schimmel.

#### Bewaring:

Dit product is gebaseerd op water en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud of de verpakking.

#### Afvalverwerking:

Alhoewel het een verf op waterbasis betreft, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingwet van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

#### Gezondheid & Veiligheid:

Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp inroepen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een huidreiniger van een erkend merk wassen. Buiten het bereik van kinderen houden.

**Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector.**

#### Milieu:

VOS gehalte g/l: 6 g/l

VOS gehalte w/w: 0.42%

Classificatie: Laag

2010 maximaal toegestane aantal gram per liter 30 g/l

CATEGORIE h

Dekking	Droogtijd	Overschilderbaar in	Glansgehalte
Tot 32 m <sup>2</sup> per 2,5 liter	1-2 uur stofdroog.	Minimaal 4 uur afhankelijk van de omstandigheden. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig hard is voordat u pas geschilderde ramen en deuren sluit.	Niet van toepassing
Waterdampdoorlaatbaarheid : 203,3 gram/ m <sup>2</sup> /24 uur gemeten op twee lagen.		Dit meet de snelheid waarmee water door de verflaag heen uit de ondergrond verdampt, gemeten gedurende een periode van 24 uur.	

Versie 3 januari 2012

**Disclaimer:** De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS\_NL